

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/akumulator-hedbox-v-mount-nero-s-p-74583.html>



Akumulator Hedbox V-Mount Nero S

Cena	989 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NERO-S
Kod producenta	152_NERO-S
Kod EAN	0712323920650
Producent	Hedbox

Opis produktu

Akumulator Hedbox V-Mount Nero S

Nowy i rewolucyjny system Cells Framing Construction System zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i stabilność wewnętrznych ogniw baterii.

W porównaniu do wszystkich innych marek baterii ten nowy zaawansowany system nie tylko sprawia, że baterie NERO są znacznie bezpieczniejsze do codziennego użytku profesjonalnego, ale także do transportu.

NERO S to najmniejsza bateria kinowa V-lock w rodzinie NERO.

Dzięki dodatkowemu wyjściu D-Tap DC NERO S może dostarczać energię do wszystkich profesjonalnych urządzeń.

Dodatkowe wyjście zasilania USB umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, tabletów lub innych akcesoriów przy użyciu jednej baterii.

Wskaźnik naładowania baterii z 4 diodami LED

NERO S zawiera wbudowany 4-diodowy miernik mocy, który po naciśnięciu przycisku wyświetla pozostały poziom naładowania baterii w procentach: 100%, 75%, 50% lub 25%.

Uchwyt montażowy

NERO S w standardzie V-mount wyposażony jest w wysokiej jakości, lekki aluminiowy klin V-wedge, co gwarantuje bezpieczny i niezawodny montaż.

Wbudowane gniazdo wyjściowe D-Tap i USB

Dzięki dodatkowemu zintegrowanemu wyjściu zasilania DC D-Tap NERO S może dostarczyć 14,8 V, 88 W/6 A do wszystkich profesjonalnych urządzeń. Dodatkowe wyjście zasilania USB umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, tabletów lub innych akcesoriów przy użyciu jednej baterii.

Główne cechy:

- Uchwyt V-Mount (V-lock)
- Miernik mocy: niebieski kolor 4-LED Monitor mocy
- Bat. Model ogniwa: LG High Load Stand 18650 x 8

-
- Napięcie wyjściowe: 14,8 V DC
 - Minimalne napięcie wyjściowe: 10,0 V DC (automatyczna regulacja mocy)
 - Pojemność: 6700 mAh / 98 Wh – Certyfikacja transportu lotniczego
 - Maksymalne obciążenie: 10A / 145W
 - Wyjście USB: 5 V, 12 W / 2,4 A maks. (osłona przeciwpyłowa)
 - Wyjście D-Tap: 14,8 V, 100 W / 6,8 A maks. (osłona przeciwpyłowa)
 - Ochrona wewnętrzna: System konstrukcyjny ramek komórek
 - Maksymalne ładowanie: 16,8 V / 3,0 A
 - Wymiary (szer. x wys. x gł.): 152 x 96 x 41 mm
 - Waga: 560 g