

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/analogowy-aparat-ilford-ilfocolor-rapid-half-frame-jednorazowy-54-klatki-p-72924.html>



Analogowy aparat ILFORD Ilfocolor Rapid Half Frame - jednorazowy, 54 klatki

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2005216
Kod EAN	4027501225981

Opis produktu

Analogowy aparat ILFORD Ilfocolor Rapid Half Frame - jednorazowy, 54 klatki

Aparat ILFORD ILFOCOLOR Rapid Half Frame jest gotowy do użycia dzięki fabrycznie załadowanej 35 mm kliszy o czułości ISO 400, która pozwala na wykonanie aż 54 ekspozycji. Ta jednorazówka, choć kompaktowa, oferuje wiele korzyści, które warto poznać. Jego unikalna cecha to format ekspozycji w stylu portretowym, z aparatem trzymanym w tradycyjny sposób. Dzięki temu pólramka ILFOCOLOR znacząco ułatwia przeglądanie zeskanowanych zdjęć na urządzeniach mobilnych, które zwykle są trzymane w orientacji pionowej.

Aparat ILFOCOLOR Half Frame przynosi także zaskakujący efekt, podwajając liczbę zdjęć z pojedynczej rolki filmu 35 mm, dzięki podzieleniu konwencjonalnego negatywu o wymiarach 36x24 mm na dwie ekspozycje o rozmiarze 18x24 mm. To oznacza, że możesz uwiecznić więcej chwil na jednej kliszy.

Obiektyw o ogniskowej 31 mm zapewnia wyraźne zdjęcia obiektów w odległości od 1 metra do nieskończoności. Czas otwarcia migawki ustalony na 1/125 s eliminuje ryzyko drgań aparatu, co gwarantuje, że Twoje zdjęcia będą ostre i wyraziste, nawet przy trudniejszych warunkach oświetleniowych. Aparat jest wyposażony w fabrycznie załadowaną baterię AAA oraz lampę błyskową o 15-sekundowym czasie ładowania. Dzięki temu możesz swobodnie fotografować w słabym oświetleniu lub stosować błysk wypełniający, nawet w jasnym świetle dziennym.

ILFORD ILFOCOLOR Rapid Half Frame to kompaktowy aparat, który łączy w sobie zalety klasycznej fotografii analogowej z wygodą i wszechstronnością urządzeń cyfrowych. Dla miłośników tradycyjnej fotografii to prawdziwa perełka.

Specyfikacja

- format filmu: 35 mm (fabrycznie załadowany)
- liczba ekspozycji: 54
- czułość filmu: ISO 400
- soczewka optyczna: 31 mm - F=11, 1 soczewka
- ustawianie ostrości: swobodne ustawianie ostrości 1 m - ∞
- czas otwarcia migawki: 1/125 sekundy
- wizjer: pole =>= 70%
- lampa błyskowa: wbudowana
- czas ładowania lampy błyskowej: 15 sekund
- źródło zasilania: bateria alkaliczna 1AAA (fabrycznie załadowana)
- wymiary: 110 mm (szer.) x 55,3 mm (wys.) x 33,5 mm (gł.)