

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/angelbird-av-pro-sd-mk2-256gb-v60-1-pack-p-44808.html>

Angelbird AV PRO SD MK2 256GB V60 1 PACK

Cena	952 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AVP256SDMK2V60
Kod producenta	AVP256SDMK2V60
Kod EAN	9120056584895
Producent	BRAK

Opis produktu

Angelbird AV PRO SD MK2 256GB V60 1 PACK

Karta pamięci Angelbird AV PRO SD MK2 256GB V60 została zaprojektowana z myślą o wysokiej głębi bitowej, częstotliwości odświeżania obrazu i rozdzielczości, w tym filmów Full HD, 4K i 3D, a także surowej i ciągłej fotografii z efektem "burst" w lustrzankach cyfrowych i systemach stereofonicznych, charakteryzuje się pojemnością **256 GB** i wykorzystuje magistralę UHS-II do obsługi stałych prędkości odczytu 260 MB/s i stałych prędkości zapisu 140 MB/s. Karta ta została również zaprojektowana w klasie V60 Video Speed Class, która gwarantuje minimalną prędkość zapisu 60 MB/s.

Angelbird AV PRO SD MK2 256GB V60 osiąga wysoką prędkość dzięki dodatkowemu szeregowi pinów i choć karta ta została zaprojektowana z myślą o kamerach zgodnych z UHS-II / V60, może być stosowana w urządzeniach, które nie obsługują UHS-II / V60. Należy jednak pamiętać, że karta będzie domyślnie ustawiona na klasę prędkości i klasyfikację magistrali urządzenia, np. UHS-II i V30, które obsługują minimalne prędkości zapisu 30 MB/s, lub UHS-I i U3, które również obsługują minimalne prędkości zapisu 30 MB/s. W związku z tym, że karta została zaprojektowana dla kamer, które są zgodne z UHS-II / V60, może być stosowana w urządzeniach, które nie obsługują UHS-II / V60. Jeśli urządzenie nie obsługuje U3, karta ta jest zgodna ze standardami U1 i Class 10, z których każdy gwarantuje minimalną prędkość zapisu 10 MB/s.

Specyfikacja techniczna - Karta pamięci Angelbird AV PRO SD MK2 256GB V60

- Pojemność: 256 GB
- Interfejs: SDXC™ (SDHC™³), SD 6.1, UHS-II
- Cechy: Zabezpieczenie przed zapisem za pomocą wyłącznika mechanicznego, wyrównywanie poziomu zużycia, zarządzanie mocą przy niskim zużyciu energii, ECC, wodoodporność
- Sekwencyjna prędkość odczytu: 280 MB/s
- Trwała prędkość odczytu: 260 MB/s
- Sekwencyjna prędkość zapisu: 160 MB/s
- Trwała prędkość zapisu: 140 MB/s
- Zgodność danych: Funkcja ECC
- Certyfikaty: RoHS, CE, FCC
- Napięcie wejściowe DC: 1.8 V ± 5%
- Zużycie energii: (bezczynność/max) 2 mW / 1,2 W
- Temperatura robocza: 25°C | 85°C
- Temperatura przechowywania: - 40 °C | 85 °C

Kompatybilność:

- BLACKMAGIC DESIGN, CANON, SONY, LEICA, NIKON, FUJIFILM, HASSELBLAD, PENTAX, PANASONIC, OLYMPUS, LUMIX i wiele innych