

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-canon-eos-rp-body-polska-gwarrancja-24-miesiace-p-42337.html>



Aparat Canon EOS RP Body Polska Gwarrancja 24 miesice

Cena	3 775 zł
Dostępnosć	Dostępný
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CANEOSRPB
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EOS RP Body, bez adaptera.

Canon EOS RP to aparat bezlusterkowy o kompaktowych gabarytach i niewielkiej wadze. Wyposażony w matrycę pełnoklatkową o rozdzielczości 26,2 Mpix oferuje wyjątkową jakość obrazu. Mocowanie Canon RF umożliwia stosowanie najwyższej klasy obiektywów serii R, a z wykorzystaniem dodatkowego adaptera również obiektywów EF oraz EF-S. Szeroki zakres czułości ISO, szybki i precyzyjny autofokus, funkcja filmowania 4K 30 kl./s oraz Full HD 60 kl./s, łączność bezprzewodowa Wi-Fi - to wszystko sprawia, że bezlusterkowiec Canon RP jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów fotografii oraz każdego, kto szuka mobilnego aparatu oferującego najwyższą jakość obrazu.

Pełnoklatkowa matryca

Canon EOS RP wyposażono w matrycę pełnoklatkową (35,9 x 24 mm) CMOS z technologią Dual Pixel AF o rozdzielczości 26,2 Mpix. Duża matryca aparatu zapewnia wysoką jakość obrazu oraz możliwość fotografowania z niską głębią ostrości, pozwalając na odseparowanie fotografowanego obiektu od tła. Matryca bezlusterkowca Canon RP posiada szeroki zakres czułości, od 100 do 40000 ISO (te wartości można dodatkowo rozszerzyć do przedziału 50-102400 ISO). Pozwala to na nieporuszone fotografowanie "z ręki" w trudnych warunkach oświetleniowych lub z wykorzystaniem teleobiektywów, przy minimalnym zaszumieniu obrazu.

Aparat Canon RP umożliwia na fotografowanie w 14-bitowym formacie RAW, zapewniając ogromne możliwości w postprodukcji, pozwalając na odzyskanie pozornie utraconych szczegółów w najjaśniejszych oraz najciemniejszych partiach obrazu. Aby można było wykonać jeszcze więcej zdjęć RAW, aparat umożliwia stosowanie funkcji Compact RAW, zmniejszającej rozmiar pliku cyfrowego negatywu przy praktycznie zerowej utracie jakości.

Dual Pixel AF

Matryca aparatu Canon RP wyposażona jest w technologię autofokusa Dual Pixel CMOS AF działającej w trybie detekcji fazy. Oznacza to że każdy piksel jest odpowiedzialny zarówno za obrazowanie jak i ustawianie ostrości. System ten umożliwia ostrzenie nawet w 0,05 s. Do wyboru mamy aż 4779 pól autofokusa, co zapewnia możliwość precyzyjnego ustawiania ostrości.

Bzlusterkowiec Canon RP posiada również opcję Eye AF czyli tryb automatycznego wykrywania oka i ustawiania na nim ostrości. Funkcja ta działa szybko i precyzyjnie również w trybie śledzenia AF, gwarantując najwyższą jakość zdjęć portretowych.

Korpus i ergonomia

Aparat EOS RP został stworzony z myślą o swobodzie oraz mobilności w czasie fotografowania. Korpus wykonany jest z wytrzymałego i lekkiego stopu magnezu, bezlusterkowiec jest niewielki i waży zaledwie 485g (z baterią i kartą pamięci), dzięki czemu można zabrać go wszędzie. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów wyprofilowany uchwyt zapewnia stabilność podczas fotografowania i filmowania, a dodatkowy, opcjonalny uchwyt jeszcze bardziej zwiększa wygodę pracy. Na uwagę zasługuje również możliwość ładowania aparatu poprzez kabel USB, co dodatkowo zwiększa mobilność bezlusterkowca.

Z aparatem Canon RP kadrować możemy na dwa sposoby - przy użyciu wizjera elektronicznego oraz za pomocą obracanego ekranu LCD. Wizjer OLED o przekątnej 0,39" i rozdzielczości 2,36 miliona punktów wyświetla obraz w podglądzie na żywo, wraz ze wszystkimi ustawieniami. Dzięki temu wykonane zdjęcie jest dokładnie takie jakim je widzieliśmy podczas fotografowania. Ekran LCD o przekątnej 3" i rozdzielczości 1,04 miliona punktów możemy odchylać i obracać, co umożliwia fotografowanie z niemal każdej perspektywy. Panel dotykowy ekranu ułatwia i przyspiesza pracę z bezlusterkowcem EOS RP.

Filmowanie

Bezlusterkowiec Canon EOS RP umożliwia nagrywanie materiały wideo w rozdzielczości 4K 25 kl./s (120 MB/s) oraz Full HD 60 kl./s (60 Mb/s) z próbkowaniem 8-bitowym 4:2:0. Możliwe jest również wyprowadzenie sygnału poprzez HDMI oferując nieskompresowane nagrywanie z próbkowaniem 8-bit 4:2:2 (podczas przesyłania sygnału do zewnętrznego monitora obrazy nie są nagrywane na karcie, a łączność Wi-Fi jest wyłączona).

W nagrywaniu profesjonalnych filmów pomagają złącza mini-jack na zewnętrzny mikrofon oraz słuchawki. Skorzystać możemy również z 5-osiowej, cyfrowej stabilizacji obrazu.

Inne Funkcjonalności

Zdjęcia seryjne

Canon EOS RP umożliwia fotografowanie seryjne z prędkością 5 kl./s, do zapełnienia karty pamięci w przypadku zdjęć JPEG lub 50 kadrów w przypadku formatu RAW. Jeśli używamy trybu śledzenia AF zdjęcia seryjne można wykonywać z prędkością 4 kl./s.

Łączność bezprzewodowa

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia połączenie aparatu oraz urządzenia inteligentnego (smartfon/tablet). Dzięki temu możemy wysyłać zdjęcia pomiędzy urządzeniami w celu archiwizacji lub udostępniania obrazów w sieci. Aplikacja Canon Camera Connect pozwala natomiast na zdalne sterowanie aparatem, wyświetlając podgląd kadru na wyświetlaczu urządzenia inteligentnego i oferując możliwość zmiany podstawowych ustawień.

Wykrywanie migotania

Funkcja ta umożliwia fotografowanie w migoczącym świetle lamp jarzeniowych. EOS RP automatycznie wykryje częstotliwość migotania i wykona zdjęcie, kiedy lampa osiągnie maksymalną jasność, zapewniając równą ekspozycję obrazów.

Tryb cichy

Tryb cichej pracy migawki przydaje się w sytuacjach, w których hałas jest niewskazany lub gdy chcemy pozostać niezauważeni - na przykład podczas występu, fotografując śpiące osoby czy zwierzęta jak również w fotografii ulicznej

Nowy standard obiektywów RF

Canon EOS RP to aparat wyposażony w mocowanie dla obiektywów z serii RF, które zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej odległości od matrycy pełnoklatkowej i zapewnieniu doskonałej równowagi między konstrukcją optyczną, mechaniczną i elektroniczną. Umożliwiają szybszą pracę autofokusa, lepszą komunikację między aparatem a obiektywem oraz doskonałą jakość optyczną nawet przy całkowicie otwartej przysłonie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo małej głębi ostrości przy zachowaniu wysokiej jakości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Lepsza komunikacja z korpusem pozwala również na sterowanie funkcjami aparatu z pozycji pierścienia obiektywu.

Współpraca z szeroką gamą obiektywów RF oraz EF

Canon oferuje trzy nowe opcjonalne adaptory umożliwiające połączenie aparatu EOS RP z ponad 70-cioma obiektywami EF i EF-S. Firma dodaje nowe możliwości przy jednoczesnym zachowaniu ulubionych przez fotografów parametrów. Dzięki temu zachowujemy wysoką jakość i funkcjonalność, jak z dotychczas używanymi lustrzankami EOS.

Jeden z adapterów posiada pierścień kontrolny taki jak w obiektywach RF i zapamiętuje ustawienia użytkownika niezależnie od tego czy używamy obiektywów RF, EF czy EF-S. Drugi adapter z miejscem na filtry drop-in umożliwia stosowanie filtrów polaryzacyjnych lub filtrów szarych. Jest idealny dla filmowców, którzy używają obiektywów, gdzie trudno dodać filtry. Z filtrem szarym można lepiej kontrolować ekspozycję a kołowy filtr polaryzacyjny redukuje refleksy i zwiększa nasycenie kolorów. Canon oferuje również adapter z podstawowymi funkcjami łączenia aparatu EOS R z obiektywami EF i EF-S.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: <https://www.canon.pl/cameras/eos-rp/>