

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-canon-eos-rp-rf-24-105mm-f4l-is-usm-adapter-ef-eos-r-polska-gwarrancja-24-miesiace-p-42339.html>



Aparat Canon EOS RP + RF 24-105mm f/4L IS USM + Adapter EF-EOS R Polska Gwarrancja 24 miesiáce

Cena	10 499 zł
Dostępnořć	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CANEOSRP-RF24105F4LISUSM-EF-EOSR
Producent	Canon

Opis produktu

Canon EOS RP

Canon EOS RP to aparat bezlusterkowy o kompaktowych gabarytach i niewielkiej wadze. Wyposażony w matrycę pełnoklatkową o rozdzielczości 26,2 Mpix oferuje wyjątkową jakořć obrazu. Mocowanie Canon RF umoŹliwia stosowanie najwyższej klasy obiektywów serii R, a z wykorzystaniem dodatkowego adaptera równieŹ obiektywów EF oraz EF-S. Szeroki zakres czułořci ISO, szybki i precyzyjny autofokus, funkcja filmowania 4K 30 kl./s oraz Full HD 60 kl./s, łącznořć bezprzewodowa Wi-Fi - to wszystko sprawia, Źe bezlusterkowiec Canon RP jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów fotografii oraz kaŹdego, kto szuka mobilnego aparatu oferującego najwyższą jakořć obrazu.

Pełnoklatkowa matryca

Canon EOS RP wyposażono w matrycę pełnoklatkową (35,9 x 24 mm) CMOS z technologią Dual Pixel AF o rozdzielczořci 26,2 Mpix. DuŹa matryca aparatu zapewnia wysoką jakořć obrazu oraz moŹliwořć fotografowania z niską głębnią ostrořci, pozwalając na odseparowanie fotografowanego obiektu od tła. Matryca bezlusterkowca Canon RP posiada szeroki zakres czułořci, od 100 do 40000 ISO (te wartořci moŹna dodatkowo rozszerzyć do przedziału 50-102400 ISO). Pozwala to na nieporuszone fotografowanie "z ręki" w trudnych warunkach ořwietleniowych lub z wykorzystaniem teleobiektywów, przy minimalnym zaszumieniu obrazu.

Aparat Canon RP umoŹliwia na fotografowanie w 14-bitowym formacie RAW, zapewniając ogromne moŹliwořci w postprodukcji, pozwalając na odzyskanie pozornie utraconych szczegółów w najjařniejszych oraz najciemniejszych partiach obrazu. Aby moŹna było wykonać jeszcze wiêcej zdjęć RAW, aparat umoŹliwia stosowanie funkcji Compact RAW, zmniejszającej rozmiar pliku cyfrowego negatywu przy praktycznie zerowej utracie jakořci.

Dual Pixel AF

Matryca aparatu Canon RP wyposażona jest w technologię autofokusa Dual Pixel CMOS AF działającej w trybie detekcji fazy. Oznacza to Źe kaŹdy piksel jest odpowiedzialny zarówno za obrazowanie jak i ustawianie ostrořci. System ten umoŹliwia ostrzenie nawet w 0,05 s. Do wyboru mamy aŹ 4779 pól autofokusa, co zapewnia moŹliwořć precyzyjnego ustawiania ostrořci.

Bzlusterkowiec Canon RP posiada równieŹ opcję Eye AF czyli tryb automatycznego wykrywania oka i ustawiania na nim ostrořci. Funkcja ta działa szybko i precyzyjnie równieŹ w trybie śledzenia AF, gwarantując najwyższą jakořć zdjęć portretowych.

Korpus i ergonomia

Aparat EOS RP został stworzony z myślą o swobodzie oraz mobilnořci w czasie fotografowania. Korpus wykonany jest z wytrzymałego i lekkiego stopu magnezu, bezlusterkowiec jest niewielki i waŹy zaledwie 485g (z baterią i kartą pamieci), dzięki czemu moŹna zabrać go wszędzie. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów wyprofilowany uchwyt zapewnia stabilnořć podczas fotografowania i filmowania, a dodatkowy, opcjonalny uchwyt jeszcze bardziej zwiększa wygodę pracy. Na uwagę zasługuje

również możliwość ładowania aparatu poprzez kabel USB, co dodatkowo zwiększa mobilność bezlusterkowca.

Z aparatem Canon RP kadrować możemy na dwa sposoby - przy użyciu wizjera elektronicznego oraz za pomocą obracanego ekranu LCD. Wizjer OLED o przekątnej 0,39" i rozdzielczości 2,36 miliona punktów wyświetla obraz w podglądzie na żywo, wraz ze wszystkimi ustawieniami. Dzięki temu wykonane zdjęcie jest dokładnie takie jakim je widzieliśmy podczas fotografowania. Ekran LCD o przekątnej 3" i rozdzielczości 1,04 miliona punktów możemy odchyłać i obracać, co umożliwia fotografowanie z niemal każdej perspektywy. Panel dotykowy ekranu ułatwia i przyspiesza pracę z bezlusterkowcem EOS RP.

Filmowanie

Bzlusterkowiec Canon EOS RP umożliwia nagrywanie materiały wideo w rozdzielczości 4K 25 kl./s (120 MB/s) oraz Full HD 60 kl./s (60 Mb/s) z próbkowaniem 8-bitowym 4:2:0. Możliwe jest również wyprowadzenie sygnału poprzez HDMI oferując nieskompresowane nagrywanie z próbkowaniem 8-bit 4:2:2 (podczas przesyłania sygnału do zewnętrznego monitora obrazy nie są nagrywane na karcie, a łączność Wi-Fi jest wyłączona).

W nagrywaniu profesjonalnych filmów pomagają złącza mini-jack na zewnętrzny mikrofon oraz słuchawki. Skorzystać możemy również z 5-osiowej, cyfrowej stabilizacji obrazu.

Inne Funkcjonalności

Zdjęcia seryjne

Canon EOS RP umożliwia fotografowanie seryjne z prędkością 5 kl./s, do zapelnienia karty pamięci w przypadku zdjęć JPEG lub 50 kadrów w przypadku formatu RAW. Jeśli używamy trybu śledzenia AF zdjęcia seryjne można wykonywać z prędkością 4 kl./s.

Łączność bezprzewodowa

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia połączenie aparatu oraz urządzenia inteligentnego (smartfon/tablet). Dzięki temu możemy wysyłać zdjęcia pomiędzy urządzeniami w celu archiwizacji lub udostępniania obrazów w sieci. Aplikacja Canon Camera Connect pozwala natomiast na zdalne sterowanie aparatem, wyświetlając podgląd kadru na wyświetlaczu urządzenia inteligentnego i oferując możliwość zmiany podstawowych ustawień.

Wykrywanie migotania

Funkcja ta umożliwia fotografowanie w migoczącym świetle lamp jarzeniowych. EOS RP automatycznie wykryje częstotliwość migotania i wykona zdjęcie, kiedy lampa osiągnie maksymalną jasność, zapewniając równą ekspozycję obrazów.

Tryb cichy

Tryb cichej pracy migawki przydaje się w sytuacjach, w których hałas jest niewskazany lub gdy chcemy pozostać niezauważeni - na przykład podczas występu, fotografując śpiące osoby czy zwierzęta jak również w fotografii ulicznej

Nowy standard obiektywów RF

Canon EOS RP to aparat wyposażony w mocowanie dla obiektywów z serii RF, które zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej odległości od matrycy pełnoklatkowej i zapewnieniu doskonałej równowagi między konstrukcją optyczną, mechaniczną i elektroniczną. Umożliwiają szybszą pracę autofokusa, lepszą komunikację między aparatem a obiektywem oraz doskonałą jakość optyczną nawet przy całkowicie otwartej przysłonie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo małej głębi ostrości przy zachowaniu wysokiej jakości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Lepsza komunikacja z korpusem pozwala również na sterowanie funkcjami aparatu z pozycji pierścienia obiektywu.

Współpraca z szeroką gamą obiektywów RF oraz EF

Canon oferuje trzy nowe opcjonalne adaptory umożliwiając połączenie aparatu EOS RP z ponad 70-cioma obiektywami EF i EF-S. Firma dodaje nowe możliwości przy jednoczesnym zachowaniu ulubionych przez fotografów parametrów. Dzięki temu zachowujemy wysoką jakość i funkcjonalność, jak z dotychczas używanymi lustrzankami EOS.

Jeden z adapterów posiada pierścień kontrolny taki jak w obiektywach RF i zapamiętuje ustawienia użytkownika niezależnie od tego czy używamy obiektywów RF, EF czy EF-S. Drugi adapter z miejscem na filtry drop-in umożliwia stosowanie filtrów polaryzacyjnych lub filtrów szarych. Jest idealny dla filmowców, którzy używają obiektywów, gdzie trudno dodać filtry. Z filtrem szarym można lepiej kontrolować ekspozycję a kołowy filtr polaryzacyjny redukuje refleksy i zwiększa nasycenie kolorów. Canon oferuje również adapter z podstawowymi funkcjami łączenia aparatu EOS R z obiektywami EF i EF-S.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: <https://www.canon.pl/cameras/eos-rp/>

Harmonia mobilności i wydajności

Zakres 24–105 mm obejmuje ogniskowe szerokokątne, standardowe i teleobiektywowe. 5-stopniowy stabilizator obrazu zapewnia ostry obraz przy słabym oświetleniu, a regulacja ostrości silnikiem Nano USM ułatwia pracę fotografów i filmowców.

Niezwykłe uniwersalny i dynamiczny obiektyw

Model RF 24-105mm f/4L IS USM ułatwia twórczą pracę i uzyskiwanie wyjątkowych rezultatów. Zakres zoomu 24–105 mm umożliwia uniwersalną pracę – od tworzenia portretów w pomieszczeniach po fotografowanie wydarzeń plenerowych – bez konieczności zmiany obiektywów. Maksymalna przysłona f/4 pozostaje niezmienna w całym zakresie ogniskowej.

Znakomite parametry pracy

Optyczne elementy asferyczne i ze szkła UD zapewniają doskonałą ostrość, i to nawet podczas fotografowania z ręki w słabym oświetleniu. Do gry wchodzi wtedy 5-stopniowy stabilizator obrazu. Elementy asferyczne obiektywu pomagają skompensować zniekształcenia i aberracje sferyczne, a ponadto tworzą zwartą konstrukcję.

Wyraźny obraz

Mechanizm AF z silnikiem Nano USM umożliwia precyzyjne ogniskowanie i niemal bezgłośną pracę. Fotografowie docenią szybkość precyzyjnej regulacji ostrości, a filmowcy pokochają płynne, stabilne zmiany ostrości – wszystko dzięki tej nowoczesnej technologii.

W dowolnym czasie i dowolnym miejscu

Model RF 24-105mm f/4L IS USM należy do serii L, więc ma wytrzymałą, odporną na warunki atmosferyczne konstrukcję, która gwarantuje niezawodną pracę. Powłoki fluorowe na przednich i tylnych elementach obiektywu ułatwiają czyszczenie. Jest to naprawdę praktyczny obiektyw przeznaczony do pracy w podróży.

Szczegółowe dane techniczne

Cechy optyczne

Rozmiar obrazów: Pełna klatka

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej): 74°-19°20', 53°-13°, 84°-23°20'

Budowa obiektywu (elementy/grupy): 18/14

Liczba listków przysłony: 9

Maksymalny otwór przysłony: f/4

Minimalny otwór przysłony: 22

Minimalna odległość ogniskowania (m): 0,45

Maksymalne powiększenie (x): 0,24

Informacje o odległości: Tak

Stabilizator obrazu: 5 stopni

Napęd autofokusa: Nano USM

Akcesoria

Pokrywa na obiektyw: E-77 II

Osłona obiektywu: EW-83N

Pokrowiec/etui na obiektyw: LP1319

Pokrywa tylnej części: Dekiel przeciwkurzowy RF

Powiększenie za pomocą pierścienia pośredniego EF12 II: Niezgodny

Powiększenie za pomocą pierścienia pośredniego EF25 II: Niezgodny

Zgodność z konwerterami: Niezgodny

Inne akcesoria: -

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: <https://www.canon.pl/lenses/canon-rf-24-105mm-f-4l-is-usm-lens/>

Zawartość pudełka

RF 24-105mm f/4L IS USM

Dekiel na obiektyw E-77 II

Dekiel przeciwkurzowy D1

Ośłona bagnetu EW-83N

Miękkie etui ze sznurkiem LP1319

Adapter Canon EOS R Mount Adapter EF-EOS R

Standardowy adapter Mount Adapter EF-EOS R EOS R umożliwia bezproblemowe korzystanie z obiektywów EF-S i EF w bezlusterkowcach EOS R.