

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-nikon-z5-nikkor-z-24-70mm-f4-s-nikon-polska-gwarancja-2-lata-p-44751.html>



Aparat Nikon Z5 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S Nikon Polska Gwarancja 2 lata

Cena	7 599 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NIKZ5-2470F4S
Producent	Nikon

Opis produktu

Zakochasz się w tym, co stworzysz

Poznaj piękno fotografii pełnoklatkowej. Wytrzymały i lekki aparat bezlusterkowy Nikon Z 5 doskonale leży w dłoni i jest kompatybilny z gamą kompaktowych obiektywów pełnoklatkowych. Osiągnij nowe, fascynujące poziomy jakości obrazu, zarówno na zdjęciach, jak i w filmach.

Pełnoklatkowy aparat Nikon Z 5 stwarza doskonałą możliwość nadania nowej jakości Twoim zdjęciom i filmom. Ten aparat bezlusterkowy został zaprojektowany na bazie mocowania Z firmy Nikon — mocowania obiektywu o największej średnicy na świecie. Zwiększona ilość światła, jaka dociera do matrycy aparatu, daje swobodę tworzenia z większą dbałością o szczegóły, głębię i kolory.

Wizje w formacie pełnoklatkowym

Zobacz, jak wyglądają Twoje zdjęcia i filmy na nowym poziomie szczegółowości, niezależnie od tego, co znajdzie się w kadrze. Dzięki pełnoklatkowej matrycy, wydajnemu procesorowi EXPEED 6 i wyjątkowo ostremu obrazowi w elektronicznym wizjerze aparat Nikon Z 5 ułatwia tworzenie zdjęć w formacie pełnej klatki. Możesz nawet przycinać zdjęcia bez utraty szczegółów, co idealnie sprawdza się w przypadku wydruków i stron internetowych

Po prostu urzekające

Portrety z bogatymi przejściami tonalnymi. Filmy o niezwykle małej głębi ostrości. Pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 24,3 mln pikseli w pełni wykorzystuje dużą ilość światła wpuszczanego przez mocowanie Z o dużej średnicy, zapewniając doskonałe rezultaty.

Doskonałość w każdym świetle

Ciesz się swobodą błyskawicznego dostosowywania się do zmiennych warunków oświetleniowych dzięki szerokiemu zakresowi ISO 100–51200 aparatu. Nie musisz martwić się o poziom szumów — uzyskasz czyste zdjęcia i niezwykle zakres dynamiki niezależnie od wybranej czułości ISO.

Niezwykłe stabilny system redukcji drgań

Wbudowany w aparat, skuteczny, 5-osiowy mechanizm VR zapewnia stabilizację obrazu i umożliwia fotografowanie z czasami otwarcia migawki dłuższymi o nawet pięć stopni. Bez względu na to, jakiego obiektywu NIKKOR Z używasz, zdjęcia będą ostre, a nagrywane filmy stabilne.

Mały zestaw, duży efekt

Pełnoklatkowy aparat Nikon Z 5 jest poręczny i niezwykle wydajny — podobnie jak obiektyw NIKKOR Z 24–50 mm, który wchodzi w skład podstawowego zestawu Z 5. Ten obiektyw NIKKOR Z jest najmniejszym i najlżejszym pełnoklatkowym obiektywem zmiennoogniskowym dostępnym na rynku.¹ Uchwycisz nim znacznie więcej szczegółów na każdym zdjęciu — od intrygujących ujęć wykonanych z nietypowej perspektywy po poruszające portrety.

Precyzyjne ustawianie ostrości

273-polowy hybrydowy AF (autofokus) jest szybki, precyzyjny i płynny. Ostrość jest szybko ustawiana i utrzymywana na fotografowanych obiektach niezależnie od tego, w którym punkcie kadru się znajdują.

Perfekcyjne portrety

Zachwycające zdjęcia ludzi, psów i kotów. Podczas robienia zdjęć możesz skupić się na oczach fotografowanej osoby i na nich ustawić ostrość — nawet jeśli są w ruchu.

Jasny pełnoklatkowy obiektyw NIKKOR Z

Poznaj głębię i bogactwo szczegółów wcześniej nieosiągalne. Aparat Nikon Z 5 jest kompatybilny ze wszystkimi pełnoklatkowymi obiektywami NIKKOR Z, których oferta stale się powiększa. Te obiektywy do aparatów bezlusterkowych — od ultraszerokokątnych obiektywów o stałej ogniskowej po teleobiektywy zmiennoogniskowe — są jaśniejsze, cichsze i dają ostrzejszy obraz. Zapewniają doskonałą wydajność podczas fotografowania lub filmowania.

Dwa gniazda kart pamięci

Dwa gniazda współpracują z szybkimi kartami SD UHS-II. Można je łatwo ustawić tak, aby na jednej karcie były zapisywane zdjęcia, a druga służyła do tworzenia kopii zapasowych. Można też na jednej zapisywać filmy, a na drugiej — zdjęcia.

Solidny i lekki

Wytrzymały, a zarazem lekki korpus wykonany ze stopu magnezu jest dokładnie zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią. Zwłaszcza wokół wszystkich ruchomych części i przycisków.

Ergonomia Nikon Z

Korpus tego pełnoklatkowego aparatu jest mniejszy, ale nadal łatwy w obsłudze. Głęboki wyprofilowany uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie aparatu, a najważniejsze elementy sterujące są optymalnie rozmieszczone.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/mirrorless/enthusiast/z-5

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Znajdź idealny kąt i go zachowaj. Kompaktowy obiektyw o zmiennej ogniskowej NIKKOR Z 24-70mm f/4 S tworzy prawdziwie pełnoklatkowe zdjęcia. Pozwala uchwycić każdy niezwykły szczegół podczas rejestrowania zdjęć i filmów aparatem Z firmy Nikon. Na całej powierzchni kadru.

Każdy spacer może być niezwykły

Ten obiektyw o zmiennej ogniskowej ze stałym otworem przysłony f/4 i zakresem ogniskowych 24-70 mm jest tak wszechstronny, że sprawdza się w praktycznie każdej sytuacji. Bez względu na to, czy chodzi o sceny ze słabym oświetleniem czy o dynamiczną akcję, dzięki temu obiektywowi wszystkie zdjęcia i filmy zyskują więcej szczegółów, głębi i kolorów.

Uchwycić scenę

Minimalna odległość zdjęciowa wynosząca zaledwie 0,3 m w całym zakresie ogniskowych daje pełną kontrolę nad kadrem — zarówno z bliska, jak i w nieskończoności.

Zawsze ostro

Stały otwór przysłony f/4 zapewnia doskonałe wyniki przy słabym oświetleniu i spójne ustalanie ekspozycji w całym zakresie ogniskowych. To pozwala uzyskać maksymalną jakość obrazu bez konieczności ustawiania wysokiej czułości ISO.

Szeroki zakres

Dzięki dużej średnicy mocowania bagnetowego Z ten NIKKOR z mocowaniem Z nie ma problemów z winietowaniem. Mimo małej odległości od płaszczyzny mocowania do matrycy obiektyw oferuje równomierną jasność obrazu w całym kadrze. Efektem jest niezwykła ostrość w całym kadrze i w całym zakresie ogniskowych.

Prawdziwie błyskotliwy. Aż do brzegu kadru.

Dzięki wyjątkowej zdolności rozdzielczej tego obiektywu o zmiennej ogniskowej każdy element kadru jest oddany bardzo wiernie. Kontrola spadku ilości światła przy krawędziach pozwala zachować jasność na całej powierzchni kadru. Zdjęcia są ostre, kolory żywe, a kontrast wysoki w całym kadrze.

Znakomita ostrość

Powłoka przeciwodblaskowa ARNEO i powłoka nanokrystaliczna, które zostały opracowane przez firmę Nikon, ograniczają refleksy i flarę, co pozwala uzyskać wyraziste zdjęcia nawet podczas fotografowania pod światło. To samo dotyczy fotografowania scen z wieloma źródłami światła padającego bezpośrednio na kadr.

Prawdziwe światło

Minimalizacja aberracji komatycznej pozwala doskonale odwzorować punktowe źródła światła, na przykład latarnie uliczne nocą. Punktowe źródła światła są odwzorowane jako punkty, nawet przy krawędziach kadru.

Wyjątkowa kolorystyka

Soczewki asferyczne ze szkła ED i soczewki asferyczne gwarantują żywe kolory i wysoki kontrast.

Ostry. Bezgłośny. Precyzyjny.

Obiektywy NIKKOR Z wykorzystują system wielokrotnego ustawiania ostrości oraz wiele silników AF, aby złapać i utrzymać ostrość fotografowanych obiektów. Ustawianie ostrości jest płynne i bezgłośne, co sprawia, że obiektyw ten idealnie się nadaje do robienia zarówno filmów, jak i zdjęć.

Najbardziej odpowiedni kąt

Komunikacja między obiektywem a aparatem Z firmy Nikon pozwala na znakomitą kompensację dystorsji w całym zakresie ogniskowych. Zdjęcia cechuje wyjątkowo wiernie oddana geometria, a linie proste pozostają proste.

Dowolne światło

Obiektyw korzysta z dostępnego w aparacie systemu redukcji drgań, umożliwiając fotografowanie z czasami otwarcia migawki dłuższymi nawet o pięć stopni niż byłoby to możliwe bez użycia tego systemu¹. To pozwala rejestrować ostrzejsze zdjęcia przy słabnym świetle dziennym oraz filmy bez niechcianych skutków drgania aparatu.

Zawsze precyzyjny

Pływające soczewki zapewniają doskonałą ostrość przy niewielkich odległościach. Elektromagnetyczna przysłona umożliwia precyzyjne ustalanie ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych.

Przejmij kontrolę

Moletowany pierścień sterujący umożliwia niezwykle precyzyjną i intuicyjną obsługę. Podczas fotografowania w trybie AF do pierścienia sterującego można przypisać ustawienia czułości ISO lub kompensacji ekspozycji. Podczas fotografowania z ręcznym ustawianiem ostrości pierścień sterujący może służyć jako pierścień ustawiania ostrości. Ostrość zmienia się w zależności od tego, jak szybko lub wolno pierścień jest obracany, co daje precyzyjną kontrolę nad punktem ostrości.

Dynamiczne perspektywy. Urzekające filmy.

Konstrukcja układu optycznego wykorzystująca do maksimum szeroki zakres dynamiczny aparatu Z firmy Nikon pozwala na rejestrowanie wspañałych, pełnoklatkowych materiałów wideo. Spójrz z bliska na chwile składające się na opowieść.

Cisza na planie

Bardzo cicha praca AF jest możliwa dzięki praktycznie bezgłósnemu silnikowi krokowemu. Zoom działa cicho, a bezgłóśny pierścień sterujący umożliwia regulację przystony bez kliknięć.

Przepięknie płynny

Zastosowany w obiektywie system wielokrotnego ogniskowania pozwala ustawiać ostrość z niezwykłą płynnością i dokładnością. Zredukowano zarówno „oddychanie” obiektywu, jak i przesunięcie ostrości podczas zmian ogniskowej.

Inspiracje są wszędzie

W połączeniu z aparatem Z firmy Nikon ten kompaktowy i lekki obiektyw o zmiennej ogniskowej daje fotografowi pełną swobodę w podążaniu za swoimi pomysłami. W celu ochrony przed kurzem i kropelkami wody dokładnie uszczelniono każdą ruchomą część tubusu obiektywu. Powłoka fluorowa aktywnie chroni przed wodą, pyłem i brudem, nie wpływając przy tym na

jakość zdjęć.

Dane techniczne

Typ	Mocowanie Z firmy Nikon
Format	FX/35 mm
Ogniskowa	24–70 mm
Maksymalny otwór względny	f/4
Minimalny otwór względny	f/22
Konstrukcja optyczna	14 soczewek w 11 grupach (w tym 1 soczewka ED, 1 soczewka asferyczna ED, 3 soczewki asferyczne, soczewki z powłoką nanokrystaliczną oraz soczewka przednia z powłoką fluorową)
Kąt widzenia	Format FX: od 84° do 34°20', format DX: od 61° do 22°50'
Skala ogniskowych	Gradacja w milimetrach (24, 28, 35, 50, 70)
System ustawiania ostrości	System wewnętrznego ustawiania ostrości
Minimalna odległość zdjęciowa	0,3 m od płaszczyzny ogniskowej we wszystkich pozycjach zoomu
Liczba segmentów przysłony	7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Powłoka	Powłoka nanokrystaliczna, powłoka fluorowa
Rozmiar filtra	72 mm (P = 0,75 mm)
Średnica x długość	Około 77,5 mm (maksymalna średnica) x 88,5 mm (odległość od kołnierza mocowania obiektywu przy schowanym obiektywie)
Masa	Około 500 g
Autofokus	Tak
Wewnętrzne ustawianie ostrości	Tak
Ustawianie ostrości	Automatyczne, ręczne
Akcesoria dostarczone w zestawie	Zatrzaszkiwana przednia pokrywka obiektywu LC-72B o średnicy 72 mm, tylna pokrywka obiektywu LF-N1, osłona z mocowaniem bagnetowym HB-85, futerał na obiektyw CL-C1

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/nikkor-z-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/nikkor-z-24-70mm-f-4-s