



Aputure LS 600d (V mount)

Cena	5 201 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	152_AP3250
Kod producenta	152_AP3250
Kod EAN	6971842183616
Producent	Aputure

Opis produktu

Aputure LS 600d (V mount)

Aputure Light Storm LS 600d - V-mount to nowoczesna lampa o dużej mocy i szerokich możliwościach. Urządzenie oferuje stałą temperaturę barwową światła wynoszącą 5600 K. Wygodne sterowanie zapewnia ergonomiczny kontroler z ekranem OLED. Lampa jest także kompatybilna z bezpłatną aplikacją Sidus Link i systemami DMX. Możesz ją zasilać za pomocą akumulatorów V-mount, lokalnej sieci elektrycznej lub generatora prądu. Dzięki mocowaniu w standardzie Bowens podłączysz do niej popularne modyfikatory, takie jak czasze, softboxy lub soczewki. Regulacja jasności odbywa się z dokładnością do 1%, a światło charakteryzuje się wysoką jakością i naturalną dzienną barwą. Razem z lampą otrzymasz również profesjonalną walizkę transportową.

Główne cechy produktu

- wydajna lampa LED COB z mocowaniem Bowens
- duża moc wyjściowa wynosząca aż 600 W
- pozwala uzyskać doskonałej jakości światło o naturalnej, dziennej barwie
- stała temperatura barwowa 5600 K
- dokładne odwzorowanie kolorów (CRI: ≥ 96 / TLCI: ≥ 98 / CQS: ≥ 95 / SSI (D56): ≥ 72)
- natężenie światła bez dodatkowych modyfikatorów o maksymalnej wartości 22150 luksów (przy odległości 1 m)
- 8 efektów specjalnych symulujących naturalne i sztuczne źródła światła
- regulacja mocy z dokładnością do 1%
- możliwość doboru optymalnej częstotliwości w celu uniknięcia migotania światła
- jarzmo widełkowe pozwalające precyzyjnie ustawić lampę pod wybranym kątem
- 4 krzywe kontroli mocy oświetlenia (liniowa, wykładnicza, logarytmiczna oraz krzywa "S")
- system montażu Bowens zapewniający wszechstronność pracy z różnymi modyfikatorami światła
- sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu z odległości do 80 metrów
- sterowanie pilotem (pilot nie jest częścią zestawu) z odległości do 100 metrów
- kompatybilna z aplikacją Sidus Link umożliwiającą zarządzanie systemem wielu źródeł światła
- wyposażona w 5-pinowy port DMX512 (wejście i wyjście)
- jasny i czytelny wyświetlacz OLED
- w zestawie uchwyt montażowy (Lightning Clamp)
- solidna walizka wyposażona w kółka

Jasne i naturalne światło

Jeśli zależy Ci na lampie, która pozwoli precyzyjnie odwzorować naturalne kolory dziennego światła, to Light Storm LS 600d będzie znakomitą wyborem. Wysokie wartości współczynników jakości oświetlenia (CRI 96+, TLCI 98+, CQS 95+, D56 73) potwierdzają klasę produktów Aputure. Źródłem światła w prezentowanym modelu jest nowoczesna dioda COB LED o mocy

600 W znana z topowego modelu LS 600d Pro. Dzięki niej uzyskasz niezmiennie doskonałe białe światło o temperaturze barwowej na poziomie 5600 K.

Nowy, lżejszy kontroler

Kontroler LS 600d Control Box, który znajdziesz w zestawie, to znacznie praktyczniejsza, mniejsza i lżejsza wersja kontrolera znanego z bardziej zaawansowanego modelu LS 600d Pro. Kontroler ważący zaledwie 3,24 kg, wyposażono w jasny wyświetlacz OLED pozwalający wygodnie sterować światłem. Skrzynkę możesz w bezpieczny sposób zainstalować w dogodnym miejscu na statywie, za pomocą dołączonego do zestawu uchwytu montażowego Lightning Clamp.

Optymalne natężenie światła

Lampa LED Aputure Light Storm LS 600d zapewnia pełną kontrolę nad poziomem jasności. Za pomocą ergonomicznego pokrętła, w mgnieniu oka zmniejszysz lub zwiększysz jej moc. Regulacja odbywa się tu co 1%. Oznacza to, że masz do dyspozycji aż 100 różnych poziomów jasności. Z Light Storm LS 600d zawsze dopasujesz światło do bieżących potrzeb Twoich kadrów!

Wiele sposobów zasilania

Light Storm LS 600d może konkurować z profesjonalnymi lampami HMI, nie tylko ze względu na dużą moc, ale także wszechstronność w zakresie metod zasilania. Jednostkę możesz oczywiście podłączyć do lokalnej sieci elektrycznej, ale to nie wszystko. Dwa gniazda na akumulatory V-Mount zapewnią wygodny montaż ogniów bezpośrednio na kontrolerze Control Box. Pozwolą one uzyskać moc wyjściową do 360 W, czyli połowę tego, co może zaoferować Aputure Light Storm LS 600d. Możesz również skorzystać z kompatybilnej stacji zasilania. Podłączysz ją do 3-pinowego gniazda XLR (48 V) i wówczas będziesz mogła/mógł skorzystać z pełnej mocy urządzenia!

4 krzywe regulacji

Każdy plan filmowy jest inny. Nie zawsze wiesz, na jakie warunki trzeba się przygotować. Z Light Storm LS 600d znacznie mniej zmiennych może Cię zaskoczyć! Aby zapewnić wygodną pracę dla wszystkich, niezależnie od warunków, lampę wyposażono w czytelny wyświetlacz oraz 4 różne krzywe kontroli mocy oświetlenia:

- liniową,
- wykładniczą,
- logarytmiczną,
- krzywą S.

Dzięki nim dostosujesz zachowanie lampy do indywidualnego stylu pracy i aktualnych wymagań.

Wyjątkowe efekty specjalne

Użytkownicy lamp od Aputure pokochali unikalne predefiniowane tryby, które pozwalają w ciągu kilku sekund stworzyć za pomocą światła niesamowite efekty specjalne rodem z Hollywood. Spektakularne kombinacje błysków, rozjaśnień lub przyciemnień pozwalają skorzystać z takich symulacji jak: Paparazzi, Fireworks (fajerwerki), Faulty bulb (zepsuta żarówka), Lightning (uderzenie pioruna), TV, Pulsing Strobe (pulsujący stroboskop) oraz Explosion (eksplozja).

Aplikacja Sidus Link

Jak przystało na lampę od marki Aputure, w modelu LS 600d nie mogło zabraknąć integracji z autorskim ekosystemem Sidus Mesh, który umożliwia sterowanie światłem przy pomocy aplikacji Sidus Link. Można ją pobrać za darmo w Google Play, App Store, Mi App Store oraz Huawei App Gallery. Aplikacja pozwoli Ci sterować zarówno jednym źródłem światła, jak i całym setupem sprzętu oświetleniowego od Aputure.

Zdalne sterowanie

Jeśli chcesz sterować lampą Aputure LS 600d bez konieczności podchodzenia do kontrolera, możesz skorzystać z aplikacji mobilnej Sidus Link na smartfony i tablety lub wybrać jedno z dwóch alternatywnych rozwiązań. Urządzenie jest kompatybilne z radiowym pilotem VA-RC1+, który zapewnia do 100 metrów zasięgu. Producent zadbał również o wejście oraz wyjście DMX512. Zapewnią one bezprzewodową transmisję w standardzie DMX, która pozwoli sterować urządzeniem z poziomu specjalnych aplikacji lub pełnowymiarowych konsoli.

Pilot VA-RC1+ nie jest częścią zestawu i należy dokupić go oddzielnie.

Efektywny system chłodzenia

Imponująca moc lampy sprawia, że urządzenie wytwarza dużo ciepła. Producent zadbał jednak o efektywny system chłodzenia, który zapewni ciągłą i stabilną pracę, eliminując tym samym ryzyko przegrzania. Ultracichy wentylator zapewni odpowiedni przepływ powietrza, nie przekraczając przy tym poziomu 31 dB (w odległości 1 m od lampy). System chłodzenia może działać w 4 trybach:

- Inteligentny - prędkość wentylatora sama dostosowuje się do temperatury otoczenia
- Intensywny - odpowiedni do pracy w temperaturze od 35°C do 45°C
- Średni - odpowiedni do pracy w temperaturze otoczenia poniżej 35°C
- Cichy - wentylator jest całkowicie wyłączony, a moc wyjściowa zostaje ograniczona do 60 W

Standard Bowens

Lampę Aputure LS 600d wyposażono w mocowanie popularnego systemu Bowens, który pozwoli Ci dostosować charakter światła do każdej sceny. Miękkie, delikatne oświetlenia? Ostre lub punktowe światło? Standard Bowens zapewnia dostęp do setek dostępnych na rynku modyfikatorów, które pozwolą Ci uzyskać pożądany efekt. Możesz skorzystać z profesjonalnych modyfikatorów od Aputure (np. Light Dome, Fresnel lub Lantern) lub sięgnąć po produkty innych renomowanych marek.

Profesjonalna walizka transportowa

W zestawie z lampą znajdziesz również ergonomiczną walizkę transportową wyposażoną w kółka. Pomieści ona urządzenie oraz wszystkie dodatkowe akcesoria. Kółka ułatwią transport lampy LED Aputure Light Storm LS 600d - V-mount z jednego planu filmowego na drugi!

Specyfikacja

- model: Aputure Light Storm LS 600d
- temperatura barwowa: 5600 K $\pm$ 200 K (światło dzienne)

-
- CRI: ≥ 96
 - TLCI: ≥ 96
 - CQS: ≥ 94
 - SSI (D56): ≥ 72
 - TM-30 RF: 92
 - TM-30 RG: 102
 - kąt świecenia:
 - bez modyfikatora: 105°
 - z czaszą (Hyper Reflector LS 600): 55°
 - z soczewką F10 Fresnel: $15^\circ - 45^\circ$
 - maksymalny strumień świetlny: 62187 lm
 - maksymalna moc wyjściowa: ≤ 600 W
 - maksymalny pobór mocy: ≤ 720 W
 - maksymalne natężenie prądu: 8 A
 - zasilanie:
 - sieciowe: 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
 - 2 x V-Mount (dostępna połowa maksymalnej mocy): 12,5 V - 16,8 V (14,4 / 15 A) 22 V - 33,6 V (26 V / 8,5 A ; 28,8 V / 7,5 A)
 - XLR 3-Pin 48 V (pełna moc): 48 V / 15 A
 - dozwolona temperatura pracy: $-20^\circ\text{C} - 45^\circ\text{C}$
 - regulacja jasności: 0% - 100% (liniowa, wykładnicza, logarytmiczna, krzywa S) z dokładnością do 1%
 - sterowanie:
 - kontroler z ekranem
 - pilot VA-RC1+ (2,4 GHz) - należy dokupić osobno
 - aplikacja Sidus Link (Sidus Mesh)
 - 5-pinowy port DMX512 (wejście i wyjście)
 - zasięg zdalnego sterowania:
 - Bluetooth: ≤ 80 m
 - sterowanie radiowe 2,4 GHz: ≤ 100 m
 - typ wyświetlacza: OLED
 - aktualizacja oprogramowania:
 - USB (FAT16/FAT32)
 - aplikacja Sidus Link
 - chłodzenie: aktywny system chłodzenia
 - system mocowania modyfikatorów: Bowens

-
- zakres ruchu lampy na jarzmie widełkowym: 360°
 - system mocowania lampy na statywie:
 - trzpień 16 mm - 5/8" (Baby Pin)
 - trzpień 28 mm - 1,125" (Junior Pin)
 - szacowana żywotność diody LED: 50000 godzin
 - szacowana zmiana wartości CCT przez cały okres eksploatacji: 2%
 - regulacja częstotliwości pozwalająca wyeliminować migotanie: do 2000 Hz
 - certyfikaty: CE, FCC, ROHS, KC, NCC, PSE, BIS
 - wymiary:
 - lampa (bez jarzma widełkowego): 30,8 x 15,61 x 15,01 cm
 - lampa (z jarzmem widełkowym): 30,8 x 25,03 x 45,6 cm
 - kontroler Control Box: 28,2 x 15,4 x 9 cm
 - uchwyt montażowy Lightning Clamp: 10,35 x 8,74 x 12,5 cm
 - walizka transportowa: 60,7 x 40 x 37,2 cm
 - waga:
 - lampa (z jarzmem widełkowym): 4,69 kg
 - kontroler Control Box: 3,24 kg
 - uchwyt montażowy Lightning Clamp: 670 g
 - spakowana walizka transportowa: 16,71 kg

Zawartość zestawu

- lampa LED Aputure Light Storm LS 600d
- kontroler LS 600d Control Box
- 5-pinowy kabel LS 600 Series z wtykami odpornymi na trudne warunki pogodowe (3 m)
- kabel zasilający Neutrik powerCON TRUE1 TOP AC Power Cable (6 m)
- uchwyt montażowy (Lightning Clamp)
- walizka na kółkach LS 600 Rolling Case