



Comica BoomX-D D2

Cena	174 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D2
Kod producenta	D2
Kod EAN	6971120981446
Producent	BRAK

Opis produktu

Zestaw mikrofonowy Comica BoomX-D D2

BoomX-D D2 to nowoczesny bezprzewodowy system mikrofonowy zaprojektowany dla dziennikarzy, vlogerów i filmowców. Oferuje kompletne rozwiązania do nagrywania wywiadów, przemówień bezpośrednio do kamery lub urządzenia mobilnego.

BoomX-D D2 składa się z dwóch ultra kompaktowych nadajników z własnym wbudowanym mikrofonem do okólnym i oddzielnym mikrofonem krawatowym oraz odbiornika dwu kanałowego. Zestaw umożliwia nagrywanie wywiadów z dwoma osobami jednocześnie i rejestrowanie go bezpośrednio do aparatu. Urządzenia posiadają wbudowane akumulatory litowo - jonowe które pozwalają na ciągłą pracę do 5 godzin.

Nadajnik posiada wbudowany mikrofon oraz wejście mikrofonowe 3,5mm do którego można podłączyć mikrofon krawatowy. Nadajnik pełniąc rolę mikrofonu może być przypięty do ubrania lub nawet trzymać go w dłoni jako ręczny mikrofon. Odbiornik i nadajnik są fabrycznie sparowane i działają na zasadzie Plug-in-Play. Oba urządzenia mają wysokiej jakości wyświetlacz na którym możemy odczytać informacje na temat żywotności baterii, siły sygnału, poziomu dźwięku i konfiguracji mono/stereo.

System bezprzewodowy działa w paśmie częstotliwości 2,4 Ghz i oferuje efektywny zasięg pracy do 50 m.

Zestaw zawiera - Comica BoomX-D D2:

- 2 x nadajnik (TX)
- odbiornik (RX)
- 2 x mikrofon krawatowy
- 2 x osłona przeciwwietrzna
- kabel wyjściowy TRS 3,5mm do TRS
- kabel wyjściowy TRS 3,5mm do TRRS
- kabel do ładowania USB-C

Specyfikacja - Comica BoomX-D D2:

1. Nadajnik (TX)

- Pasmo bezprzewodowe - 2400 ~ 2483,5 MHz
- Moc nadawcza - + 10dBm
- Otrzymywanie wrażliwości - -86dBm
- Antena - Antena PCB
- Wzór biegunowy - Wielokierunkowy
- Pasmo przenoszenia - 80 Hz ~ 20 kHz
- Opóźnienie dźwięku -
- Interfejs wejściowy zewnętrznego mikrofonu - 3,5 mm TRS
- Bateria - Wbudowany akumulator litowo-jonowy 330 mAh 3,7 V.
- Żywotność baterii - 5 godzin
- Waga netto - 29g
- Wymiar - 39 x 22 x 55 mm
- temperatura robocza - 0 °C ~ 50 °C

2. Odbiornik (RX)

- Pasmo bezprzewodowe - 2400 ~ 2483,5 MHz
- Moc nadawcza - + 10dBm
- Otrzymywanie wrażliwości - -86dBm
- Antena - Antena PCB
- Amplituda wyjścia audio - + 0dB ~ + 12dB
- Opóźnienie dźwięku -
- Interfejs wyjścia audio - 3,5 mm TRS
- Interfejs monitora - 3,5 mm TRS / TRRS
- Bateria - Wbudowany akumulator litowo-jonowy 330 mAh 3,7 V.
- Żywotność baterii - 5 godzin
- Waga netto - 29g
- Wymiar - 39 x 22 x 55 mm
- temperatura robocza - 0 °C ~ 50 °C