



Comica BoomX-U U2

Cena	203 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U2
Kod producenta	U2
Kod EAN	6971120981538
Producent	BRAK

Opis produktu

Zestaw mikrofonowy Comica BoomX-U U2

BoomX-U U2 to nowoczesny mikrofonowy bezprzewodowy system UHF zaprojektowany dla dziennikarzy, vlogerów i filmowców. Oferuje kompletne rozwiązania do nagrywania wywiadów, przemówień bezpośrednio do kamery lub urządzenia mobilnego na odległość do 120 metrów.

BoomX-U U2 składa się z dwóch ultra kompaktowych nadajników z własnym wbudowanym mikrofonem do okólnym i oddzielnym mikrofonem krawatowym oraz odbiornika dwu kanałowego który montuje się bezpośrednio do aparatu. Urządzenia posiadają wbudowane akumulatory które pozwalają na ciągłą pracę do 6 godzin.

Nadajnik posiada wbudowany mikrofon oraz wejście mikrofonowe 3,5mm do którego można podłączyć mikrofon krawatowy. Nadajnik pełniąc rolę mikrofonu może być przypięty do ubrania lub nawet trzymać go w dłoni jako ręczny mikrofon. Odbiornik i nadajnik są fabrycznie sparowane i działają na zasadzie Plug-in-Play. Oba urządzenia mają wysokiej jakości wyświetlacz na którym możemy odczytać informacje na temat żywotności baterii, siły sygnału, poziomu dźwięku i konfiguracji mono/stereo.

System bezprzewodowy działa w paśmie systemie UHF.

Zestaw zawiera - Comica BoomX-U U2:

- 2x nadajnik (TX)
- odbiornik (RX)
- mikrofon krawatowy
- osłona przeciwwietrzna
- kabel wyjściowy TRS 3,5mm do TRS
- kabel wyjściowy TRS 3,5mm do TRRS
- kabel do ładowania USB-C

Specyfikacja - Comica BoomX-U U2:

1. Nadajnik (TX)

- Pasmo bezprzewodowe – 568 - 578 MHz
- Moc nadawcza - + 15mW
- Antena - 1
- Wzór biegunowy - Wielokierunkowy
- Pasmo przenoszenia - 80 Hz ~ 20 kHz
- Interfejs wejściowy zewnętrznego mikrofonu - 3,5 mm TRS
- Bateria - Wbudowany akumulator litowo-jonowy 600 mAh
- Żywotność baterii - 6 godzin
- Waga netto – 47g
- Wymiar - 49 x 22 x 66 mm
- temperatura robocza - 0 °C ~ 50 °C

2. Odbiornik (RX)

- Pasmo bezprzewodowe - 568 - 578 MHz
- Czułość RF - -90dBm
- Antena - x2
- Interfejs wyjścia audio - 3,5 mm TRS
- Interfejs wyjścia audio - 3,5 mm TRS słuchawkowe
- Bateria - Wbudowany akumulator litowo-jonowy 600 mAh
- Żywotność baterii - 6 godzin
- Waga netto - 55g
- Wymiar - 49 x 22 x 66 mm
- temperatura robocza - 0 °C ~ 50 °C