

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/feelworld-monitor-f6-plus-v2-6-monitor-p-62862.html>



Feelworld Monitor F6 Plus V2 6" Monitor*

Cena	849 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	122418
Kod producenta	6971863817187
Producent	FEELWORLD

Opis produktu

Feelworld Monitor F6 Plus V2 6" Monitor*

F6 PLUS ma 6 cali i waży tylko 235 g, co czyni go idealnym, pod względem rozmiaru i masy, do produkcji w terenie. Cała konstrukcja monitora jest solidna i kompaktowa, co pozwala na łatwe zamontowanie go do lustrzanki lub nawet gimbała. Daje Ci to swobodę dobrego kręcenia w dowolnym miejscu.

Wyświetlacz z funkcją nagrywania 6" 1920x1080 Kalibracja kolorów 709

Ekran IPS 6" posiada rozdzielczość 1920x1080, kompresując 367 pikseli na cal i zapewnia szeroki kąt widzenia 160 ° dla łatwiejszego monitorowania pozycji poza osią. Wbudowana kalibracja kolorów 3D LUT, która jest zgodna ze standardem REC.709, może skalibrować każdy monitor tak, aby wyeliminować problemy z wyświetlaniem kolorów.

Monitor Feelworld F6 Plus V2 6" monitor - Wystarczy dotknąć i przesunąć palec, aby wprowadzić korekty

Wbudowany monitor jest również interaktywnym ekranem dotykowym, dzięki któremu konfiguracja **F6 PLUS V2** jest niezwykle intuicyjna. Wszystkie funkcje są na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu wystarczy dotknąć odpowiednich elementów na ekranie i je przeciągnąć, aby wprowadzić zmiany w ustawieniach. Możesz łatwo i intuicyjnie powiększać i pomniejszać swoje ujęcie za pomocą gestu szczypania i powiększania.

HDMI Input & Loop Output 4K

F6 PLUS V2 posiada HDMI 4K in i loop-out, dzięki czemu może nie tylko wyświetlać sygnały na żywo, ale także wysyłać je jednocześnie do innych monitorów. Umożliwia to wyświetlanie obrazu na żywo na wielu wyświetlaczach na raz przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej jakości wideo. Ponadto możesz monitorować dźwięk za pomocą stereofonicznego gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

Podłączenie nadajnika bezprzewodowego - Feelworld F6 Plus V2 6" monitor

Jednoczesny przesył do monitora w reżyserce. Brak kabli umożliwia elastyczniejsze i mniej kłopotliwe przemieszczanie się między scenami w przypadku kręcenia w plenerze.

Zasil swoją lustrzaną lub bezlusterkową

F6 PLUS V2 jest idealnym monitorem do lustrzanek i bezlusterkowców. Ponieważ F6 PLUS V2 zapewnia pomocnicze zasilanie, umożliwiając operatorom zasilanie swoich aparatów. Z kablem zasilającym akumulator (opcjonalny), F6 PLUS wydłuża czas pracy aparatu, zapewniając jednocześnie bardziej użyteczny wyświetlacz.

Wejście zasilania - Monitor Feelworld F6 Plus V2 6" monitor

Oprócz zasilania przez płyty akumulatora i wejście zasilania 12 V DC (można użyć adaptera 12 V/1,5 A), obsługuje również wejście 5 V typu-C, które może być zasilane przez ładowarkę telefonu komórkowego lub power bank. (Co najmniej 5 V/2 A).

UWAGA: Gniazdo 5 V służy wyłącznie do ładowania urządzenia i nie można go wykorzystać ani do transmisji danych, ani zasilania innych urządzeń.

Wygodny montaż - ramię wychylne

Każdy monitor F6 PLUS V2 będzie dostarczany z ramieniem wychylnym montowanym na zimnej stopce. Operatorzy mogą je wykorzystać do bezpiecznego zamocowania monitora, które jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca.

- Umożliwia obrót monitora F6 PLUS V2 o 360 stopni dla wygody oglądania.
- Bezpieczne i lekkie mocowanie za pomocą stopki lub gwintu 1/4"-20.
- Monitor jest wyposażony we własną stopkę umożliwiającą mocowanie akcesoriów, takich jak mikrofon, lampa LED lub bezprzewodowy odbiornik itp.

Najważniejsze cechy - Monitor Feelworld F6 Plus V2 6" monitor

- Wsparcie 3D LUT Log do REC.709, użytkownik może ładować LUT-y 3D
- Obsługa menu dotykowego
- Wysoka rozdzielczość: Full HD 1920x1080, Wysoki Kontrast: 1000:1
- Panel IPS o szerokich kątach widzenia 160°
- Pomocnicze wyjście zasilania, pozwalające fotografom na zasilanie swoich aparatów
- Obsługa monitoringu HDR
- Parada (RGB, YUV, Y)
- Wektroskop
- Histogram
- Obsługa zrzutu ekranu, nakładanie obrazów
- Peaking Focus Assist (czerwony, zielony, niebieski, biały, żółty - pięć kolorów pikowania, opcjonalnie; 1~10 poziom regulowany)
- Sztuczne kolory
- Ekspozycja Zebra (tryb regulowany w zakresie 1%~100%)
- Tryb skanowania (podskanowanie, nadskanowanie)
- Zoom (100%~300%)
- Tryb anamorficzny (1.25x, 1.33x, 1.5x, 2.0x, 2.0x mag)
- Pixel to Pixel
- Nine Grid
- Znacznik środka
- Znacznik bezpieczeństwa (70%, 80%, 90%, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 1.85:1, 2.35:1)
- Znacznik proporcji (16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1)
- Kolor znacznika (czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny, żółty)
- Pole kontrolne (czerwony, zielony, niebieski, szary)
- Przerzucanie obrazu (H, V, H/V)
- Zamrożenie obrazu

-
- Regulacja temperatury kolorów

Zestaw zawiera:

- 1 x kabel micro HDMI
- 1 x osłona przeciwsłoneczna
- 1 x ramię wychylne
- 1 x instrukcja obsługi