

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/feelworld-monitor-podgladowy-t6-6-p-76202.html>



Feelworld Monitor podgladowy T6 6"

Cena	555 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T6
Kod producenta	152_T6
Kod EAN	6971863819129
Producent	FEELWORLD
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Feelworld Monitor podgladowy T6 6"

Monitor dotykowy FeelWorld T6 6" 4K HDMI z ekranem dotykowym HD oferuje rozdzielczość 1920 x 1080 i maksymalną jasność 450 cd/m². Obsługuje sygnały wejściowe HDMI o rozdzielczości do DCI/UHD 4K60 i posiada wyjście HDMI do podłączenia nadajników bezprzewodowych, większych monitorów studyjnych i innych urządzeń.

Trwała konstrukcja

Ten wytrzymały monitor posiada aluminiową obudowę i szereg dodatkowych funkcji kamery, które spełnią Twoje kreatywne potrzeby w każdej chwili i w każdym miejscu.

Zgodność z HDR

Po włączeniu funkcji HDR wyświetlacz zapewnia większy zakres dynamiki jasności, dzięki czemu jaśniejsze i ciemniejsze szczegóły są wyświetlane wyraźniej, korzystając ze wbudowanych standardów HLG1, HLG2 i HLG3.

Wejście i wyjście HDMI

Wyposażony w wejście i wyjście HDMI 2.0, monitor obsługuje rozdzielczości do DCI 4K przy 60 kl./s i jest kompatybilny z lustrzankami cyfrowymi i aparatami bezlusterkowymi. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm umożliwia monitorowanie osadzonego dźwięku HDMI.

Przełączanie użytkownika menu

T6 oferuje cztery różne grupy do zapisywania ustawień menu. Cztery przyciski na górze monitora zapewniają szybki dostęp do ulubionych ustawień. Możesz wybierać pomiędzy grupami 1, 2, 3 lub 4, dostosowując je do różnych scenariuszy fotografowania.

Zintegrowane narzędzia do tworzenia obrazów

Bogaty zestaw funkcji oprogramowania obejmuje tryb przebiegu, wektoroskop, histogram i tryb anamorficzny, dostępne za pośrednictwem ekranu dotykowego. System menu zapewnia podgląd na żywo większości ustawień, w tym profili logów i tabel LUT.

Niestandardowe tablice LUT 3D

Monitor obsługuje tablice 3D-LUT, co pozwala na szybką regulację tonacji kolorów. Posiada cztery wbudowane tablice DE-log LUT i obsługuje do 32 niestandardowych plików .cube przez połączenie USB-A z USB-C.

Opcje zasilania

- Dostępne są różne opcje zasilania:
- Wejście 12 VDC do opcjonalnego zasilania
- Port USB-C 5 V do powerbanków, adapterów lub portu komputerowego
- Gniazdo na baterię Sony serii L

Moc wyjściowa prądu stałego

T6 zapewnia prąd stały o napięciu 8 V do zasilania kamer za pomocą opcjonalnego kabla adapterowego, wydłużając czas pracy i zapewniając użyteczny wyświetlacz.

Gwinty montażowe

Dwa gwinty montażowe 1/4"-20 na dole i po prawej stronie umożliwiają montaż na platformie lub klatce kamerowej. Dołączony adapter montażowy umożliwia pochylenie o 180° i obrót o 360°.

Kaptur przeciwsłoneczny

Aby zapobiec odbłaskom i odbiciom światła, do monitora dołączona jest osłona przeciwsłoneczna, którą można zamocować z przodu bez użycia narzędzi.

Główne cechy

- Ekran dotykowy 1920 x 1080
- Obsługuje wejście/wyjście HDMI DCI 4K
- Niestandardowa tablica 3D LUT przez USB-C
- Maksymalna jasność 450 cd/m²
- Wyświetlacz zgodny z HDR
- Trwała obudowa aluminiowa