

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/feelworld-monitor-ps6-5-5-amoled-p-76927.html>

Feelworld Monitor PS6 5,5" Amoled

Cena	1 068 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6971863819044
Kod producenta	135182
Kod EAN	6971863819044
Producent	FEELWORLD
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Feelworld Monitor PS6 5,5" Amoled

Redefiniując nowy standard monitoringu mobilnego. FEELWORLD PS6 wyposażony jest w zupełnie nowy, 5,5-calowy wyświetlacz OLED ze 100% gamą kolorów DCI-P3 i współczynnikiem kontrastu milion:1, zapewniający idealną dokładność kolorów i doskonałą gradację cieni, co przekłada się na realistyczne odwzorowanie obrazu. Jego ultralekka konstrukcja na nowo definiuje mobilność sprzętu do monitoringu, pełniąc rolę przenośnej „drugiej pary oczu” dla twórców w trakcie produkcji w podróży.

FEELWORLD PS6 wyposażony jest w zupełnie nowy, 5,5-calowy wyświetlacz OLED ze 100% gamą kolorów DCI-P3 i współczynnikiem kontrastu milion:1, zapewniający idealną dokładność kolorów i doskonałą gradację cieni, co przekłada się na realistyczne odwzorowanie obrazu. Jego ultralekka konstrukcja na nowo definiuje mobilność sprzętu monitorującego, pełniąc rolę przenośnej „drugiej pary oczu” dla twórców podczas produkcji w podróży.

Przełączany system menu (poziomy/pionowy) płynnie dostosowuje się do transmisji na żywo lub nagrywania krótkich filmów w pionie. Wbudowane dziewięć siatek kompozycji, wspomaganie ostrości, tworzenie przebiegów falowych i inne narzędzia pomocnicze – umożliwiają twórcom indywidualnym osiągnięcie precyzji studyjnej z łatwością.

Dzięki transmisji HDMI 4K 60Hz o bardzo niskim opóźnieniu kamera rejestruje szybki ruch w czasie rzeczywistym, eliminując rozmycie i rozrywanie klatek w przypadku procesów filmowych, vlogów i nagrań plenerowych.

Niezależne sterowanie oświetleniem, doskonała jakość czerni

Nowa generacja ekranu OLED z technologią niezależnego sterowania oświetleniem pikseli, eliminującą potrzebę stosowania tradycyjnego podświetlenia LCD. Umożliwia precyzyjną kontrolę oświetlenia, zapewniając trójwymiarowy, żywy obraz z jaśniejszymi światłami, głębszą czernią i bogactwem detali zachowanych zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. Zapewnia niesamowite wrażenia wizualne.

Ultraszeroła gama kolorów o jakości filmowej – dokładniejsza prezentacja kolorów

Panel OLED pokrywa w 100% gamę kolorów DCI-P3, co zapewnia lepszą reprodukcję kolorów, wierniejsze odwzorowanie kolorów i wyświetlanie różnorodnych szczegółów obrazu. Każdy monitor jest precyzyjnie kalibrowany za pomocą dedykowanego do ekranów OLED analizatora kolorów CA-410.

Natychmiastowa reakcja 0,63 ms, rejestrująca każdą pełną energii chwilę

Ultraszybki czas reakcji gwarantuje płynniejsze efekty wizualne przy dużej prędkości, bez efektu smużenia, gwarantując krystalicznie czyste renderowanie każdego szczegółu.

148G Superlekki

Ultralekka obudowa, ważąca zaledwie 148 g, jest lżejsza niż smartfon. Idealna do robienia zdjęć mobilnych i bez obciążenia, inspiruj swoje kreatywne pomysły.

Innowacyjny pionowy interfejs użytkownika wyświetlacza

Przełączanie menu poziomego/pionowego czujnika grawitacji

Wbudowane czujniki grawitacji umożliwiają automatyczne przełączanie menu PS6 między ekranem poziomym i pionowym, a także ręczne ustawianie. Doskonale nadaje się do monitorowania i analizy krótkich filmów fabularnych i fabularnych.

Czuła, w pełni dotykowa kontrola

Innowacyjny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym OLED zapewnia niesamowitą kontrolę. Możesz korzystać z prostych gestów stuknięcia i przesunięcia, aby obsługiwać ważne funkcje monitorowania bez użycia przycisków.

Ładuj niestandardowe LUT-y 3D, podgląd wyglądu filmu podczas fotografowania w terenie

Obsługuje przesyłanie 32 niestandardowych tablic LUT

3D-LUT to tabela umożliwiająca szybkie wyszukiwanie i generowanie danych dotyczących kolorów. Ładując różne tabele 3D-LUT, można szybko rekombinować tonację kolorów, tworząc różne style. Wbudowana tablica 4 DE-log LUT umożliwia również załadowanie niestandardowego pliku .cube z karty SD (maksymalnie 32). Aby zaimportować dane, należy włożyć kartę SD do gniazda karty SD monitora.

Wejście i wyjście HDMI2.0, transmisja o dużej prędkości

Wyposażony w wejście i wyjście HDMI 4K, obsługuje sygnał do 4096x2160/60p i 3840x2160/60p, jest kompatybilny z najnowszymi lustrzankami cyfrowymi i aparatami bezlusterkowymi dostępnymi na rynku. Posiada również gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do monitorowania dźwięku.

Elastyczne zasilanie

Dołączony zasilacz można podłączyć do wejścia typu C, aby uzyskać ciągłe zasilanie (odpowiednie dla zasilaczy 5 V/2 A lub powyżej 2 A) lub zainstalować akumulator serii NP-F w gnieździe na akumulator NP-F z tyłu monitora, w przypadku zastosowań mobilnych. Zainstalowanie jednego akumulatora F750 (4400 mAh) wystarcza na ponad 3 godziny pracy.

Lista w opakowaniu:

- Monitor
- Kabel AA HDMI
- Kabel Micro HDMI
- Miniaturowy uchwyt gorącej stopki + klucz imbusowy
- Zasilacz
- Kabel USB-A do USB-C
- Opaska do zarządzania kablami
- Podręcznik

