

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/feelworld-ndi20x-ndi-poe-ptz-camera-with-20x-optical-zoom-p-56400.html>

Feelworld NDI20X NDI PoE PTZ Camera with 20x Optical Zoom

Cena	3 954 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6971863814308
Kod producenta	118928
Kod EAN	6971863814308
Producent	FEELWORLD
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Feelworld NDI20X NDI PoE PTZ Camera with 20x Optical Zoom

Zaawansowana kamera PTZ Feelworld NDI20X do prowadzenia transmisji na żywo to kompleksowe rozwiązanie na potrzeby obsługi konferencji, paneli dyskusyjnych czy realizacji programów telewizyjnych. Gwarantuje wysokiej jakości, płynny obraz FULL HD 1080 p w proporcji 16:9, rejestrowany z prędkością do 60 klatek na sekundę (60 fps).

NDI20X została wyposażona w matrycę CMOS 2,8". Układ jej soczewek umożliwia aż 20-krotny zoom optyczny. Zakres ogniskowej waha się od 5,5 do 110 mm, czemu towarzyszy kąt widzenia od 3,3 do 54,7°. Wartość przysłony wynosi od f/1.6 do f/3.5. Kamera umożliwia dodatkowo zmianę jasności rejestrowanego obrazu, jego kontrastu oraz balansu bieli, regulując temperaturę barwową od 3000 do 7000 K (skokowo, co 500 K). Podczas prowadzenia nagrań w pomieszczeniach o niewystarczającym oświetleniu możliwe jest też automatyczne dostosowanie jasności obrazu oraz redukcja szumów.

Kamera oferuje szybki i cichy tryb autofocusa, umożliwiający natychmiastowe skupienie ostrości na jednym z 255 punktów kontrolnych, przeskakując płynnie pomiędzy nimi. Punkty ostrości mogą być obsługiwane przez WEBSEVER lub protokół VISCA. Ich zmiana jest możliwa także przy korzystaniu z bezprzewodowego pilota, ale ogranicza to ilość pól do 10. Zasięg pracy pilota wynosi 10 m. Do zdalnej obsługi kamery można także wykorzystać mikser Feelworld L2 PLUS. Ruchoma głowica kamery obraca się w zakresie od -170 do 170° w poziomie i od -30 do 90° w pionie. Prędkość obrotu jest regulowana od 0,1 do 60 sekund w poziomie oraz od 0,1 do 30 sekund w pionie.

NDI20X łączy się z docelowym urządzeniem przez port HDMI, 3G-SDI lub NDI HX ze wsparciem PoE. Protokół NDI HX charakteryzuje się wyjątkowo niską latencją przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnej przepustowości łącza. Standard NDI jest stosowany m.in. w oprogramowaniu Wirecast, vMix, LiveStream Studio, OBS, xSplit czy StreamStar. Kamera może być wykorzystywana także podczas prowadzenia streamów na portalach YouTube, Facebook, Instagram czy Twitch. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość jednoczesnego korzystania ze wszystkich trzech portów. W obudowie kamery przewidziano też port wejściowy audio mini jack 3,5 mm do podłączenia zewnętrznego mikrofonu.

Kamera posiada stabilną podstawę z antypoślizgowymi stopkami oraz żeńskim gwintem montażowym 1/4". Może być

ustawiona bezpośrednio na blacie stołu lub biurka, zamontowana na statywie fotograficznym bądź – przy użyciu odpowiednich uchwytów – do góry nogami pod sufitem. Dodatkowe elementy montażowe nie wchodzą jednak w skład zestawu.

Cechy

- Obraz jakości FULL HD 1080 p @ 60 fps
- Proporcja obrazu 16:9
- Zoom optyczny 20x
- Regulacja ogniskowej od 5,5 do 110 mm
- Kąt widzenia od 3,3 do 54,7°
- Regulacja temperatury barwowej od 3000 do 7000 K co 500 K
- Redukcja szumów i automatyczne dostosowanie jasności
- Tryb autofocus – do 255 zaprogramowanych punktów ostrości
- Zgodność z protokołem VISCA
- Port HDMI, 3G-SDI oraz LAN Power over Ethernet zgodny z protokołem NDI HX
- Bezprzewodowa obsługa za pomocą pilota na podczerwień
- Obrót o 340° w poziomie ($\pm 170^\circ$) i 120° w pionie ($-30^\circ \square 90^\circ$)
- Wymiary – 150 × 150 × 167,5 mm
- Waga – 1,4 kg
- Kolor obudowy – srebrny

W zestawie

- Kamera PTZ Feelworld NDI20X
- Pilot na podczerwień
- Przewód RS232
- Adapter RS485
- Zasilacz sieciowy z kablem zasilającym

Zastosowanie

Zaawansowana kamera PTZ Feelworld NDI20X to wydajne i funkcjonalne narzędzie, spełniające wszystkie najważniejsze standardy profesjonalnego streamingu. Możliwość jednoczesnego korzystania z trzech różnych portów pozwala włączyć ją w rozbudowaną sieć urządzeń. Zgodność z protokołem NDI HX, konieczna podczas pracy z wykorzystaniem najpopularniejszych oprogramowań, ułatwia pracę i zapewnia najwyższą jakość transferu. Jednocześnie NDI20X pozostaje kamerą prostą w obsłudze, dzięki czemu stanowi idealny produkt także dla niezależnych twórców internetowych oraz osób nieposiadających doświadczenia w branży video.