

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/glowica-video-manfrotto-502x-p-80567.html>



Głowica video Manfrotto 502X

Cena	1 110 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MVH502XAH
Kod producenta	152_MVH502XAH
Kod EAN	8024221758337
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Głowica video Manfrotto 502X

Głowica video Manfrotto 502X Fluid Video Head została zaprojektowana dla profesjonalnych wideofilmowców pracujących z aparatami bezlusterkowymi i kamerami kompaktowymi.

Jako część gamy Manfrotto Bridging Technology, łączy precyzyjną kontrolę, płynny ruch i stałą stabilność w kompaktowej, wszechstronnej konstrukcji stworzonej z myślą o nowoczesnej produkcji wideo.

Płynny ruch. Precyzyjna kontrola.

System zmiennego, ciągłego oporu płynu (FDS) zarówno w panoramie, jak i pochyleniu zapewnia płynny, kontrolowany ruch, co pozwala na kinową obsługę i precyzyjne kadrowanie.

Niezależnie od tego, czy podążasz za ruchem, wykonujesz powolne panoramy, czy dostosowujesz kompozycję podczas wywiadów, 502X zapewnia wideofilmowcom precyzyjną kontrolę i stałą płynność w każdym ujęciu.

Jeśli potrzebna jest większa kontrola nad kamerą, można włączyć wbudowany system przeciwwagi (CBS), zoptymalizowany pod kątem wagi 4,4 kg przy 55 mm środka ciężkości, który pomaga utrzymać równowagę i kontrolę nad ustawieniami kamery przy mniejszym wysiłku operatora.

Szybka konfiguracja z bezpiecznym wyważeniem.

Przesuwna płytkę typu 504PLONG z górnym mocowaniem z blokadą boczną umożliwia szybkie ładowanie od góry i szybką regulację równowagi bezpośrednio na głowicy.

Niezależne blokady obrotu i pochylenia umożliwiają precyzyjną kontrolę w każdej pozycji filmowania, a zintegrowane mocowania Easy Link 3/8" ułatwiają bezpieczny montaż monitorów, ramion lub akcesoriów.

Zbudowany, aby dostosować się

Płaska podstawa 75 mm z mocowaniem 3/8" umożliwia łatwe przemieszczanie 502X między tradycyjnymi statywami, sliderami, wózkami i innymi systemami wsparcia. W pełni kompatybilny z systemem szybkiego zwalniania Manfrotto XCHANGE, umożliwia szybką wymianę sprzętu bez przerywania przepływu produkcji.

Zaprojektowany do profesjonalnej produkcji wideo

Dzięki udźwigowi 8 kg, regulowanemu oporowi płynu i stabilnej kontroli kamery 502X jest stworzony do profesjonalnych zastosowań wideo, w tym produkcji komercyjnych, prac dokumentalnych, wywiadów, treści markowych i ujęć wielokamerowych.