

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/glowica-video-pro-video-502-z-plaska-baza-p-22082.html>

Głowica video PRO VIDEO 502 z płaską bazą

Cena	1 044 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MVH502AH
Kod producenta	152_MVH502AH
Kod EAN	8024221603866
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Głowica video 502 jest dostępna w dwu wersjach: MVH502A z półkulą poziomującą 75mm oraz MVH502AH z płaską bazą i gniazdem na gwint 3/8". Obie głowice 502 mają tę charakterystyczną mostową konstrukcję. Wykonane są w całości z aluminium, zapewniają sztywność elementów i bezpieczeństwo w czasie pracy. Posiadają dłuższą płytkę przesuwную, która pozwala w większym zakresie optymalnie zbalansować ciężar kamery. Szersza płyta górna - lepiej dopasowana do kształtów najnowszych kamer - posiada po bokach dwa gniazda ze stalowymi wkładami i gwintami 3/8" do montowania bezpośrednio do głowicy dodatkowych akcesoriów takich jak mikrofony, monitory HD, oświetlenie itp. Pokłony i obroty głowicy realizowane są na łożyskach kulkowych z zastosowaniem specjalnych regulowanych kartridży. Daje to wysoką precyzję nawet przy bardzo małych ruchach. Opory ruchu panoramicznego regulowane są łatwo dostępnym, ergonomicznym aluminiowym pierścieniem u dołu głowicy. Głowice 502 przewidziane są do pracy w zakresie temperatur -20°C ÷ +60°C. System przeciwwagi balansującej CBS oraz długa płytkę przesuwную mocowania kamery pozwalają optymalnie rozłożyć i zrównoważyć ciężar kamery ułatwiając prowadzenie kamery i kontrolowanie ruchów. Poprawiona została dostępność przycisku zwalniającego płytkę przesuwную, teraz jest on na wprost operatora. Rączka głowicy (502PLV) jest bardziej ergonomiczna, wyścielana materiałem o specjalnej fakturze, lepiej leży w ręce i może być montowana do jednego z dwu gniazd, po prawej lub lewej stronie głowicy. Głowica w wersji MVH502A z półkulą poziomującą 75mm może być montowana bezpośrednio na statywy video np. 546B lub 546GB. Na statywy fotograficzne, na slidery i do różnych innych urządzeń można montować głowice MVH502AH z płaską bazą i typowym gniazdem na gwint 3/8". Obie głowice będą zastępowały dotychczas produkowaną głowicę PRO VIDEO 501HDV.