



Godox LED 500LR-W 5600k

Cena	748 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_005822
Kod producenta	FT_005822
Kod EAN	6952344209981
Producent	BRAK

Opis produktu

Godox LED 500LR-W 5600k

Przenośny i wszechstronny panel Godox LED500LR-W zapewnia mocny, równomierny strumień światła przy kompaktowych rozmiarach. Panel ma temperaturę barwową 5600K $\pm$ 300K i w zależności od ustawień, regulowaną jasność od 10 do 100%. LED500LR dysponuje jasnością do 2900 luksów, pobierając maksymalnie 32 W mocy podczas użytkowania.

Kompaktowy panel LED przeznaczony jest do fotografii, wideo, makrofotografii, fotografii produktowej itp. Dzięki dużej mocy i łatwej obsłudze panel nadaje się świetnie do fotografii macro, fotografii ślubnej, produktowej, wywiadów, a także do kręcenia filmów. Cechujący się 504 jasnymi diodami LED, bezprzewodowym sterowaniem, wymiennymi filtrami i długą żywotność baterii panel z pewnością zrobi wrażenie zarówno na profesjonalnych fotografach, jak i amatorach.

Zasilanie bateryjne lub sieciowe

Panel LED jest zasilany dwiema bateriami NP-F lub z sieci za pomocą adaptera (baterie są sprzedawane oddzielnie).

Temperatura barwowa 5600K

Panel Godox LED500LR model W jest zbalansowany pod kątem światła dziennego i ma temperaturę barwową 5600K $\pm$ 300K, co pozwala na stosowanie go razem z naturalnym światłem dziennym do fotografowania w plenerze lub w pomieszczeniach z dużymi oknami, a także z dowolnymi lampami błyskowymi i lampami LED o temperaturze barwowej 5600K.

Opcjonalny pilot

Godox LED500LR-W wyposażony jest w bezprzewodowy system sterowania umożliwiający grupowanie opraw Godox i sterowanie nimi za pomocą jednego urządzenia. System pozwala na sterowanie całą grupą paneli LED różnych serii. Opcjonalny uniwersalny pilot zdalnego sterowania RC-A5 wyświetla aktualne ustawienia. Za pomocą pilota można włączać/wyłączać panel, wybierać kanał/grupę sterowania, regulować jasność.

Intuicyjne sterowanie

Obudowa lampy LED500LR-W wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego i składa się z panelu świetlnego z diodami LED oraz odbłaskowych wrót. Z tyłu obudowy znajdują się złącza do zasilania i sterowania - płynne pokrętko do regulacji jasności i temperatury barwowej (tylko dla Godox LED500LRC), przełącznik zasilania, przycisk on/off, przycisk zmiany ustawień synchronizacji bezprzewodowej oraz kontrastowy ekran LED z podświetleniem. Ustawienia i inne regulacje można wprowadzić ręcznie na panelu sterowania lub za pomocą dołączonego pilota bezprzewodowego, który działa w zasięgu 20 metrów.

Uniwersalny sposób montażu

Panel LED można zamontować do gorącej stopki aparatu za pomocą dołączonego adaptera. Zawias adaptera umożliwia odchylenie panelu do przodu/tyłu o 90°. Metalowa stopka adaptera posiada gwint wewnętrzny 1/4 cala, dzięki czemu można zamontować panel LED na statywie lub innej podstawie z takim gwintem.

Dodatkowo do panelu dołączony jest uchwyt, dzięki któremu może być wygodnie trzymany w dłoni lub zamontowany na trzpieniu 16 mm. Nakrętki zabezpieczające znajdują się po prawej i lewej stronie korpusu panelu LED, dzięki czemu może być montowany w orientacji pionowej.

Filtry

W zestawie znajdują się filtry: żółty filtr konwersyjny do uzyskania "cieplej" temperatury barwowej (3600K) oraz matowy dyfuzor światła do uzyskania miękkiego oświetlenia.

Cechy charakterystyczne:

- Wysokiej jakości diody LED
- Uniwersalne zasilanie: baterie NP-F lub zasilanie sieciowe
- Bezstopniowe ściemnianie w zakresie 10-100%
- Opcjonalny pilot zdalnego sterowania w zestawie umożliwia łatwą bezprzewodową regulację - zasilany dwiema bateriami AAA i działający w odległości do 20 metrów
- Odchylenie iluminatora
- Możliwość szybkiej wymiany filtrów
- W zestawie filtr żółty i rozpraszający
- Automatyczne zapisywanie ustawień niestandardowych
- Może być zamontowany na każdym aparacie lub kamerze z gorącą stopką lub na statywie/statywie z gwintem 1/4 cala

Zestaw zawiera:

- panel LED Godox LED500LR-W 5600K
- zasilacz
- filtr dyfuzyjny
- filtr żółty
- uchwyt