

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/godox-virso-m1-2-4-ghz-bezprzewodowy-system-do-nagran-p-67276.html>



Godox Virso M1 2,4 GHz bezprzewodowy system do nagrań

Cena	599 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_011404
Kod producenta	FT_011404
Kod EAN	6952344227220
Producent	BRAK

Opis produktu

Godox Virso M1 2,4 GHz bezprzewodowy system do nagrań

Przechwytywanie dźwięku z kompatybilnych kamer, smartfonów lub innych urządzeń nagrywających przez cały dzień za pomocą bezprzewodowego systemu mikrofonowego Virso M1 firmy Godox. System zawiera jeden przypinany nadajnik z wbudowanym mikrofonem dookólnym i dwukanałowy odbiornik z łącznością TRS 3,5 mm. Funkcje takie jak ścieżka bezpieczeństwa -6 dB i gniazdo karty microSD w nadajniku do nagrywania kopii zapasowych zapewniają ochronę przed nieprzewidzianymi klipami audio lub zakłóceniami środowiskowymi. System zawiera również wielokierunkowy mikrofon lavalier, futrzaną osłonę przednią, kabel USB 3 w 1, kabel TRS 3,5 mm, kabel TRS 3,5 mm do TRRS oraz torbę do przechowywania, aby zabrać go w podróż.

Charakterystyka

- Do vlogowania, YouTube i dziennikarstwa
- Dla 1-osobowych ujęć z kamery lub telefonu
- 1 x przypinany nadajnik z mikrofonem dookólnym
- Dwukanałowy odbiornik
- Wielokierunkowy mikrofon typu lavalier
- Gniazdo kart microSD, nagrywanie zapasowe
- Wbudowane akumulatory
- Wyjścia TRS 3,5 mm, porty USB-C
- Odległość transmisji 200 m

Szeroka kompatybilność z urządzeniami

- Wyjście TRS 3,5 mm na odbiorniku może być używane z dołączonymi kablami i nagrywać dźwięk do lustrzanki cyfrowej/bezlusterkowca, kompatybilnego smartfona lub innego rejestratora dźwięku.
- Wbudowany klips z tyłu odbiornika można przymocować do operatora lub wsunąć do dowolnego uchwytu zimnej stopki, aby przekształcić urządzenie w urządzenie do montażu na kamerze.

Przypinany nadajnik z wbudowaną funkcją nagrywania

Zintegrowany mikrofon dookólny i wejście TRS 3,5 mm dla dołączonego mikrofonu lavalier pozwalają uchwycić wyraźny dźwięk w następnym vlogu. Wbudowane gniazdo kart microSD obsługuje karty o pojemności do 256 GB i 400 godzin nagrań. Wbudowane wskaźniki LED informują o stanie zasilania, łączności i nagrywania. Zintegrowany klips z tyłu łatwo przymocowuje nadajnik do klapy talentu.

Dwukanałowy odbiornik z wyświetlaczem

Dwukanałowy odbiornik jest w stanie przechwytywać zarówno monofoniczne, jak i stereofoniczne kanały audio. Rozbuduj swój system do konfiguracji 2-osobowej, kupując dodatkowy nadajnik (dostępny osobno). Wbudowane elementy sterujące i zintegrowany wyświetlacz umożliwiają przeglądanie parametrów, takich jak stan zasilania nadajnika i siła sygnału, a także przełączanie odszumiania, wyciszania lub nagrywania ścieżki bezpieczeństwa -6 dB. Ekran obraca się, zapewniając maksymalną widoczność niezależnie od pozycji montażu.

Duża odległość transmisji

Technologia przeskakiwania częstotliwości 2,4 GHz systemu rozszerza komunikację między jednostkami do 200 m, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych lub większych przestrzeni studyjnych.

Wbudowane funkcje sterowania

- Wyciszanie
- Wyciszanie jednym naciśnięciem
- Obracanie ekranu
- Parowanie jednym naciśnięciem
- Tryb mono/stereo
- Głośność

Żywotność baterii przez cały dzień

- Nadajnik posiada wbudowaną baterię o pojemności 400 mAh, która może pracować przez 13 godzin.
- Odbiornik posiada wbudowaną baterię o pojemności 600 mAh, która może pracować przez 17 godzin.
- Porty USB-C na obu urządzeniach lub dostępne oddzielnie etui ładujące mogą je naładować po wyczerpaniu.