

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hahnel-modus-360rt-speedlight-canon-p-54277.html>



Hähnel Modus 360RT Speedlight Canon

Cena	856 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5099113053107
Kod producenta	111658
Kod EAN	5099113053107
Producent	Hahnel

Opis produktu

Hähnel Modus 360RT Speedlight Canon

Hähnel Modus 360RT zawiera wszystkie funkcje, których oczekujesz od nowoczesnej lampy błyskowej, takie jak głowica lampy, którą można obracać w dowolnym kierunku, automatyczny reflektor zmiennoogniskowy o pokryciu od 24 do 105 mm (ogniskowa pełnej klatki), duży i wyraźny LCD, synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki, synchronizacja na drugą kurtynę i błysk stroboskopowy. Przy maksymalnej liczbie przewodniej 36 (przy ogniskowej ISO 100 i 105 mm) zapewnia również wystarczającą ilość światła dla większości obiektów.

Ponadto jest wbudowana dioda LED, która zapewnia ciągłe neutralne światło - idealne do nagrywania wideo w ciemnych warunkach. Lampa posiada 5 poziomów mocy i zapewnia kąt świecenia odpowiadający ogniskowej pełnej klatki 35 mm.

Jednak szczególnie dwie cechy sprawiają, że Modus 360RT wyróżnia się na tle konkurencji; jest zasilany trwałym akumulatorem litowo-jonowym i ma wbudowaną obsługę bezprzewodowego, sterowanego radiowo błysku TTL!

Potężny i błyskawiczny - Hahnel Modus 360RT Speedlight Canon

Fakt, że lampa błyskowa działa na baterię Li-Ion zamiast baterii AA, daje szereg korzyści. Baterie litowo-jonowe są znacznie bardziej energochłonne niż baterie AA, zarówno alkaliczne, jak i ładowalne (NiMH). Modus 360RT może wystrzelić do 400 błysków z pełną mocą, zanim konieczne będzie naładowanie baterii. Czas ładowania lampy jest również bardzo krótki, zaledwie 1,5 sekundy, czyli około 3-4 razy szybciej niż w przypadku baterii AA!

Wbudowany bezprzewodowy nadajnik i odbiornik - Hahnel Modus 360RT Speedlight Canon

Bezprzewodowe sterowanie błyskiem TTL to technika, która staje się coraz bardziej popularna, ponieważ umożliwia użytkownikom wykonywanie kreatywnych zdjęć z zaawansowanym oświetleniem w prosty i elastyczny sposób. Modus 360RT posiada zintegrowaną obsługę zaawansowanego systemu Viper firmy Hähnel, który wykorzystuje sterowanie radiowe 2,4 GHz o zasięgu ponad 40 metrów.

W przeciwieństwie do optycznego sterowania TTL opartego na podczerwieni, stosowanego w wielu innych systemach lampy błyskowej, na sterowanie radiowe nie wpływa światło słoneczne i przechodzi przez szyby i ściany. Innymi słowy, w 100% niezawodny przy stosowaniu na zewnątrz i pełna swoboda podczas umieszczania lampy błyskowej w pomieszczeniach!

Hähnel Modus 360RT może być również używany w konfiguracji bezprzewodowej wraz z najlepszymi modelami Modus 600RT i 600RT Mk II.

Micro USB do aktualizacji oprogramowania - Hahnel Modus 360RT Speedlight Canon

Branża ta szybko się rozwija i z czasem może pojawić się potrzeba aktualizacji funkcji lub obsługi nowych modeli kamer. Dlatego Hähnel Modus 360RT posiada port micro USB, dający użytkownikowi możliwość instalacji nowego oprogramowania. To sprawia, że flash jest bezpieczną inwestycją na wiele lat.

Funkcje - Hähnel Modus 360RT Speedlight Canon:

- Bezprzewodowe sterowanie TTL sterowane radiowo z systemem Hähnel Viper
- Wydajny akumulator litowo-jonowy - ponad 400 błysków przy pełnej mocy!
- Bardzo szybki czas ponownego użycia, tylko 1,5 sekundy
- Odbłyśnik Zoom z wysoką prowadnicą nr. (36 przy ISO 100 i 105 mm)
- Wychyłana / odchylana głowica lampy we wszystkich kierunkach
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD z łatwymi do odczytania informacjami
- Wbudowana lampa wideo LED
- Obsługuje szybką synchronizację do 1/8000 sekundy czasu otwarcia migawki
- Zaawansowane funkcje lampy błyskowej, takie jak synchronizacja "second-curtain, błysk stroboskopowy i błysk modelujący
- Aktualizacja oprogramowania przez micro USB

Zestaw zawiera - Hähnel Modus 360RT Speedlight Canon:

- Lampa błyskowa Hähnel Modus 360RT
- Akumulator litowo-jonowy Hähnel HLX-MD2 Extreme
- Ładowarka Hähnel MD2

Specyfikacja techniczna - Hähnel Modus 360RT Speedlight Canon:

- Marka aparatu: Canon
- Wymiary (gł x szer x wys): 64 x 50 x 105
- Kontrola ekspozycji: E-TTL (Canon)
- Ogniskowa długość (mm): 24-105
- Liczba przewodnia nr: 36
- Źródło prądu: HLX-MD2
- Czas ładowania: 1,5
- Waga (g): 310
- Gwarancja (lata): 2