

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hollyland-lark-150-single-wireless-audio-transmission-kit-p-64826.html>

Hollyland Lark 150 Single Wireless audio transmission kit

Cena	708 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6970758741774
Kod producenta	116399
Kod EAN	6970758741774
Producent	HOLLYLAND
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Lark 150 Single Wireless audio transmission kit

LARK 150 to kompaktowy, cyfrowy system składający się z mikrofonu bezprzewodowego 2,4 GHz. 1 TX i 1 RX Combo. Idealny dla filmowców, vlogerów i dziennikarzy mobilnych. Po prostu podłącz i używaj, a system sprawi, że skupisz się na projekcie a nie na ustawianiu i konfigurowaniu. Nadajnik z wbudowanym mikrofonem dookólnym, który może być również używany jako mikrofon lavalier. Odbiornik jest wyposażony w wyświetlacz OLED, który pokazuje stan baterii, poziom dźwięku, siłę sygnału itp. LARK 150 zapewnia profesjonalną jakość dźwięku o zasięgu do 100m z bardzo niską latencją 5ms.

Kluczowe cechy Hollyland Lark 150:

- Opóźnienie 5 ms z zasięgiem do 100 m
- 1 TX i 1 RX Combo
- Cyfrowa transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz z czystym dźwiękiem w każdych warunkach
- Mały rozmiar i lekka konstrukcja
- Profesjonalna jakość dźwięku
- Wbudowane akumulatory litowe o bardzo długim czasie pracy
- 21-stopniowa regulacja wzmacnienia cyfrowego
- Łączy się z etui, które także odpowiada za ładowanie akumulatora
- Wbudowany mikrofon i automatyczne przełączanie mikrofonu Lav
- Korzystanie z wielu systemów w jednej lokalizacji
- Posiada 3 tryby zapisu, mono, stereo i tryb bezpieczeństwa. Wyjście TRS 3,5 mm odbiornika wysyła sygnał o poziomie mikrofonu, dzięki czemu jest kompatybilny z szeregiem urządzeń, takich jak lustrzanki cyfrowe, przenośne rejestratory audio, komputery itp.
- Konstrukcja specjalnego etui umożliwia łatwe ładowanie, automatyczne parowanie, aktualizację i przechowywanie całego systemu.

W pudełku Hollyland Lark 150:

- Etui ładujące x 1
- Nadajnik x 1
- Odbiornik x 1

-
- Osłona przed wiatrem x 1
 - Kabel TRS 3,5 mm x 1
 - Kabel 3.5mm TRS na TRRS x 1
 - Kabel USB typu A do typu C x 1
 - Mikrofon krawatowy x 1
 - Podręcznik użytkownika x 1

Specyfikacja Hollyland Lark 150:

- Interfejsy TX: Port wejściowy audio 3,5MM, styki ładowania/rozbudowy
- Interfejsy RX: Interfejs wyjściowy TRS 3,5 mm, interfejs zestawu słuchawkowego 3,5 mm, styki ładowania/rozbudowy
- Interfejsy obudowy: Interfejs USB typu C
- Szerokość pasma częstotliwości: 2,4 GHz AFH
- Wbudowany mikrofon: wielokierunkowy, 20Hz~20KHz
- Mikrofon Lavalier: dookólny, 20Hz~20KHz
- Referencyjny poziom wejściowy audio: -65dBV
- Maksymalny wejściowy poziom ciśnienia akustycznego: 100dB SPL (1KHz@1m)
- Zakres dynamiki: 100dBA
- Zakres zmiany poziomu wyjścia audio: 21-Bezpieczny:45dB
- Opóźnienie transmisji:
- Tryb baterii TX: 200 mAh (0,76 Wh)
- Tryb baterii RX: 530 mAh (1,96 Wh)
- Obudowa do ładowania w trybie baterii: 3500 mAh (12,7 Wh)
- Żywotność baterii TX: Około 4h
- Żywotność baterii RX: Około 7,5 godz.
- Żywotność baterii Obudowa ładująca: Około 2,5 raza (ładowanie 2 TX i 1 RX w tym samym czasie w stanie pełnego naładowania)
- Czas ładowania TX: Około 45 minut
- Czas ładowania RX: Około 65 minut
- Czas ładowania etui ładującego: Około 2,5 godziny
- Metoda aktualizacji oprogramowania sprzętowego: PC
- Wymiary TX: (dł.*szer.*wys.) 37*37*17,5 mm
- Wymiary RX: (dł.*szer.*wys.) 67*41*20,5 mm
- Wymiary etui ładującego: (dł.*szer.*wys.) 121*61*43,5 mm
- Waga TX: 20.5g
- Waga RX: 51g
- Waga etui ładującego: 227,5 g