

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hollyland-pyro-s-tx-wireless-video-transmitter-p-76080.html>

## Hollyland Pyro S-TX Wireless Video Transmitter

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 176 zł</b>                                                                                                               |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                                             |
| Numer katalogowy | <b>6976068116219</b>                                                                                                          |
| Kod producenta   | <b>128226</b>                                                                                                                 |
| Kod EAN          | <b>6976068116219</b>                                                                                                          |
| Producent        | <b>HOLLYLAND</b>                                                                                                              |
| CASHBACK         | <b>Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-<br/>nie dotyczy całego asortymentu) na<br/>Naszym magazynie do 5 dni roboczych.</b> |

### Opis produktu

#### Hollyland Pyro S-TX Wireless Video Transmitter

Bezprzewodowa transmisja wideo obsługująca wejście/wyjście HDMI i SDI, umożliwiająca transmisję do maksymalnie czterech odbiorników jednocześnie, o zasięgu do 400 m i minimalnym opóźnieniu wynoszącym zaledwie 50 ms.

Pyro S to przełomowy dodatek do serii Hollyland Pyro, który na nowo definiuje bezprzewodową transmisję wideo. Pyro S obsługuje wejścia/wyjścia HDMI i SDI i może transmitować sygnał do maksymalnie czterech odbiorników jednocześnie, z zasięgiem do 400 m i minimalnym opóźnieniem zaledwie 50 ms.

Pyro S wykorzystuje zaawansowaną technologię Auto Dual-Band Hopping (ADH), aby zapewnić niezawodną transmisję, i oferuje możliwość wyboru trybów pracy, dostosowując się do rzeczywistych potrzeb. Lżejsza i trwalsza niż tradycyjne modele, obudowa ze stopu magnezu Pyro ułatwia przenoszenie i obsługę. Idealnie nadaje się do monitorowania wielu użytkowników w dynamicznych scenariuszach filmowych, takich jak produkcja filmowa, wydarzenia na żywo i zastosowania ENG/EFP.

#### Główne cechy

1. 1 nadajnik do 4 odbiorników
2. Do 400 m (1300 stóp)
3. Niskie opóźnienie 0,05 s
4. Dwa pasma 2,4 GHz i 5 GHz
5. Automatyczne przekakiwanie częstotliwości
6. HDMI i SDI
7. Wiele opcji zasilania
8. Przesyłanie strumieniowe UVC
9. Transmisja 4K30
10. Gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka

#### 4 odbiorniki. Nie stanowi to problemu.

Technologia WifiBroadcast Pyro S umożliwia połączenie jednego nadajnika z czterema odbiornikami o stabilnym sygnale, co

---

zapewnia większą elastyczność, gdy na planie pojawią się dodatkowe potrzeby monitorowania.

### **Szybciej. Dłużej. Mocniej.**

Dzięki opracowanej przez nas technologii dwupasmowej 2,4 GHz i 5 GHz, Pyro S oferuje stabilny zasięg transmisji do 400 m (1300 stóp). Dzięki ulepszonym chipom i zoptymalizowanym algorytmom kodowania/dekodowania wideo osiąga minimalne opóźnienie transmisji wynoszące 50 ms.

### **Dual Boost: od opóźnień do stabilności na odległość**

W porównaniu z tradycyjnymi systemami transmisji wideo, których zasięg zwiększa się kosztem jakości obrazu i opóźnień, Pyro S wyróżnia się zwiększoną odległością transmisji przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu i minimalizacji opóźnień.

### **Możesz wybrać te dwa tryby zależnie od potrzeb swojej aplikacji:**

Tryb płynny : W tym trybie szybkość transmisji danych jest dostosowywana dynamicznie, aby uzyskać najniższe opóźnienie wynoszące 50 ms w przypadku transmisji na bardzo duże odległości.

Tryb HD : Optymalny dla uzyskania najwyższej jakości obrazu. Tryb HD gwarantuje wyraźny obraz, utrzymując stabilną przepływność 8-12 Mb/s nawet przy odległości 400 m (1300 stóp).

### **Automatyczne przeskakiwanie dwupasmowe (ADH)**

Dzięki opracowanej przez nas technologii Auto Dual-Band Hopping (ADH), Pyro S działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, a inteligentny Auto Frequency Hopping automatycznie wybiera najczystszy kanał. Ta funkcja gwarantuje niezawodną i nieprzerwaną bezprzewodową transmisję wideo.

### **Dwuzakresowy 2,4 GHz i 5 GHz**

Pyro S oferuje dwupasmowe rozwiązanie transmisyjne, które rozwiązuje typowe problemy, takie jak zakłócenia sygnału, niska wydajność transmisji i przeciążenie częstotliwości. Anteny dookólne o wysokim zysku zapewniają również stabilność sygnału we wszystkich kierunkach. Zapewnia to lepszą wydajność i efektywność transmisji sygnału. Dzięki Pyro S nie musisz już martwić się o zaniki sygnału wideo.

### **Automatyczne przeskakiwanie częstotliwości**

Pyro S jest wyposażony w technologię Auto Frequency Hopping, która stale skanuje i monitoruje siłę sygnału oraz zakłócenia w różnych zakresach częstotliwości, aby znaleźć najlepszy kanał bezprzewodowy, co przekłada się na bardziej niezawodne połączenie.

### **Wejście/wyjście HDMI i SDI**

Pyro S to idealne rozwiązanie do profesjonalnego filmowania i mniejszych projektów komercyjnych. Nadajnik posiada jedno wejście HDMI i jedno wejście SDI, a odbiornik jedno wyjście SDI i jedno wyjście HDMI.

### **4K. Wyrazisty i ostry.**

Dzięki możliwości transmisji 4K/30 kl./s Pyro S zapewnia obraz o wyjątkowej przejrzystości, szczegółowości i realizmie, co

---

sprawia, że kamera doskonale nadaje się do zastosowań profesjonalnych, na przykład do produkcji filmowych.

### **Transmisja strumieniowa UVC.**

UVC zapewnia bezproblemową kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, takich jak komputery, bez konieczności stosowania kart przechwytyjących ani instalacji oprogramowania. Ta funkcja plug-and-play upraszcza konfigurację i obsługę, czyniąc ją wygodną dla użytkowników w różnych sytuacjach, takich jak transmisje strumieniowe na żywo i wideokonferencje.

### **Przesyłanie strumieniowe RTMP**

Dzięki RTMP (Real-Time Messaging Protocol) wystarczy wprowadzić klucz sieci bezprzewodowej i podłączyć kartę sieciową, aby łatwo przysłać strumieniowo wideo do popularnych platform do transmisji na żywo lub konferencji, takich jak Zoom, YouTube Live, Twitch, TikTok Live i innych. Pyro S zapewni Ci proste i wygodne przesyłanie strumieniowe na żywo.

### **Inteligentne skanowanie kanałów.**

Po uruchomieniu Pyro S automatycznie wybiera kanał wysokiej częstotliwości, optymalizując wrażenia użytkownika od samego początku. Dodatkowo, użytkownicy mogą aktywować funkcję inteligentnego skanowania kanałów w odbiorniku, aby na bieżąco śledzić status częstotliwości, zapewniając w ten sposób nieprzerwane i niezawodne działanie.

### **Łatwa konfiguracja. Gotowe do użycia.**

Pyro S obsługuje grupowanie i parowanie zaprogramowanych ustawień, eliminując konieczność wielokrotnego, ręcznego konfigurowania nadajnika i odbiorników. Czas ma ogromne znaczenie dla członków załogi.

### **Lżejszy, mocniejszy, sztywniejszy: Pyro S z powłoką ze stopu magnezu**

Obudowa Pyro S wykonana jest ze stopu magnezu i aluminium klasy lotniczej, który jest trwalszy, sztywniejszy, o 30% lżejszy i lepiej odprowadza ciepło niż modele wykonane wyłącznie z aluminium.

### **Wydajny system chłodzenia**

Pyro S posiada trzystopniową regulację prędkości wentylatora (automatyczna, niska prędkość, wyłączony). System chłodzenia pomaga regulować temperaturę urządzenia, zapobiegając przegrzaniu i zapewniając stabilną transmisję sygnału.

### **Wyświetlacz LCD**

Wyświetlacz LCD w obu urządzeniach oferuje żywe, nasycone kolory i łatwy w odczycie interfejs. Dzięki niemu możesz monitorować stan i ustawienia, takie jak poziom naładowania baterii, bieżąca grupa, rozdzielczość transmisji, liczba klatek na sekundę, bieżący kanał i wiele innych.

### **Wiele opcji zasilania**

Każda jednostka może być zasilana z akumulatora NP-F lub źródła zasilania prądem stałym.

### **Specyfikacje, Nadajnik**

- Port
- Wejście DC: gniazdo rdzeniowe 2,0 mm

- 
- Wejście HDMI: HDMI 1.4b
  - Wejście SDI: 3G SDI
  - USB-C: USB 2.0 OTG
  - Antena: SMA męski

#### **Zasilacz**

- Zakres napięcia akumulatora: 6,8-8,4 V
- Zakres napięcia stałego: 6 - 16 V

#### **Pobór mocy**

#### **Waga netto**

- 207g

#### **Wymiary**

- Dł. x szer. x wys.: 112 x 71,2 x 34,1 mm (4,4 x 2,8 x 1,3 cala)

#### **Format wejścia/wyjścia**

##### **Wejście HDMI**

- 720p50/59,94/60
- 1080i50/59,94/60
- 1080p23,98/24/25/29,97/30
- 1080p50/59,94/60
- 3840\*2160 30/25/24/29,97/23,98

##### **Wejście SDI**

- 1080p60/59,94/50
- 1080i60/59,94/50
- 1080p30/29,97/25/24/23,98
- 720p60/59,94/50
- 1080psf23,98/24
- 1080psf25/29,97/30

#### **Częstotliwość pracy**

Pasmo częstotliwości 5 GHz

5,150 - 5,250 GHz

5,250 - 5,350 GHz

5,470 - 5,725 GHz

5,725 - 5,850 GHz

Pasmo częstotliwości 2,4 GHz

2,412 - 2,484 GHz

#### **Moc nadawania**

#### **Utajenie**

- już od 50 ms

#### **Przepustowość łącza**

- 20 MHz (Nadawanie: 40 MHz)

---

## Temperatura

- 10 - 45°C (robocza)

## W pudełku

- Bezprzewodowy nadajnik wideo Pyro S\*1
- Bezprzewodowy odbiornik wideo Pyro S\*1
- Antena łopatkowa (2,4 GHz i 5 GHz)\*7
- Obrotowy uchwyt na zimną stopkę\*1
- Adapter USB-C OTG\*1
- Instrukcja obsługi\*1
- Karta listy rzeczy do spakowania\*1
- Karta gwarancyjna\*1
- Zasilacz prądu stałego 12 V/2 A\*1
- Informacje o zgodności\*1
- Ulotka ekosystemu Hollyland\*1\*