

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/hollyland-solidcom-c1-pro-wired-headset-for-hub-p-71653.html>

Hollyland Solidcom C1 Pro Wired Headset for HUB

Cena	564 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6970758744683
Kod producenta	127301
Kod EAN	6970758744683
Producent	HOLLYLAND
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Hollyland Solidcom C1 Pro Wired Headset for HUB

Przewodowy zestaw słuchawkowy Hollyland Solidcom C1 Pro, wyposażony w podwójny mikrofon z redukcją szumów otoczenia (ENC) do użytku w głośnym otoczeniu, łączy się z Hubem (dostępnym osobno) za pomocą 10-stykowego złącza LEMO, pełniąc funkcję głównego zestawu słuchawkowego dla tego bezprzewodowego systemu interkomowego DECT z pełnym duplexem. System obsługuje do 9 użytkowników jednocześnie i pozwala na dalszą rozbudowę poprzez łańcuchowe połączenie dodatkowych Hubów, aby pomieścić więcej zestawów słuchawkowych.

- Jednuszna konstrukcja jest wygodna do noszenia przez cały dzień, a w zestawie znajduje się skórzana poduszka nauszną, piankowa poduszka nauszną i przednia osłona mikrofonu. Po sparowaniu z Hubem i zdalnymi zestawami słuchawkowymi, system nadaje w paśmie 1,9 GHz i wykorzystuje sprawdzoną technologię DECT 6.0, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną transmisję w zasięgu wzroku do 1100'- dzięki czemu doskonale nadaje się do różnych zastosowań, w tym produkcji filmowych/telewizyjnych, koncertów i wydarzeń na żywo.

Podwójny mikrofon z redukcją szumów otoczenia

Aby zapewnić wyraźną komunikację w głośnym otoczeniu, włącz funkcję podwójnego mikrofonu ENC (Environmental Noise Cancellation). Algorytm ENC łączy główny mikrofon kierunkowy na ustach mówcy z dodatkowym wielokierunkowym mikrofonem środowiskowym na nauszniku, aby wyeliminować niepożądane szumy tła, zapewniając bardziej zrozumiałą mowę. Szerokie pasmo przenoszenia mikrofonu od 150 Hz do 7 kHz zapewnia szczegółowe przechwytywanie głosu, aby zapewnić wydajną pracę zespołu.

Przewodowy zestaw słuchawkowy do użytku z Hubem

Wersja Pro systemu C1 oferuje większą przenośność i trwałość w porównaniu do oryginału, a ten odporny na kurz i wodę jednuszny przewodowy zestaw słuchawkowy do użytku z Hubem został zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodę noszenia przez cały dzień.

Łatwy w użyciu

Wysięgnik mikrofonu na każdym zestawie słuchawkowym obraca się o 360°, umożliwiając orientację w lewo lub w prawo. Obracanie wysięgnika w górę lub w dół wygodnie wycisza mikrofon, gdy nie jest używany. Alternatywnie, przycisk wyciszenia

na nauszniku można ustawić na Mute lub Push to Talk, w zależności od preferencji użytkownika.

Możliwość rozbudowy i kompatybilność wsteczna

Baza C1 Pro Hub Base (dostępna osobno) umożliwia korzystanie z maksymalnie 8 zdalnych zestawów słuchawkowych jednocześnie i jest wstecznie kompatybilna z systemem Solidcom C1. Należy pamiętać, że technologia ENC działa poprzez usuwanie szumów otoczenia po stronie mikrofonu. Niezależnie od tego, czy nosisz C1, czy C1 Pro, hałas otoczenia, który słyszysz, zostanie znacznie zredukowany, o ile dźwięk pochodzi z zestawu słuchawkowego C1 Pro.

Specyfikacja techniczna:

- Liczba dołączonych zestawów słuchawkowych - 1x jednostronny zestaw słuchawkowy
- Konstrukcja słuchawek - Nauszne (naduszne) / nauszne (wokółuszne)
- Połączenie słuchawek / styl noszenia - Pałąk na głowę
- Liczba elementów dousznych - Pojedynczy element douszny (z lewej lub prawej strony)
- Pole dźwiękowe - Mono
- Elementy sterujące/położenie mikrofonu - Elementy sterujące: Regulowany wysięgnik, słuchawka (strona nieokreślona); Mikrofon: Słuchawka (nieokreślony boczny)
- Tłumienie hałasu - Do 20 dB (aktywne)
- Pasmo przenoszenia - 150 Hz do 7 kHz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) - 1%
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) - 115 dB
- SNR - >71 dB
- Typ mikrofonu - Elektretowy pojemnościowy
- Lokalizacja wysięgnika mikrofonu - Wymienny (z lewej lub prawej strony)
- Wzorzec odbioru - Kardoidalny (jednokierunkowy)
- Mikrofon z redukcją szumów - Tak
- Czułość - -41 dBV
- Maksymalny SPL - 115 dB
- Impedancja - 2,2 kiloomów
- Zniekształcenia -
- Złącze audio - 1x LEMO (nieokreślony typ)
- Długość kabla - 1.5 m
- Temperatura pracy - 0 do 45°C
- Temperatura przechowywania - -10 do 60°C
- Ochrona środowiska - Nie
- Waga - 190 g (z kablem)