

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/ilford-simplicity-film-dealer-fix-x-12-sachets-p-73269.html>



Ilford Simplicity Film Dealer Fix x 12 sachets

Cena	382 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	019498178931
Kod producenta	111318
Kod EAN	019498178931
Producent	ILFORD PHOTO

Opis produktu

Ilford Simplicity Film Dealer Fix x 12 sachets

Koncentrat w płynie, utrwalacz filmów czarno-białych. Opakowanie 12 szt.

Płynny koncentrat utrwalacza filmów czarno-białych w wygodnej, jednorazowej saszetce SIMPLICITY. Utrwala wywołanie 2 filmów 35 mm (135) lub 1 rolki filmu 120 w 2-bębnowym wywołyvaczu.

- Płynny koncentrat utrwalacza
- Wygodna saszetka jednorazowego użytku
- Utrwala wywołanie 2 x 35 mm lub 1 x 120 klisz
- Zaprojektowany do użytku w 2-bębnowym, 600 ml zbiorniku do wywoływania
- Dostępny w postaci pojedynczych saszetek, wielopaków po 5, wielopaków po 12 lub jako część pakietu startowego.

Utrwalacz do filmów SIMPLICITY to nietwardniejący środek chemiczny do fotografii, który trwale utrwała wywołany film, gdy jest używany jako część standardowego procesu wywoływania, zatrzymywania, utrwalania i mycia filmu.

Odpowiedni do wszystkich filmów czarno-białych, utrwalacz SIMPLICITY Film Fixer jest dostarczany w łatwej w użyciu saszetce zawierającej odpowiednią ilość płynnego koncentratu do wywołania 2 rolek filmu 35 mm (135) lub 1 rolki filmu 120 przy użyciu 2-rolkowego, 600 ml zbiornika do wywoływania w rozcieńczeniu 1+5. Patrz "Sposób użycia" poniżej.

Utrwalacz do filmów ILFORD SIMPLICITY jest dostępny w postaci pojedynczych saszetek, wielopaków po 5 saszetek lub jako część zestawu startowego zawierającego 1 x wywołyvacz do filmów, 1 x kąpiel zatrzymującą, 1 x utrwalacz, 1 x środek zwilżający.

Nb. Utrwalacz do filmów SIMPLICITY zawiera ILFORD RAPID FIXER i nie może być używany z utwardzaczami. Instrukcje mieszania i czasy utrwalania znajdują się w arkuszu danych technicznych.

****Sposób użycia**

Wystarczy wlać pełną zawartość saszetek dev, stop i fix do oddzielnych pojemników pomiarowych, rozcieńczyć każdą z nich do 600 ml wodą o odpowiedniej temperaturze, wymieszać, aby upewnić się, że są wymieszane, a następnie można ich użyć w ramach normalnej sekwencji dev, stop, fix i wash. Pod koniec sekwencji mycia dodaj 2 nakrętki środka zwilżającego do zbiornika i wykonaj pięć obrotów przed usunięciem folii.