

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/kontroler-radiowy-yongnuo-yn-e3-rt-ii-do-canon-p-46184.html>



Kontroler radiowy Yongnuo YN-E3-RT II do Canon

Cena	452 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN0437
Kod producenta	277_YN0437
Kod EAN	6947110919454
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Kontroler radiowy Yongnuo YN-E3-RT II umożliwia bezprzewodowe sterowanie i wyzwalanie kompatybilnych z nim lamp błyskowych. Nadajnik działa na częstotliwości 2,4 GHz, co gwarantuje łączność z urządzeniami oddalonymi nawet o 100 m.

YN-E3-RT II może kontrolować do 15 jednostek podzielonych na 5 grup. Takie parametry umożliwiają tworzenie rozbudowanych i kreatywnych setup-ów oświetleniowych rodem z Hollywood.

Kontroler radiowy Yongnuo jest kompatybilny z systemem wyzwalania Canona, zastosowanym w wyzwalaczu ST-E3-RT oraz lampie 600EX-RT. Jednocześnie został wzbogacony o kilka dodatkowych i bardzo przydatnych funkcji.

Główne cechy

- obustronna komunikacja radiowa 2,4 Ghz, w pełni kompatybilna z ST-E3-RT / 600EX-RT / YN-E3-RT / YN968EX-RT / YN600EX-RT (II) / YN686EX-RT / YN-E3-RX
- możliwość przydzielenia 15 lamp błyskowych do 5 różnych grup
- 15 kanałów pracy, 1 kanał automatyczny, możliwość ustawienia do 10000 indywidualnych identyfikatorów fotografa
- zasięg transmisji do 100m
- możliwość zmiany zoomu palnika lampy w trybie SLAVE (tylko kompatybilne lampy Yongnuo)
- wyświetlanie grup / stanu naładowania lamp błyskowych w trybie SLAVE
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB
- czytelny wyświetlacz LCD
- podświetlane przyciski
- szybki mechanizm mocujący, z blokadą zapobiegającą przypadkowemu wypięciu się kontrolera z gorącej stopki aparatu
- wbudowany system wspomagania AF
- możliwość zdalnego wyzwalania migawki aparatu za pomocą dołączonych do zestawu wężyków spustowych
- tryby pracy E-TTL / M / Multi / GR
- synchronizacja na pierwszą oraz drugą kurtynkę migawki w trybie M
- synchronizacja z szybkimi czasami migawki (HSS)

-
- obsługa zaawansowanych funkcji E-TTL, (kompensacja ekspozycji, blokada ekspozycji, bracketing ekspozycji lampy błyskowej, błysk modelujący)
 - automatyczny zapis ostatnio używanych ustawień
 - odporność na kurz i wodę porównywalna z parametrami aparatów z serii Canon EOS 1D
 - urządzenie zasilane jest dwiema bateriami AA/LR6

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN-E3-RT II do Canon
- wymiary: 6,8 x 6,7 x 8,1 cm
- waga: 110 g (bez baterii)
- kolor: czarny

Zawartość zestawu

- kontroler radiowy Yongnuo YN-E3-RT II do Canon
- futerał
- wąż spustowy USB – C1
- wąż spustowy USB – C3
 - Gwarancja: 8450
 - Kod produktu: YN0437