

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-nissin-i400-canon-p-58759.html>



Lampa błyskowa Nissin i400 Canon*

Cena	419 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NI-HI400C
Kod producenta	NI-HI400C
Kod EAN	4938574040091
Producent	Nissin

Opis produktu

Lampa błyskowa Nissin i400 Canon

Kieszonkowych rozmiarów Nissin i400 waży tylko 203 g. Idealnie sprawdzi się do fotografowania w pomieszczeniach i na zewnątrz a szczególnie podczas podróżowania. Dostępne są profesjonalne funkcje: tryb TTL. Błysk lampy można synchronizować z krótkimi czasami migawki, do 1/8000 sekund. Moc błysku GN40 przy 105 mm. Głowica lampy obraca się w poziomie o 180° w prawo i w lewo oraz pochyla o 90°, dzięki czemu jest idealna do fotografowania z bliskiej odległości. Lampa umożliwia synchronizację z pierwszą i drugą kurtyną, a także zapewnia funkcję HSS - synchronizację z krótkimi czasami naświetlania. Model i400 pozwala także na w pełni manualną pracę, a obsługa lampy jest wyjątkowo prosta i nieskomplikowana. Posiada również prosty panel sterowania z dwoma pokrętłami wyboru do obsługi lampy błyskowej. Rozwiązanie Nissin wykorzystuje 4 baterie AA, zaś czas odświeżenia wynosi od 0.1 do 4 sekund - w zależności od mocy błysku i wyczerpania akumulatorów. Moc błysku można regulować za pomocą kompensacji błysku TTL. Podczas gdy całkowita ekspozycja jest kontrolowana przez funkcję kompensacji ekspozycji aparatu, lampa błyskowa może kompensować ekspozycję tylko na głównym obiekcie, z niewielkim wpływem na ekspozycję sceny tła. Poziom mocy błysku można regulować w zakresie od -2 EV do + 2 EV o 0,5 EV.

Funkcje i zalety:

- Pokrętło – panel do sterowania;
- Profesjonalna konstrukcja głowicy lampy błyskowej;
- Szybka synchronizacja;
- Zasilanie: 4 bateria AA;
- Reflektor wypełniający i panel rozpraszający światło;
- Specjalny przycisk ułatwiający montaż oraz demontaż;

Specyfikacja:

Liczba przewodnia: 22-40 m (24-105 mm) Zakres ogniskowych zoomu lampy: 24-105 mm Zasilanie: 4 baterie/akumulatorki AA Czas ładowania: 0.1-4 s (baterie alkaliczne, akumulatorki NiMH) Liczba wyzwoleń lampy na jednym ładowaniu: 220-1700 Czas trwania błysku: 1/800-1/20000 s. (TTL) Temperatura barwowa błysku: 5600 K Kontrola ekspozycji: E-TTL II/ E-TTL (Canon), iTTL (Nikon), PTTL (Sony), TTL (4/3), TTL (Fujifilm) Obsługa trybu HSS Regulacja położenia głowicy: odchylenie w górę do 90 stopni, obrót w lewo i w prawo do 180 stopni Wymiary: 85 x 61 x 85 mm Waga: 203 g