

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-pierscieniowa-nissin-ring-flash-mf18-nikon-p-58940.html>



Lampa błyskowa pierścieniowa Nissin ring flash MF18 Nikon*

Cena	1 899 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NI-HMF18N
Kod producenta	NI-HMF18N
Kod EAN	4938574188021
Producent	Nissin

Opis produktu

Lampa błyskowa pierścieniowa Nissin ring flash MF18 Nikon
Lampa błyskowa Nissin MF18 typ C przeznaczona jest do lustrzanek cyfrowych i aparatów kompaktowych, które wyposażone są w mocowanie Nikon.

Lampa Nissin MF18 jest montowana na aparacie podobnie jak filtr, poprzez nakręcenie na obiektyw pierścienia montażowego (adaptera), na którym następnie montuje się lampę. Za pośrednictwem dostępnych adapterów można ją stosować z obiektywami o różnych średnicach. Pierścieniowa głowica lampy daje się rozszerzyć, dzięki czemu można lepiej dopasować lampę do obiektywu, którego aktualnie używasz. Głowica wyposażona jest w diodowe oświetlenie modelujące. Kształt pierścienia zapewnia jednolite oświetlenie przedmiotów fotografowanych z niewielkiej odległości. Lampa wyposażona jest w obrotowy kolorowy wyświetlacz, który automatycznie obraca się o kąt 90° zachowując przy tym pion bez względu na to czy kadrowanie odbywa się w poziomie czy w pionie. Po zamocowaniu lampy MF18 typ C do aparatu obsługa ekspozycji błysku jest w pełni kontrolowana przez aparat, podobnie jak w przypadku lampy wbudowanej. Główne tryby pracy lampy MF18 typ C są ustawiane bezpośrednio na lampie. Rewolucyjna technologia precyzyjnego makro stabilizuje precyzyjne sterowanie światłem od 1/128 do 1/1024 w krokach co 1/6 Ev w celu uzyskania dokładności mikroskopu. W trybie ręcznym współczynnik mocy można regulować od pełnej mocy do 1/64 w krokach co 1/3 EV. Ten tryb pomaga osiągnąć bardziej stabilną jakość podczas robienia zdjęć o wysokiej czułości. **Tryby pracy:** Tryb automatyczny – siła błysku jest w pełni kontrolowana przez aparat, co zapewnia najbardziej optymalną ekspozycję. Tryb TTL – światło błysku jest automatycznie sterowane przez aparat, ale wartość ekspozycji błysku można skompensować. Tryb manualny – manualny wybór wymaganej mocy błysku na lampie. **Funkcje i zalety:**

- Synchronizacja błysku z krótszym od standardowego czasem migawki;
- Funkcja oszczędzania energii;
- 2 niezależne palniki;
- Po ok. 30 sekundach bezczynności lampa przechodzi w stan czuwania;
- Po ok. 30 min. nieużywania lampa wyłącza się.

Specyfikacja:

Liczba przewodnia: 16 (ISO 100 m/ft) Zasilanie: 4 baterie/akumulatorki AA Średnice pierścieni adaptacyjnych w zestawie: 52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 mm; Średnice pierścieni dostępnych opcjonalnie: 49 / 55 / 82 mm; Tryb błysku: auto, manualny, TTL, bezprzewodowy (master / slave); Wymiary lampy: 115 x 65 x 85 mm Wymiary pierścienia: 120 x 134 x 41 mm Waga: 446 g Uwaga: Produkt sprzedawany bez aparatu widocznego na zdjęciu.