

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-yongnuo-yn560-iii-v2018-p-46257.html>

## Lampa błyskowa Yongnuo YN560 III (V2018)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>319 zł</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>YN1949</b>        |
| Kod producenta   | <b>277_YN1949</b>    |
| Kod EAN          | <b>6947110911076</b> |
| Producent        | <b>Yongnuo</b>       |

### Opis produktu

**Yongnuo YN560 III (V2018)** to odświeżona wersja jednej z najbardziej popularnych manualnych lamp błyskowych w ofercie producenta. Podobnie jak poprzedniczka, **V2018** posiada wbudowany odbiornik radiowy. Stanowi ona idealny wybór dla miłośników strobingu oraz reportażu. Wersja najnowszej wersji wyposażona została dodatkowo w port micro USB umożliwiający aktualizację oprogramowania.

### Precyzyjna i mocna

Lampa YN560 III charakteryzuje się błyskiem o wysokiej liczbie przewodniej, wynoszącej GN 58. Szeroki zakres regulacji (w przedziale od 1/1 do 1/128, z krokiem 1/3 EV) w połączeniu z dużą mocą umożliwiającą precyzyjne dostosowanie mocy błysku do zastanych warunków oświetleniowych.

### Tryby pracy

Lampa oferuje dwa tryby pracy: manualny oraz stroboskopowy.

- **Tryb manualny (M)** daje użytkownikowi pełną kontrolę nad parametrami lampy. W trybie manualnym moc błysku ustawiana jest ręcznie przez użytkownika.
- **Tryb stroboskopowy (Multi)** umożliwia wykonanie serii błysków w trakcie jednej ekspozycji, dzięki niemu tworzyć można kreatywne fotografie obrazujące ruch obiektu w kadrze.

### Wiele metod wyzwalania

Nowa wersja lampy błyskowej Yongnuo YN560 III zapewnia wiele metod wyzwalania błysku:

- Stopka ISO - lampa zamocowana przy użyciu gorącej stopki bezpośrednio na sankach aparatu fotograficznego bądź wyzwalacza radiowego.
- Złącze PC - przy wykorzystaniu kabla z tradycyjnym złączem PC sync.
- Zdalne wyzwalanie błyskiem (tryby S1 i S2) - z wykorzystaniem fotoceli reagującej na pierwszy błysk innej lampy (S1), bądź dodatkowo, automatycznie pomijającej przedbłyski pomiarowe innej lampy (S2).
- Systemy radiowego wyzwalania błysku Yongnuo RF602 i RF603 - przy wykorzystaniu wbudowanego odbiornika.

### System radiowego wyzwalania błysku

Wbudowany odbiornik radiowy umożliwia współpracę z innymi lampami i wyzwalaczami pracującymi w systemach Yongnuo RF602 i RF603. Zdalne wyzwalanie błysku lampy za pomocą fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz zapewnia większy niż w przypadku optycznego wyzwalania zasięg (do 100 m). Wyzwalana lampa nie musi także „widzieć” błysku jednostki sterującej, dzięki czemu może być ona ukryta za elementami sceny. Dodatkowym atutem komunikacji radiowej jest możliwość zdalnego sterowania ustawieniami wielu lamp z poziomu interfejsu lampy/kontrolera pracujących w trybie Master.

Jako jednostka Slave (RX) Yongnuo YN560 III V2018 może pracować na jednym z 16 dostępnych kanałów komunikacji oraz w jednej z 18 grup. Umożliwia to precyzyjną kontrolę nad wieloma lampami „połączonymi” w grupy, jak również swobodną pracę w przestrzeni dzielonej z innymi fotografami pracującymi na podobnych systemach radiowych. Jako lampa Slave YN560 III

---

może zostać wyzwolona przez sygnał radiowy z lamp YN720, YN660, YN560 IV oraz wyzwalaczy YN560TX, RF605, RF603, RF602.

## Synchronizacja na obie kurtyny

Tryb umożliwia kreatywne wykorzystanie efektu błysku na początku lub na końcu ekspozycji. Lampa błyskowa Yongnuo YN560 VI oferuje synchronizację błysku zarówno z pierwszą, jak i drugą kurtyną, co pozwala w znaczący sposób wpłynąć na charakter wykonywanych zdjęć. Wyzwolenie błysku na drugą kurtynę (na koniec ekspozycji) pozwala uchwycić efekt ruchu za obiektem, np. smugi za jadącym samochodem. W przypadku błysnięcia na pierwszą kurtynę (na początku ekspozycji) rozmycie zarejestrowane dzięki światłu zastanemu znajduje się przed poruszającym się w kadrze obiektem.

## Kształtowanie światła

Lampa błyskowa Yongnuo YN560 III pozwala na szybkie i łatwe kształtowanie charakteru generowanego światła. Ruchoma głowica z funkcją manualnego zoomu, wbudowanym dyfuzorem oraz odbłyśnikiem umożliwia kreatywne modyfikowanie stylu generowanego oświetlenia do potrzeb wybranej sceny.

## W ciągłej gotowości

Zaimplementowane systemy zarządzania energią pozwoliły skrócić czas pomiędzy kolejnymi błyskami lampy (przy podstawowym zasilaniu oraz pełnej mocy) do zaledwie 3 sekund. Dzięki temu jest ona gotowa do pracy w niemal każdym momencie.

## Uniwersalne ogniwa

Źródłem zasilania lampy reporterskiej Yongnuo YN560 III są cztery standardowe ogniwa (baterie lub akumulatory) typu AA. Kompatybilność z popularnymi „paluszkami” dostępnymi powszechnie sprawia, że lampę użytkować można w dowolnym miejscu na świecie. Dodatkowo, aby zoptymalizować pracę lampy wyposażono ją w funkcję oszczędzania energii, która w przypadku długiej bezczynności automatycznie wyłączy lampę.

## Dodatkowe zasilanie

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzenia, podłączyć można do niego zewnętrzny power bank lub zasobnik na akumulatory, taki jak SF18C lub SF17C. Dodatkowe zewnętrzne źródło zasilania pozwala przedłużyć czas pracy bez konieczności wymiany akumulatorów oraz skrócić czas potrzebny na naładowanie kolejnego błysku.

## Łatwa obsługa

Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD oraz intuicyjne, łatwe w nawigacji menu umożliwiają wygodne poruszanie się po funkcjach i ustawieniach urządzenia. Duże, dobrze wyeksponowane przyciski zapewniają komfort obsługi, nawet w zimowych rękawiczkach. Lampa oferuje także system opcjonalnych sygnałów dźwiękowych informujących o stanie urządzenia.

## Jakość na lata

Podzespoły YN560 III wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów zapewniających długie użytkowanie lampy błyskowej. Zaawansowany system chroni elementy urządzenia przed przegrzaniem. W przypadku odnotowania podwyższonej temperatury podzespołów mechanizm ochronny poinformuje o tym użytkownika, a następnie ograniczy dostępne funkcje lampy, chroniąc tym samym lampę przed uszkodzeniem.

## Pełna kompatybilność

Wbudowany port mini USB, umożliwiający aktualizację oprogramowania, zapewnia kompatybilność lampy z nowymi modelami aparatów.

## Specyfikacja

- model: Yongnuo YN560 III (V2018)
- liczba przewodnia: GN 58 (ISO 100, 105 mm)
- regulacja mocy błysku: 1/128 – 1/1 z krokiem 1/3 EV
- tryby pracy: manualny / stroboskopowy

- 
- metody wyzwalania:
    - stopka ISO - na sankach aparatu bądź wyzwalacza radiowego
    - złącze PC
    - tradycyjne wyzwalanie błyskiem (S1 i S2)
    - systemy radiowego wyzwalania błysku Yongnuo RF602 i RF603 – w roli Slave przy wykorzystaniu wbudowanego odbiornika
  - zoom palnika: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 mm
  - zakres ruchu pionowego palnika: -7° - 90°
  - zakres ruchu poziomego palnika: 0° - 270°
  - czas ładowania palnika: do około 3 s
  - temperatura barwowa błysku: 5600 K
  - czas błysku: 1/200 - 1/20000 s
  - synchronizacja z krótkimi czasami migawki do 1/8000 s
  - zasięg wyzwalania optycznego: 10 - 25 m
  - zasięg wyzwalania radiowego: do 100 m
  - częstotliwość sygnału radiowego: 2,4 GHz
  - wymiary: 7,8 x 19,0 x 6,0 cm
  - waga: 360 g (bez akcesoriów)
  - zasilanie: 4 x bateria typu AA (wydajność: 100 - 1500 błysków)
  - mocowanie: gorąca stopka, mocowanie statywowe żeńskie 1/4" w podstawce lampy
  - porty: mini USB, PC

## Kompatybilność

- aparaty fotograficzne wyposażone w gorącą stopkę w standardzie ISO
- aparaty wyposażone w gniazdo PC (przy użyciu kabla PC sync)
- system radiowego sterowania błyskiem Yongnuo RF603 oraz RF602
  - w roli Slave (RX) kompatybilna z: lampami Yongnuo YN720, YN660, YN560 IV oraz wyzwalaczami YN560 TX, RF605, RF602, RF603
- w trybie S1 i S2 kompatybilna z większością lamp błyskowych dostępnych na rynku

## Zawartość zestawu

- lampa błyskowa Yongnuo YN560 III (V2018)
- pokrowiec na lampę błyskową
- podstawka pod lampę błyskową z gwintem 1/4"
- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: YN1949