

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-yongnuo-yn600ex-rt-ii-do-canon-p-46221.html>



Lampa błyskowa Yongnuo YN600EX-RT II do Canon

Cena	657 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN1144
Kod producenta	277_YN1144
Kod EAN	6947110910819
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo YN600EX-RT II to profesjonalna lampa błyskowa dedykowana użytkownikom aparatów marki Canon. Lampa posiada wbudowany odbiornik umożliwiający radiową komunikację w systemie Canon RT. Jest to udoskonalona wersja znanego i cenionego modelu YN600EX-RT.

Lampa reporterska YN600EX-RT w wersji II charakteryzuje się mocą błysku o liczbie przewodniej GN 60 (ISO 100, 200 mm). Duża moc lampy w połączeniu z krótkimi czasami ładowania gwarantuje gotowość do działania nawet w wyjątkowo niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Ruchomy palnik z automatycznym (i manualnym) zoomem, dyfuzorem oraz odbłyśnikiem pozwalają na kreatywny dobór oświetlenia do wybranej sceny.

Lampa Yongnuo została wyposażona w tryb synchronizacji z krótkimi czasami migawki HSS (do 1/8000 s) oraz system automatyki doboru mocy błysku TTL, niezwykle przydatne w zmiennych warunkach oświetleniowych. Dioda wspomagająca autofocus znacznie przyspiesza ustawianie ostrości w ciemności.

Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz intuicyjne i bogate w funkcje menu zapewniają komfort użytkowania. Możliwe jest włączenie i wyłączenie informacji dźwiękowych o naładowaniu i gotowości do ponownego błysku.

Wbudowany odbiornik systemu Canon RT umożliwia radiową komunikację z lampami YN600EX-RT w wersji I i II, Canon 600EX-RT, 600EX II-TR oraz 430EX III. Lampa może być użyta zarówno jako jednostka sterująca pracą innych wyżej wymienionych lamp, jak i odbiornik w trybie „slave”. Bezprzewodowy system komunikacji RT umożliwia sterowanie czterema grupami lamp w 15 kanałach, obsługę automatyki błysku TTL, tryb manualny oraz stroboskopowy.

YN600EX-RT II może być także użyta w systemie optycznego wyzwalania błyskiem. Jako jednostka sterująca może kontrolować lampy Canon oraz Yongnuo serii EX (z wyłączeniem modelu YN585EX).

W trybie „slave” YN600EX-RT II może odbierać sygnał optyczny od lamp Yongnuo YN600EX-RT II, YN568EX II, Canon 600EX-RT, 600EX II-RT, 580EX II, Nikon SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 oraz wbudowanych lamp aparatów Canon (600D, 60D, 7D) i Nikon. W tym trybie lampa może być ustawiona w trybie manualnym, stroboskopowym oraz TTL.

Lampa YN600EX-RT II może również być wyzwalana błyskiem w trybie manualnym S1 i S2. Umożliwia to podstawową komunikację bezprzewodową niemal ze wszystkimi lampami błyskowymi dostępnymi na rynku.

Urządzenie może także być sterowane bezprzewodowo za pomocą zewnętrznych wyzwalaczy radiowych, takich jak Yongnuo YN622, czy RF603 oraz poprzez port PC.

Yongnuo YN600EX-RT II jest zasilana czterema bateriami typu AA. Lampa posiada gniazdo umożliwiające podłączenie dodatkowego zasilania oraz port mini USB do aktualizacji oprogramowania. Stopka lampy została zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi gumową uszczelką.

W komplecie z lampą znajduje się pokrowiec oraz podstawka z mocowaniem statywowym żeńskim 1/4”.

Specyfikacja

-
- liczba przewodnia: GN 60 (ISO 100, 200 mm)
 - regulacja mocy błysku: 1/128 – 1/1 z krokiem 1/3 EV
 - tryby pracy: TTL / manualny / stroboskopowy
 - możliwości wyzwalania: na aparacie, poprzez zewnętrzny wyzwalacz radiowy, system radiowy Canon RT (master i slave), zaawansowany system optyczny (master i slave), standardowe wyzwalanie błyskiem S1 i S2, port PC
 - zoom palnika: 20, 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105, 135, 200 mm
 - zakres ruchu pionowego palnika: -7 - 90°
 - zakres ruchu poziomego palnika: 180° w każdą stronę
 - czas ładowania palnika: do około 3 s
 - temperatura barwowa błysku: 5600 K
 - czas błysku: 1/200 - 1/20000 s
 - synchronizacja z krótkimi czasami migawki HSS do 1/8000 s
 - zasięg wyzwalacza radiowego: do 100 m w otwartym terenie
 - zasięg wyzwalania optycznego: 10 – 25 m
 - wymiary: 7,8 x 6,2 x 20,5 cm
 - waga: 430 g (bez baterii)
 - zasilanie: 4 x bateria typu AA (wydajność: 100-1500 błysków)
 - mocowanie: gorąca stopka, mocowanie statywowe żeńskie 1/4" w podstawie lampy
 - porty: mini USB, PC

Kompatybilność

- aparaty Canon
- wyzwalacz radiowy w systemie Canon RT (master i slave):
 - Yongnuo: YN600EX-RT, YN600EX-RT II
 - Canon: 600EX- RT, 600EX II-TR, 430EX III
- wyzwalacz optyczny z przeniesieniem automatyki:
 - w trybie master kompatybilna z: Canon oraz Yongnuo serii EX (z wyłączeniem modelu YN585EX).
 - w trybie slave kompatybilna z: Yongnuo YN600EX-RT II, YN568EX II, Canon 600EX-RT, 600EX II-RT, 580EX II, Nikon SB-700, SB-800, SB -900, SB-910 oraz wbudowanymi lampami aparatów Canon (600D, 60D, 7D) i Nikon.
- w trybie S1 i S2 kompatybilna z większością lamp błyskowych dostępnych na rynku.

Zawartość zestawu

- lampa YN600EX-RT II
- podstawa
- pokrowiec
- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: YN1144