

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-blyskowa-yongnuo-yn650ex-rf-do-canon-p-46449.html>



Lampa błyskowa Yongnuo YN650EX-RF do Canon

Cena	565 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN2638
Kod producenta	277_YN2638
Kod EAN	6947110911397
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo YN650EX-RF to lampa błyskowa przeznaczona dla aparatów marki Canon. Wyróżnia ją owalny kształt palnika oraz wbudowane diody LED. Posiada również wbudowany nadajnik oraz odbiornik kompatybilny z systemem wyzwalania radiowego Yongnuo. Lampa oferuje możliwość pracy w trybie TTL oraz dużą moc błysku.

Unikalny kształt palnika

Nowy, owalny kształt palnika pozwala uzyskać zdecydowanie bardziej równomierne i miękkie przejścia, niż jest to możliwe w przypadku standardowych prostokątnych palników.

Lampa LED

Yongnuo YN650EX-RF to nie tylko systemowa lampa błyskowa. Palnik tego modelu otoczony jest 24 diodami LED, które mogą pełnić funkcję światła modelującego. Źródło światła ciągłego pozwala na wygodne i precyzyjne ustawienie setupu oświetleniowego przed wykonaniem pierwszego błysku. W awaryjnych sytuacjach może również posłużyć jako główne źródło światła podczas filmowania.

System radiowego wyzwalania błysku

Lampa posiada wbudowany nadajnik oraz odbiornik kompatybilny z radiowym systemem wyzwalania błysku Yongnuo RF. Współpracuje z takimi modelami jak np. YN560 III / YN560 IV / YN560TX PRO / YN685 / YN720 / RF605 / RF603 / RF602. Pełna lista kompatybilności w tabeli pod opisem.

Wsparcie optycznego wyzwalania błysku w trybie Master

Model YN650EX-RF może być używana jako sterownik wyzwalający optycznie lampy Yongnuo oraz Canon z serii EX (z wyjątkiem modeli YN585EX / YN320EX).

Wsparcie optycznego wyzwalania błysku w trybie Slave

W trybie slave lampa odbiera sygnał od jednostki master. Urządzenia kompatybilne w tym trybie to YN600EX-RT II, YN568EX II, 600EX(II)-RT, 580EX II, aparaty Canon 7D / 60D / 600D oraz inne, które obsługują funkcję "off-camera TTL".

Automatyka TTL oraz HSS

Yongnuo YN650EX-RF została wyposażona w tryb synchronizacji z krótkimi czasami migawki HSS (do 1/8000 s) oraz system automatyki doboru mocy błysku TTL. Funkcje te są niezwykle przydatne w zmiennych warunkach oświetleniowych. Oferuje również synchronizację na pierwszą i drugą kurtynę migawki.

Szybkie ładowanie i zewnętrzne źródło zasilania

Lampa zasilana jest za pomocą 4 akumulatorów typu AA. Czas potrzebny na naładowanie palnika, po wykonaniu błysku o pełnej mocy, wynosi jedynie 2 sekundy (używając akumulatorów słabszej jakości czas ten, może się wydłużyć do 3-4 sekund). Po podłączeniu do zewnętrznego Battery Packa wydajność lampy może wzrosnąć jeszcze bardziej.

Duża moc błysku

Lampa generuje błysk o liczbie przewodniej GN 60 (ISO 100, 200 mm). Duża moc w połączeniu z krótkimi czasami ładowania gwarantuje gotowość do działania w każdej chwili.

Wiele możliwości wyzwalania

Model YN650EX-RF oferuje pełną dowolność w sposobie wyzwalania. Na sankach aparatu, bezprzewodowo poprzez radiowy / optyczny system wyzwalania błysku lub za pomocą kabla synchronizacyjnego PC.

Elektroniczny zoom

Lampa automatycznie dobiera zoom palnika w zależności od ogniskowej obiektywu zamocowanego na aparacie, pozwala również na przejście w tryb manualny i regulację w zakresie 28 - 200 mm.

Intuicyjne sterowanie

Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD (Negative Display Screen) oraz duże, wygodne przyciski zapewniają komfort użytkowania. Możliwe jest również włączenie sygnałów dźwiękowych informujących o gotowości lampy do ponownego błysku.

Aktualizacja oprogramowania

Lampa błyskowa YN650EX-RF została wyposażona w port micro USB, dzięki któremu możemy zaktualizować jej firmware. Producent dba o rozwój swoich produktów i zapewnia kompatybilność z nowymi modelami aparatów. Najnowsze oprogramowanie możemy pobrać z [oficjalnej strony internetowej Yongnuo](#).

Specyfikacja

- model: Yongnuo YN650EX-RF
- kształt palnika: owalny (większe pokrycie błyskiem)
- liczba przewodnia (GN): 60 (ISO 100, 200 mm)
- tryby pracy: TTL, M, Multi, Gr
- temperatura barwowa błysku: 5600 K
- zasilanie: 4 x bateria typu AA
 - wydajność: około 100 - 1500 błysków (w zależności od mocy)
 - czas ładowania: około 2 s na pełnej mocy
- czas błysku: 1/200 - 1/20000 s
- synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS): do 1/8000 s
- regulacja mocy błysku: 1/128 - 1/1 z krokiem 1/3 EV
- zoom palnika: 28 - 200 mm
- zakres ruchu palnika (w pionie): -7° - 90°
- zakres ruchu palnika (w poziomie): 180° - 180°
- moc lampy modelującej LED: około 2 W
- temperatura barwowa lampy LED: około 5600 K

- zasięg wyzwalania optycznego: 10 - 25 m
- zasięg wyzwalania radiowego: do 100 m
- metody wyzwalania:
 - na sankach aparatu lub wyzwalacza
 - system radiowego wyzwalania błysku (radio master / slave)
 - optyczne wyzwalanie błyskiem (Sc, S1, S2)
- porty zewnętrzne:
 - gorąca stopka (Canon)
 - PC sync (do wyzwalania po kablu)
 - external charging (dla dodatkowego battery packa)
 - micro USB (do aktualizacji oprogramowania)
- dodatkowe funkcje:
 - asystent autofocusa
 - synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki
 - kompensacja ekspozycji
 - bracketing ekspozycji
 - blokada ekspozycji
 - sygnalizator dźwiękowy (można wyłączyć)
 - tryb oszczędzania energii
 - ochrona przed przegrzaniem
 - automatyczny zapis ostatnio używanych ustawień
- wymiary: 6,5 x 7,8 x 20,4 cm
- waga: 430 g

Kompatybilność

- aparaty marki Canon wyposażone w gorącą stopkę w standardzie ISO
- system radiowy Yongnuo RF (szczegóły w tabeli poniżej)

Master	Slave	Tryb pracy	Zdalne sterowanie
YN650EX-RF	YN650EX-RF	TTL/M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN320EX	TTL/M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN685 II (603 slave)	TTL/M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN685 (603 slave)	M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN720	M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN560 IV	M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN560 III	M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN660	M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN862	TTL/M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN968C (560 slave)	TTL/M/Multi	TAK
YN650EX-RF	YN860Li	M/Multi	TAK
YN650EX-RF	RF605	M	NIE
YN650EX-RF	RF603(II)	M	NIE
YN650EX-RF	RF602	M	NIE
YN320EX	YN650EX-RF	TTL/M/Multi	TAK
YN560 IV	YN650EX-RF	M/Multi	TAK
YN660	YN650EX-RF	M/Multi	TAK
YN720	YN650EX-RF	M/Multi	TAK
YN862	YN650EX-RF	TTL/M/Multi	TAK
YN860Li	YN650EX-RF	M/Multi	TAK
YN560 TX(II)	YN650EX-RF	M/Multi	TAK
YN560TX Pro	YN650EX-RF	TTL/M/Multi	TAK
RF605	YN650EX-RF	M	NIE
RF603(II)	YN650EX-RF	M	NIE
RF602	YN650EX-RF	M	NIE

Zawartość zestawu

- lampa błyskowa Yongnuo YN650EX-RF do Canon
- podstawka pod lampę błyskową z gwintem 1/4"
- pokrowiec na lampę błyskową
- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: YN2638