

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-aputure-light-storm-ls-600c-pro-v-mount-p-60921.html>



Lampa LED Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount

Cena	14 085 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AP3387
Kod producenta	277_AP3387
Kod EAN	6971842183470
Producent	Aputure

Opis produktu

Light Storm LS 600c Pro to nowoczesna lampa LED RGBWW wyróżniająca się imponującym poziomem jasności i możliwością zmiany koloru światła. Urządzenie zapewnia m.in. szeroki zakres regulacji temperatury barwowej (2300 K - 10000 K), możliwość zasilania za pomocą akumulatorów V-mount, współpracę z nowoczesnymi standardami sterowania i kontroli (w tym Sidus Link, LumenRadio, DMX i Art-net) oraz wsparcie dla akcesoriów z systemem montażu Bowens. Nie zabrakło też 300 programów imitujących folie żelowe oraz 15 efektów specjalnych. Lampa jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. Będzie to idealne rozwiązanie dla operatorów i oświetleniowców, którym zależy na wszechstronności, wytrzymałości i uniwersalnym zastosowaniu.

Główne cechy produktu

- profesjonalna lampa LED RGBWW
- imponująca maksymalna moc wyjściowa na poziomie 600 W
- szeroki zakres regulacji temperatury barwowej 2300 K - 10000 K
- kontrola kolorów w obrębie 3 przestrzeni barw: HSI, RGB oraz XY
- wysokie współczynniki CRI, TLCI, CQS oraz SSI gwarantujące doskonałe odwzorowanie kolorów
- ponad 300 programów imitujących pracę z kolorowymi foliami efektowymi
- opcja korekcji barwy światła w zakresie green-magenta
- 15 wbudowanych efektów świetlnych rozszerzających kreatywne zastosowanie lampy
- 2 gniazda V-mount umożliwiające wygodny montaż akumulatorów
- możliwość ładowania akumulatorów V-mount podczas pracy z zasilaniem sieciowym
- ergonomiczny kontroler Control Box wyposażony w ekran LED, przyciski i pokrętła sterujące
- intuicyjny interfejs ułatwiający szybką i wygodną kontrolę parametrów światła
- alternatywne metody sterowania i zarządzania światłem (DMX512, Sidus Link, LumenRadio CRMX, Art-net / sACN)
- integracja z systemem Sidus Mesh pozwalająca kontrolować różne lampy Aputure za pomocą smartfona lub tabletu
- mocowanie widełkowe umożliwiające komfortową kontrolę pozycji lampy
- odporna na pył, zachlapania i pracę w trudnych warunkach atmosferycznych
- uchwyt Lightning Clamp umożliwiający szybki montaż kontrolera lampy na statywie
- możliwość wygodnego mocowania modyfikatorów w popularnym standardzie Bowens
- walizka transportowa wyposażona w kółka i teleskopowy uchwyt

Magia kolorów

LS 600c Pro to pierwsza w historii marki Aputure punktowa lampa LED RGBWW wyposażona w mocowanie Bowens. Sprawdzona i doceniona przez filmowców na całym świecie konstrukcja, znana z innych modeli Light Storm, została uzupełniona o możliwość kreowania scen za pomocą bogatej palety kolorów. Chipset RGBWW użyty w lampie Aputure zapewnia znacznie lepsze rezultaty niż typowe konstrukcje RGB oraz RGBW LED. Wykorzystano tu innowacyjną technologię "full color" znaną z serii Nova. Umożliwia ona uzyskanie ponad 90% kolorów z przestrzeni barw Rec.2020. Oznacza to ponad 1

miliard kombinacji! Model ten oferuje również przeszło 300 gotowych presetów symulujących kolorowe filtry żelowe.

Ogromna moc

Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount to jedna z najpotężniejszych lamp w ofercie marki. Urządzenie łączy w sobie najbardziej innowacyjne rozwiązania flagowych modeli z serii Nova i Light Storm. 600 W maksymalnej mocy wyjściowej w połączeniu z dołączoną do zestawu czaszą Hyper Reflector pozwoli Ci uzyskać światło (5600 K) o natężeniu 5020 luksów z odległości 3 metrów. To jedna z najjaśniejszych lamp światła punktowego z możliwością zmiany koloru, jaką można znaleźć dziś na rynku sprzętu foto / video!

Imponujący zakres regulacji CCT

Model Light Storm LS 600c Pro - V-mount umożliwia regulację temperatury barwowej światła w zakresie od 2300 K do 10000 K. Takie parametry pozwolą wytworzyć światło, które może być cieplejsze od tego, jakie emitują lampy wolframowe i chłodniejsze od typowego światła dziennego (D55). Elastyczność w doborze temperatury barwowej oraz opcja korekcji w zakresie green-magenta zdecydowanie ułatwiają pracę na planie filmowym i adaptację do zmiennych warunków oświetleniowych.

Doskonałe odwzorowanie barw

Lampa Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount charakteryzuje się wyjątkową dokładnością odwzorowania barw, co potwierdzają wysokie wskaźniki CRI (95+), TLCI (98+), SSU Tungsten (85) oraz SSI D56 (74). Dzięki temu wierność kolorów i prawidłowe oddanie głębi tonów jest możliwe w całym zakresie temperatury barwowej światła – od 2300 K, aż do 10000 K.

Mocowanie w standardzie Bowens

Popularne mocowanie Bowens umożliwia połączenie lampy z dziesiątkami dostępnych na rynku modyfikatorów światła, w tym unikalnych akcesoriów od firmy Aputure (m.in. softbox Aputure Light Dome 150 i Light Dome II lub soczewka Aputure F10 Fresnel). W zestawie z lampą Light Storm LS 600c Pro - V-mount otrzymasz czaszę Hyper Reflector. Dzięki zastosowaniu lustrzanej powłoki w jej wnętrzu możliwe jest osiągnięcie silniejszej i bardziej skupionej wiązki światła.

Intuicyjna obsługa

Ergonomiczny kontroler Control Box, który znajdziesz w zestawie z lampą, wyposażono w kolorowy ekran LED. Przystępny interfejs menu umożliwi szybkie i wygodne modyfikowanie parametrów światła. Urządzenie pozwala zapisać 10 własnych presetów ustawień, skorzystać z 15 gotowych efektów specjalnych, zmieniać sposób pracy wentylatorów, wybrać jedną z 4 krzywych kontroli mocy oświetlenia, a także w łatwy sposób dostosowywać kolory do potrzeb ujęć. Urządzenie pozwoli Ci również uniknąć efektu migotania. Wszystko dzięki sterownikowi, który może działać z maks. częstotliwością 2000 Hz.

Odporna na trudne warunki pogodowe

LS 600c Pro - V-mount to kolejny przedstawiciel rodziny Light Storm, który z powodzeniem sprawdzi się na wymagających planach filmowych. Deszcz, pył i szybko zmieniające się warunki atmosferyczne nie pokrzyżują Twoich planów. Wodoodporne wentylatory, wewnętrzne uszczelki, specjalnie wzmacniane kable i gumowe zaślepki chroniące wszystkie porty pozwolą na komfortową pracę w niemal każdych warunkach.

Profesjonalna kontrola światła

Lampa Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount wspiera wiele systemów, standardów i protokołów sterowania. Oprócz możliwości kontroli z poziomu panelu Control Box oraz smartfona urządzenie jest kompatybilne z takimi technologiami jak sACN, ArtNet oraz LumenRadio CRMX. Na pokładzie nie zabrakło również wsparcia dla systemu sterowania oświetleniem scenicznym DMX oraz rozwijanego przez firmę Aputure standardu Sidus Mesh.

Zasilanie akumulatorami V-Mount

Na obudowie kontrolera Control Box znajdziesz dwa gniazda umożliwiające zasilanie lampy przy użyciu akumulatorów V-Mount. Jeśli korzystasz z kabla sieciowego, pozwolą one naładować akumulatory, aby były gotowe do pracy, gdy będziesz

chciał(a) opuścić studio i nagrać coś w plenerze! Lampę wyposażono również w 3-pinowe gniazdo XLR pozwalające podłączyć urządzenie do zewnętrznej stacji zasilania.

Aplikacja Sidus Link

Marka Aputure otwiera przed filmowcami świat ogromnych możliwości. Ekosystem Sidus Mesh pozwala kontrolować jedną lub kilka grup lamp z poziomu smartfona, na którym zainstalowana jest aplikacja Sidus Link. Jest ona kompatybilna nie tylko z lampą Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount, ale także wieloma innymi urządzeniami z rodziny Aputure, w tym takimi modelami jak: C300d II, LS 300x, Accent B7c, MC oraz Nova P300c czy Nova P600c.

Bezpieczny transport

Bezpieczny transport lampy i akcesoriów zapewni profesjonalna walizka podróżna. Każdy element zestawu znajdzie w niej odpowiednią przegródkę, dzięki czemu wyjmowanie i chowanie sprzętu będzie szybkie i wygodne. Walizka została pokryta łatwym do czyszczenia oraz odpornym na przetarcia materiałem. Wyposażono ją również w kółka i teleskopowy wysuwany uchwyt. Takie rozwiązanie pozwoli Ci wygodnie podróżować z lampą, niezależnie od tego, czy jedziesz autem do studia lub lecisz samolotem na drugi koniec świata!

Specyfikacja

- model: Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount
- temperatura barwowa światła: 2300 K - 10000 K
- CRI: ? 95
- TLCI: ? 98
- CQS: ? 96
- SSI (D56): ? 74
- SSI (Tungsten): ? 85
- TM-30 RF: 93
- TM-30 RG: 100
- moc wyjściowa: ? 600 W
- pobór mocy: ? 720 W
- natężenie prądu: 8 A
- zasilanie:
 - sieciowe: 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
 - V-Mount (połowa mocy): 12,5 V - 16,8 V (14,4 / 15 A) 22 V - 33,6 V (26 V / 8,5 A, 28,8 V / 7,5 A)
 - V-Mount (pełna moc): 22 V - 33,6 V (26 V / 18 A, 28,8 V / 16 A)
 - XLR 3-Pin: 48 V / 15 A
- temperatura pracy: od -20°C do 45°C
- wyświetlacz: LED
- aktualizacja systemu: USB (FAT16, FAT32), Sidus Link
- chłodzenie: aktywny system chłodzenia
- odporność: odporna na pył i zachlapania
- sterowanie:

- panel kontrolny
 - aplikacja Sidus Link (Bluetooth, Sidus Mesh)
 - 5-pinowe wyjście i wejście DMX512
 - LumenRadio CRMX
 - protokół Art-net / sACN
- zasięg:
 - Bluetooth: do 80 m
 - LumenRadio: do 100 m
 - system mocowania lampy na statywie:
 - trzpień 16 mm - 5/8" (Baby Pin)
 - trzpień 28 mm - 1,125" (Junior Pin)
 - mocowanie modyfikatorów: standard Bowens
 - materiał wykonania obudowy: stop magnezu
 - wymiary:
 - lampa: 30,2 x 22,2 x 15 cm
 - lampa wraz z mocowaniem widełkowym: 45,3 x 26,7 x 15 cm
 - kontroler Control Box: 36,6 x 19,7 x 15,6 cm
 - uchwyt montażowy Lightning Clamp: 10,35 x 8,74 x 12,5 cm
 - walizka transportowa: 59 x 40 x 35,5 cm
 - waga:
 - lampa wraz z mocowaniem widełkowym: 5,86 kg
 - kontroler Control Box: 5,21 kg
 - uchwyt montażowy Lightning Clamp: 0,67 kg
 - cały zestaw (wraz z walizką): 14,36 kg

Fotometria

CCT	Dystans	Hyper Reflector	F10 Fresnel (45o)	F10 Fresnel (15o)
2300 K	1 m	39500 lx	19930 lx	44300 lx
2300 K	3 m	3770 lx	2517 lx	5710 lx
2300 K	5 m	1444 lx	1007 lx	2265 lx
3200 K	1 m	42800 lx	21570 lx	48700 lx
3200 K	3 m	4160 lx	2770 lx	6270 lx
3200 K	5 m	1586 lx	1085 lx	2490 lx
4300 K	1 m	46800 lx	23490 lx	52700 lx
4300 K	3 m	4570 lx	3030 lx	6840 lx
4300 K	5 m	1728 lx	1169 lx	2740 lx
5600 K	1 m	51100 lx	25500 lx	57300 lx
5600 K	3 m	5020 lx	3320 lx	7440 lx
5600 K	5 m	1889 lx	1254 lx	3010 lx
7500 K	1 m	50700 lx	25300 lx	57000 lx
7500 K	3 m	5030 lx	3320 lx	7420 lx
7500 K	5 m	1877 lx	1245 lx	3010 lx
10000 K	1 m	44300 lx	22280 lx	50200 lx
10000 K	3 m	4500 lx	2950 lx	6530 lx
10000 K	5 m	1651 lx	1099 lx	2685 lx
Czerwone	1 m	7520 lx	3910 lx	7810 lx
Czerwone	3 m	703 lx	516 lx	857 lx
Czerwone	5 m	224 lx	156 lx	456 lx
Zielone	1 m	10210 lx	5340 lx	11530 lx
Zielone	3 m	982 lx	707 lx	1484 lx
Zielone	5 m	365 lx	260 lx	588 lx
Niebieskie	1 m	1889 lx	1280 lx	2258 lx
Niebieskie	3 m	185 lx	102 lx	217 lx
Niebieskie	5 m	69 lx	45 lx	108 lx

Zawartość zestawu

- lampa LED Aputure Light Storm LS 600c Pro - V-mount
- czasza Hyper Reflector
- kontroler Control Box (+ pasek wykonany z paracordu)
- kabel 7-pinowy (7,5 m)
- kabel Neutrik powerCON TRUE1 TOP AC (6 m)
- uchwyt montażowy Lightning Clamp
- walizka transportowa

- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: AP3387