

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-aputure-light-storm-ls-600x-pro-v-mount-p-53101.html>



Lampa LED Aputure Light Storm LS 600x Pro - V-mount

Cena	10 725 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AP2873
Kod producenta	277_AP2873
Kod EAN	6971842182824
Producent	Aputure

Opis produktu

Light Storm 600x Pro to nowoczesna lampa LED znanej i cenionej marki Aputure. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, ogromnej mocy, wszechstronności i regulowanej temperaturze barwowej z powodzeniem zastąpi ona często spotykane na planach filmowych i fotograficznych lampy HMI oraz żarowe. Imponujący strumień świetlny generowany przez lampę można z łatwością kształtować przy użyciu popularnych modyfikatorów w standardzie Bowens. Lampa jest odporna na pył, deszcz i inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki współpracy z nowoczesnymi standardami sterowania i kontroli (w tym Sidus Link, LumenRadio, DMX i Art-net) urządzenie z powodzeniem sprawdzi się w profesjonalnych produkcjach filmowych. LS 600x To idealne rozwiązanie dla operatorów i oświetleniowców, którym zależy na wszechstronności, wytrzymałości i uniwersalnym zastosowaniu.

Główne cechy produktu

- profesjonalna lampa LED wyposażona w innowacyjny dwukolorowy chipset COB LED
- maksymalne natężenie światła na poziomie 62900 luksów (w odległości 1 m, przy temperaturze barwowej 4300 K i zastosowaniu dołączonej do zestawu czaszy Hyper Reflector)
- regulacja temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K
- wysokie współczynniki CRI, TLCI, CQS oraz SSI gwarantujące doskonałe odwzorowanie kolorów
- 2 gniazda V-mount umożliwiające wygodny montaż akumulatorów
- możliwość ładowania akumulatorów V-mount podczas pracy z zasilaniem sieciowym
- osobny kontroler Control Box wyposażony w ekran OLED, przyciski i pokrętła sterujące
- intuicyjny interfejs ułatwiający szybką i wygodną kontrolę parametrów światła
- radiowy pilot zdalnego sterowania działający na częstotliwości 2,4 GHz
- alternatywne metody sterowania i zarządzania światłem (5-pinowe wyjście i wejście DMX512, aplikacja Sidus Link, DMX / LumenRadio, protokół Art-net / sACN / Ethernet)
- integracja z systemem Sidus Mesh pozwalająca kontrolować różne lampy Aputure z poziomu smartfona lub tabletu
- mocowanie widełkowe umożliwiające komfortową kontrolę pozycji lampy
- regulacja jasności umożliwiające precyzyjne dopasowanie światła z dokładnością do 0,1%
- 2 tryby pracy: Constant Output (stała moc wyjściowa) oraz Max Output (maksymalna moc wyjściowa)
- 9 wbudowanych efektów świetlnych rozszerzających kreatywne zastosowanie lampy
- odporna na pył, zachlapania i pracę w trudnych warunkach atmosferycznych
- uchwyt Lightning Clamp umożliwiający szybki montaż kontrolera lampy na statywie
- możliwość wygodnego mocowania modyfikatorów w popularnym standardzie Bowens (w tym między innymi softboxa Aputure Light Dome 150 lub soczewki Aputure F10 Fresnel)
- kabel Neutrik powerCON True1 Top AC (6 m) oraz 5-pinowy kabel odporny na zmienne warunki atmosferyczne (7,5 m) w zestawie
- zestaw zawiera profesjonalną walizkę transportową wyposażoną w kółka i teleskopowy uchwyt

Stworzona z myślą o profesjonalistach

Inżynierowie pracujący nad modelem Light Storm LS 600x Pro mieli jedno nadrzędne zadanie: stworzyć lampę, która spełni oczekiwania profesjonalistów i odnajdzie się na nawet najbardziej wymagającym planie filmowym. Każdy element urządzenia zaprojektowano w trosce o wytrzymałość, wysoką wydajność i odporność na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Zadbano również o szeroki wachlarz profesjonalnych metod kontroli światła (w tym Sidus Link, Art-net oraz DMX). W ten sposób udało się stworzyć produkt, który deklasuje konkurencję i od dnia premiery zyskuje coraz większe zainteresowanie w branży filmowej i fotograficznej.

Regulacja temperatury barwowej

Rozszerzony zakres CCT w przedziale od 2700 K do 6500 K wykracza poza możliwości tradycyjnych lamp, umożliwiając wytworzenie światła cieplejszego od tego, jakie oferują konwencjonalne lampy wolframowe i chłodniejszego od typowego światła dziennego (D55). Elastyczność w doborze temperatury barwowej zdecydowanie ułatwia pracę na planie filmowym i adaptację do zmiennych warunków oświetleniowych w plenerze.

Jeszcze więcej światła

Lampa LED Aputure Light Storm LS 600x Pro została wyposażona w innowacyjny element optyczny, znany już z modelu LS 300x. Łączy on dwukolorowy chipset COB LED w jedno spójne źródło światła. Tym razem ma on jednak dwukrotnie większą moc! Po założeniu czaszy Hyper Reflector, który dołączono do zestawu, lampa może emitować światło o natężeniu 5610 luksów z odległości 3 metrów. Wykorzystując modyfikator Fresnel F10 natężenie to można zwiększyć do imponującego poziomu 18510 luksów przy skupionej wiązce promienia.

Soczewka Aputure F10 Fresnel nie jest częścią zestawu. Produkt można dokupić osobno.

Zmienna pogoda jej niestrasza!

LS 600x Pro to kolejna profesjonalna lampa w rodzinie Light Storm, która z powodzeniem sprawdzi się na wymagających planach filmowych. Deszcz, pył i szybko zmieniające się warunki atmosferyczne nie pokrzyżują Twoich planów. Wodoodporne wentylatory, wewnętrzne uszczelki, specjalnie wzmacniane kable i gumowe zaślepki chroniące wszystkie porty pozwolą na komfortową pracę w niemal każdych warunkach.

Chirurgiczna precyzja regulacji światła

Lampa LED Aputure Light Storm LS 600x Pro - V-mount oferuje ulepszony mechanizm płynnej regulacji mocy światła. Można ją ustawić z dokładnością nawet do 0,1%! Dzięki temu, zmniejszaniu lub zwiększaniu jasności będzie towarzyszyć wyjątkowa płynność, która pozwoli Ci idealnie dopasować światło lub wprowadzić jego zmianę w trakcie trwania ujęcia, w wyjątkowo naturalny sposób. Z tak precyzyjnym mechanizmem moc lampy będzie zawsze perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb!

Dwa tryby wydajności

Innowacyjne rozwiązania technologiczne, którymi naszpikowano lampę LS 600x Pro umożliwiają pracę w dwóch różnych trybach wydajności. Pierwszy z nich to Constant Output. Jest to tryb stałej mocy wyjściowej, gdzie podczas zmiany parametru CCT luminacja pozostaje jednolita. Druga opcja to Max Output. Tryb ten maksymalizuje moc wyjściową dla wybranego CCT oraz określonego poziomu przyciemnienia. Takie rozwiązanie pozwoli jeszcze lepiej dopasować światło do określonych potrzeb, z którymi spotkasz się na planie filmowym!

Profesjonalna kontrola światła

Aputure LS 600x Pro to pierwsza lampa w rodzinie Light Storm, która wspiera tak wiele systemów, standardów i protokołów sterowania. Oprócz możliwości kontroli z poziomu panelu Control Box, pilota radiowego oraz smartfona, urządzenie jest kompatybilne z takimi technologiami jak sACN, ArtNet oraz LumenRadio CRMX. Nie zabrakło też wsparcia dla systemu sterowania oświetleniem scenicznym DMX oraz rozwijanego przez firmę Aputure standardu Sidus Mesh.

Ekosystem Sidus Link

Marka Aputure otwiera przed filmowcami świat ogromnych możliwości. Ekosystem Sidus Mesh pozwala kontrolować jedną lub kilka grup lamp z poziomu smartfona, na którym zainstalowana jest aplikacja Sidus Link. Rozwiązanie to oferuje dokładnie te same funkcje, którymi można zarządzać z poziomu oddzielnych kontrolerów lub panelu kontrolnego urządzenia. Aplikacja pozwala m.in. zmieniać standardowe ustawienia oraz zapisywać własne efekty specjalne. Jest ona kompatybilna z lampą LS

600x Pro, a także wieloma innymi urządzeniami z rodziny Aputure, w tym takimi modelami jak: C300d II, LS 300x, Accent B7c, MC oraz Nova P300c czy Nova P600c.

Eksplozje, ogień i fajerwerki

Lampa LED Aputure Light Storm LS 600x Pro oferuje 9 wbudowanych efektów specjalnych. Zasymulują one między innymi burzę z piorunami, eksplozję, fajerwerki, zepsutą żarówkę lub stroboskop. Uruchomisz je zarówno z poziomu kontrolera Control Box, jak i aplikacji mobilnej Sidus Link. Lampa jest również kompatybilna z ekosystemem SidusPro FX. Skorzystaj z własnych trybów specjalnych i na własne oczy przekonaj się, jak działa magia Hollywood!

Wyjątkowy kontroler

Solidny kontroler Control Box wyposażono w wysokiej jakości ekran OLED. Z myślą o lampie przygotowano również całkowicie nowy interfejs menu, który ulepszono pod kątem ergonomii i wygody użytkownika. Kontrola światła lampy LS 600x Pro będzie więc prosta i intuicyjna. Na obudowie kontrolera znajdziesz również dwa gniazda umożliwiające zasilanie lampy przy użyciu 2 akumulatorów V-Mount. Jeśli korzystasz z kabla sieciowego, pozwól one naładować akumulatory, aby były gotowe do pracy, gdy będziesz chciał(a) opuścić studio i nagrać coś w plenerze!

Uznany standard mocowania

Standardowe mocowanie Bowens umożliwia zastosowanie dziesiątek dostępnych na rynku modyfikatorów światła, w tym także unikalnych rozwiązań od firmy Aputure (w tym softboxów Aputure Light Dome 150 i Light Dome II lub soczewki Aputure F10 Fresnel). W zestawie lampą Light Storm LS 600x Pro znajdziesz czaszę Hyper Reflector. Dzięki zastosowaniu lustrzanej powłoki w jej wnętrzu możliwe jest osiągnięcie silniejszej i bardziej skupionej wiązki światła.

Walizka do zadań specjalnych

Wygodny transport oraz bezpieczne przechowywanie lampy i akcesoriów umożliwia profesjonalna walizka podróżna. Każdy element zestawu znajdzie w niej odpowiednią przegródkę, dzięki czemu wyjmowanie i chowanie sprzętu będzie szybkie i wygodne. Walizka została pokryta łatwym do czyszczenia oraz odpornym na przetarcia materiałem. Wyposażono ją również w kółka i teleskopowy wysuwany uchwyt. Takie rozwiązanie pozwoli Ci wygodnie podróżować z lampą, niezależnie od tego, czy jedziesz autem do studia lub lecisz samolotem na drugi koniec świata!

Specyfikacja

- model: lampa LED Aputure Light Storm LS 600x Pro - V-mount
- temperatura barwowa światła: 2700 K - 6500 K
- CRI: ? 96
- TLCI: ? 98
- CQS: ? 95
- SSI (D56): ? 74
- SSI (Tungsten): ? 85
- TM-30 RF: 95
- TM-30 RG: 100
- moc wyjściowa: ? 600 W
- pobór mocy: ? 720 W
- natężenie prądu: 8 A
- zasilanie:
 - sieciowe: 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz

- V-Mount (połowa mocy): 12,5 V - 16,8 V (14,4 / 15 A) 22 V - 33,6 V (26 V / 8,5 A, 28,8 V / 7,5 A)
 - V-Mount (pełna moc): 22 V - 33,6 V (26 V / 18 A, 28,8 V / 16 A)
 - XLR 3-Pin: 48 V / 15 A
- ładowanie akumulatorów: 16,8 V / 29,4 V
 - temperatura pracy: od -20°C do 45°C
 - wyświetlacz: OLED
 - aktualizacja systemu: USB (FAT16, FAT32), Sidus Link OTA
 - sterowanie:
 - panel kontrolny
 - pilot radiowy (2,4 GHz)
 - 5-pinowe wyjście i wejście DMX512
 - aplikacja Sidus Link (Bluetooth, Sidus Mesh)
 - DMX / LumenRadio
 - protokół Art-net / sACN / Ethernet
 - zasięg:
 - 2,4 GHz: do 100 m
 - Bluetooth: do 80 m
 - LumenRadio: do 100 m
 - chłodzenie: aktywny system chłodzenia
 - odporność: odporna na pył i zachłapania
 - system mocowania lampy na statywie:
 - trzpień 16 mm - 5/8" (Baby Pin)
 - trzpień 28 mm - 1,125" (Junior Pin)
 - mocowanie modyfikatorów: standard Bowens
 - wymiary:
 - lampa bez czaszy: 30,8 x 15,61 x 15,01 cm
 - lampa z czaszą: 30,8 x x 25,03 x 45,6 cm
 - kontroler: 32,41 x 17,9 x 14,28 cm
 - walizka transportowa: 62,5 x 43,5 x 39 cm
 - waga:
 - lampa z czaszą Hyper Reflector: 4,64 kg
 - kontroler Control Box: 5,8 kg
 - cały zestaw (wraz z walizką): 18,2 kg

Fotometria

CCT	Dystans	Hyper Reflector	F10 Fresnel (45°)	F10 Fresnel (15°)
2700K	1 m	36500 lx	32300 lx	79100 lx
	2 m	7760 lx	8810 lx	22160 lx
	3 m	3220 lx	4070 lx	10740 lx
	5 m	1150 lx	1530 lx	3900 lx
	7 m	583 lx	808 lx	2037 lx
3200k	1 m	45300 lx	39800 lx	98500 lx
	2 m	9650 lx	10950 lx	27550 lx
	3 m	4010 lx	5060 lx	13270 lx
	5 m	1426 lx	1898 lx	4840 lx
	7 m	722 lx	1001 lx	2526 lx

CCT	Dystans	Hyper Reflector	F10 Fresnel (45°)	F10 Fresnel (15°)
4300k	1 m	62900 lx	55100 lx	135300 lx
	2 m	13390 lx	15150 lx	38200 lx
	3 m	5560 lx	7010 lx	18370 lx
	5 m	1978 lx	2629 lx	6690 lx
	7 m	1002 lx	1374 lx	3490 lx
5600k	1 m	63900 lx	55800 lx	137000 lx
	2 m	13530 lx	15280 lx	38600 lx
	3 m	5610 lx	7070 lx	18510 lx
	5 m	1996 lx	2653 lx	6730 lx
	7 m	1012 lx	1398 lx	3530 lx
6500k	1 m	55300 lx	48300 lx	119200 lx
	2 m	11750 lx	13250 lx	33600 lx
	3 m	4880 lx	6150 lx	16060 lx
	5 m	1731 lx	2301 lx	5850 lx
	7 m	878 lx	1215 lx	3060 lx

Zawartość zestawu

- lampa LED Aputure Light Storm LS 600x Pro - V-mount
- czasza Hyper Reflector
- kontroler Control Box
- kabel 5-pinowy (7,5 m)
- kabel Neutrik powerCON TRUE1 TOP AC (6 m)
- pilot zdalnego sterowania RC1+
- uchwyt montażowy Lightning Clamp
- walizka transportowa

- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: AP2873