

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-lux100-kit-wb-3200-k-5600-k-p-64302.html>

Lampa LED Yongnuo LUX100 Kit - WB (3200 K - 5600 K)

Cena	540 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN3634
Kod producenta	277_YN3634
Kod EAN	6972810420610
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa LED Yongnuo LUX100 Kit - WB (3200 K - 5600 K)

YNLUX100 to kompaktowa lampa LED typu Spotlight, zaprojektowana z myślą o oświetleniu niewielkich planów zdjęciowych. Ma wymiary 12 × 12 × 12,5 cm i oferuje płynną regulację mocy od 0 do 100%, regulację temperatury barwowej od 3200 do 5600 K co 100 K oraz 12 gotowych programów tematycznych, których siłę i częstotliwość można regulować. Wśród presetów znajdziemy m.in. efekt taśmy filmowej, migoczącej żarówki, stroboskopu, wschodu słońca czy błysku paparazzi.

Lampa jest wyposażona w wydajny COB LED, który emituje jednorodny i intensywny strumień świetlny. Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI 95+ oraz popularne mocowanie Bowens sprawiają, że YNLUX100 stanowi idealne narzędzie do kreatywnego oświetlania niewielkich planów filmowych. Zmiana ustawień światła odbywa się za pomocą przejrzystego układu przycisków i pokręć funkcjonalnych. Bieżące parametry są wyświetlane na dużym ekranie LCD. Wbudowany moduł Bluetooth pozwala też na zdalne sterowanie lampą na odległość do 15 m z poziomu dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.

Cechą wyróżniającą YNLUX100 jest możliwość jej zasilania na trzy sposoby. W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy 19 V 5 A oraz duża, profilowana rączka z mocowaniem na dwa akumulatory NP-F (akumulatory nie są częścią zestawu). Lampę można zasilć także za pomocą akumulatora typu V-lock 24 V, wykorzystując do tego drugi model rączki (brak w zestawie – do dokupienia oddzielnie). Przy zasilaniu sieciowym pobór mocy lampy wynosi 100 W. Przy korzystaniu z akumulatorów NP-F nie przekracza on 60 W. Maksymalna siła światła przy zasilaniu sieciowym oraz korzystaniu z klosza wynosi 12 188 lux z odległości 1 m.

Wydajna praca z lampą jest możliwa także dzięki zastosowaniu aktywnego systemu chłodzenia. Duży wiatrak, miedziane elementy oraz liczne perforacje w obudowie ułatwiają sprawne odprowadzanie ciepła. Wentylator jest jednocześnie wyjątkowo cichy i generowany przez niego szum nie przekracza 25 dB. Może także zostać ręcznie wyłączony, choć ze względów bezpieczeństwa automatycznie ogranicza to moc lampy do 20 W.

Wysokiej jakości podzespoły zostały zamknięte w lekkiej obudowie z tworzywa sztucznego. Od spodu lampa posiada wzmacniane, metalowe mocowanie z gwintem 1/4". Dołączona do zestawu rączka z przegubem może być zamontowana na statywie oświetleniowym z głowicą 16 mm. Zaprojektowana jako lampa mobilna YNLUX100 jest wyjątkowo lekka – sama

lampa waży niecałe 700 g, a razem z rączką i kloszem jej waga nie przekracza 1,2 kg. Całość jest zapakowana w usztywnianą walizkę z rączką.

Cechy

- Płynna regulacja mocy od 0 do 100% co 1%
- Regulacja temperatury barwowej 3200-5600 K co 100 K
- Wierne odwzorowanie barw CRI 95+
- 12 trybów tematycznych
- Przezroczysty panel sterowania
- Duży wyświetlacz LCD
- Mocowanie Bowens
- Cichy wentylator
- Wbudowany moduł Bluetooth
- Trzy sposoby zasilania - zasilacz sieciowy, akumulatory NP-F lub V-lock
- Zwarta, kompaktowa konstrukcja
- Demontowana rączka
- Wymiary lampy: 12 × 12 × 12,5 cm
- Waga lampy: 699 g
- Montaż na statyw 16 mm lub 1/4"

W zestawie

- Lampa Yongnuo YNLUX100
- Demontowana rączka z miejscem na dwa akumulatory NP-F
- Zasilacz sieciowy 19 V / 5 A
- Klosz Bowens
- Usztywniana walizka