

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-led-yongnuo-yn600l-ii-wb-3200-k-5500-k-p-46233.html>

Lampa LED Yongnuo YN600L II - WB (3200 K - 5600 K)

Cena	589 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN1471
Kod producenta	277_YN1471
Kod EAN	6947110918785
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo YN600L II to wysokiej jakości, wydajna lampa LED przeznaczona do filmowania i fotografowania. YN600L II wyposażona została we wrota umożliwiające precyzyjną kontrolę nad kierunkiem padania światła. Jest to udoskonalona wersja znanej i cenionej lampy YN600L.

Na panel świetlny składa się 600 diod LED, z których połowa emituje światło o temperaturze barwowej 3200 K, a druga połowa o temperaturze 5500 K. Dzięki funkcjonalności zmiany natężenia światła generowanego przez poszczególne grupy diod lampa oferuje możliwość płynnej regulacji mocy oraz temperatury barwowej światła w przedziale od 3200 K do 5500 K.

Yongnuo YN600L II umożliwia instalację załączonego do zestawu dyfuzora lub filtra barwnego. Dyfuzor pozwala uzyskać bardziej rozproszone - pozbawione ostrych cieni oświetlenie. Filtr CTO umożliwia dostosowanie temperatury barwowej do zastanego światła żarowego.

Sterowanie funkcjami YN600L II może być realizowane przy użyciu przycisków umieszczonych z tyłu lampy, za pomocą bezprzewodowego, radiowego pilota lub poprzez aplikację mobilną na telefonie. Pilot oraz aplikacja umożliwiają grupowanie (dostępnych 8 grup) i zdalne sterowanie wieloma lampami jednocześnie. YN600L II wyposażona została także w czytelny wyświetlacz LCD, ułatwiający precyzyjną zmianę ustawień oraz kontrolę stanu akumulatorów.

YN600L II może być zasilana przez zasilacz sieciowy 12 V / 5 A (dostępny w osobnej sprzedaży) lub dwoma akumulatorami litowo-jonowymi z serii NP-F (dostępne w osobnej sprzedaży). Różne sposoby zasilania sprawiają, że lampa jest idealnym urządzeniem do pracy zarówno w studio, jak i w terenie.

W celu poprawy wydajności oraz ochrony lampy przed przegrzaniem, YN600L II wyposażona została w aktywny układ chłodzenia.

Lekka konstrukcja i mocowanie statywowe żeńskie 1/4" umożliwiają pracę „z ręki” oraz montaż na statywie.

W zestawie znajduje się także poręczny uchwyt.

Specyfikacja

- wymiary: 26 x 18,8 x 4 cm (bez akumulatorów i akcesoriów)
- waga: 780 g (bez akumulatorów i akcesoriów)
- ilość diod LED:
 - 300 diod LED o temperaturze barwowej 3200K
 - 300 diod LED o temperaturze barwowej 5500K
- temperatura barwowa emitowanego światła: 3200 K – 5500 K
- współczynnik emitowanego światła CRI > 95
- kąt świecenia diod: 55°
- moc: 36 W

-
- strumień świetlny: 4650 lm
 - zasięg sterowania bezprzewodowego (radiowego): do 15 m
 - moduł Bluetooth 4.0
 - wbudowane wrota

Kompatybilność

- zasilanie bateryjne: akumulatory z serii NP-F (dostępny w osobnej sprzedaży)
- zasilanie sieciowe: zasilacz sieciowy 12 V, 5 A np. Yongnuo FJ-SW1205000D (dostępny w osobnej sprzedaży)

Zawartość zestawu

- lampa Yongnuo YN600L II
- pilot bezprzewodowy
- dyfuzor zmiękczący
- filtr pomarańczowy CTO
- uchwyt do lampy

- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: YN1471