

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-pierscieniowa-led-yongnuo-yn508-wb-5500-k-p-46231.html>



Lampa pierścieniowa LED Yongnuo YN508 - WB (5500 K)

Cena	361 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN1422
Kod producenta	277_YN1422
Kod EAN	6947110912608
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo YN508 to innowacyjna, pierścieniowa lampa LED zbudowana z dwóch niezależnych paneli. Połączone tworzą pierścień o średnicy 40 cm, rozłączone natomiast posłużąć mogą jako dwa oddzielne źródła światła.

Każdy z paneli składa się z 240 wysokowydajnych diod LED emitujących światło o temperaturze barwowej 5500 K. O naturalnej charakterystyce emitowanego światła świadczy wysoki współczynnik CRI (95+). Panel dyfuzyjny, umieszczony z przodu lampy chroni diody przed uszkodzeniami, jednocześnie rozpraszając światło i nadając mu przyjemną miękkość.

Połączone ze sobą panele oferują możliwość montażu smartfona w centralnej części pierścienia, ułatwiając tym samym fotografowanie i filmowanie.

Sterowanie lampą realizowane może być za pomocą paneli kontrolnych oraz bezprzewodowo przy użyciu aplikacji mobilnej na smartfonie. Aplikacja umożliwia grupowanie i kontrolę nad parametrami pracy wielu lamp jednocześnie.

Panele YN508 mogą być zasilane przez zasilacze sieciowe 12 V / 2 A lub akumulatory litowo-jonowe z serii NP-F (po jednym zasilaczu/akumulatorze na panel). Dwa sposoby zasilania oraz możliwość dowolnej konfiguracji paneli sprawiają, że lampa jest wszechstronnym urządzeniem, które sprawdza się zarówno w studio, jak i w terenie.

Każdy z paneli wyposażony został w trzy standardowe mocowania 1/4" umożliwiające montaż na statywie fotograficznym lub ich połączenie. Znajdujący się w zestawie adapter pozwala także na zamocowanie lampy na statywie oświetleniowym z trzpieniem o średnicy 16 mm oraz regulację kąta nachylenia lampy.

Specyfikacja

- wymiary pojedynczego panelu: 42 x 21 x 4 cm (bez akcesoriów)
- waga pojedynczego panelu: 500 g (bez akcesoriów)
- ilość diod LED na każdym z paneli: 240 diod LED
- temperatura barwowa emitowanego światła: 5500 K
- współczynnik emitowanego światła CRI > 95
- kąt świecenia diod LED: 55°
- moc: 36,5 W
- strumień świetlny: 3720 lm
- zasięg sterowania bezprzewodowego: do 15 m
- moduł Bluetooth do sterowania za pomocą aplikacji mobilnej

Kompatybilność

- zasilanie bateryjne: akumulatory z serii NP-F
- zasilanie sieciowe: zasilacze sieciowe 12 V, 2 A DC (np. Yongnuo FJ-SW1202000E)

Zawartość zestawu

-
- 2 panele lampy Yongnuo YN508 - WB (5500 K)
 - zestaw płytek oraz śrub do łączenia paneli
 - adapter do mocowania lampy na statywach oświetleniowych
 - Gwarancja: 8450
 - Kod produktu: YN1422