

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/lampa-pierscieniowa-yongnuo-yn14ex-ii-do-sony-p-64304.html>



Lampa pierścieniowa Yongnuo YN14EX II do Sony

Cena	763 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YN3637
Kod producenta	277_YN3637
Kod EAN	6947110921907
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Lampa pierścieniowa Yongnuo YN14EX II do Sony

Lampa pierścieniowa do makrofotografii Yongnuo YN-14EX II dedykowana do aparatów Sony ze stopką MIS (Multi Interface Shoe). Kompatybilna z lustrzankami i bezlusterkowcami, umożliwia pracę w trybie manualnym oraz TTL, a także wspomagające światło LED. Moc błysku może być regulowana w 8 podstawowych krokach (1/128 ~ 1/1) oraz dodatkowo przy pomocy korekty ekspozycji lub bracketingu. Sam błysk może być także synchronizowany na drugą kurtynę migawki, co pozwala na uzyskanie kreatywnych efektów na zdjęciach.

YN-14EX II składa się z dwóch elementów: modułu sterującego wyglądem przypominającego tradycyjną lampę błyskową oraz pierścienia z dwoma palnikami. Lewy i prawy palnik mogą być regulowane niezależnie lub świecić tą samą mocą. Moduł sterujący posiada duży i czytelny wyświetlacz LCD ułatwiający obsługę lampy i zmianę parametrów światła. Pierścień jest zakładany na przód obiektywu przy pomocy jednego z siedmiu dołączonych do zestawu, specjalnie profilowanych adapterów (49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm i 72 mm). Pierścień i moduł sterujący są połączone za pomocą grubego, elastycznego kabla, co umożliwia wygodne dopasowanie lampy do różnych obiektywów. W obudowie lampy znajduje się także port synchronizacyjny PC oraz gniazdo do podłączenia zewnętrznego batterypacka (brak w zestawie).

Zaprojektowana z myślą o fotografii makro YN-14EX II jest wystarczająco mocna, aby znaleźć zastosowanie także w fotografii portretowej. Liczba przewodnia lampy wynosi 18, a neutralnie białe światło o temperaturze 5600 K dokładnie odwzorowuje naturalne kolory. W komplecie z lampą znajdują się także dyfuzyjne nakładki montowane na magnes – białe, zielone, czerwone i pomarańczowe. Lampa jest zasilana czterema akumulatorami AA (brak w zestawie). W zależności od pojemności i stanu ogniw jest w stanie wyzwoić od 200 do 2500 błysków. Czas ładowania palników do pełnej mocy wynosi około 3 sekund.

UWAGA! Do systemowych lamp błyskowych zaleca się stosowanie akumulatorów Eneloop. Korzystanie ze zwykłych baterii może spowodować niepoprawne działanie urządzenia.

Cechy

- Kompatybilność – lustrzanki i aparaty bezlusterkowe Sony Multi Interface Shoe
- Dwa tryby pracy – TTL / Manualny
- Liczba przewodnia GN:18 (@ ISO 100)
- Temperatura barwowa błysku – 5600 K
- Regulacja mocy błysku od 1/128 do 1/1

-
- Kompensacja mocy błysku co 1/3 EV
 - Synchronizacja na drugą kurtynę
 - Niezależna kontrola lewego i prawego palnika
 - Ustawienia mocy palników od 8:1 do 1:8 w krokach co 1/2
 - Czas ładowania palników – do 3 sekund
 - Port synchronizacyjny PC
 - Wymiary modułu sterującego: 175 × 105 × 160 mm
 - Wymiary pierścienia z palnikiem: 135 × 123 × 26 mm
 - Waga: 920 g
 - Zasilanie: 4 × AA (brak w zestawie)

W zestawie

Lampa Yongnuo YN-14EX II Sony

Adaptery montażowe: 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm i 72 mm

Filtry magnetyczne: biały, pomarańczowy, czerwony, zielony

Oślonka na stopkę

Futerał zamykany na suwak

Zastosowanie

Niewielka, pierścieniowa lampa błyskowa YN14EX II to kolejna propozycja Yongnuo skierowana do użytkowników aparatów Sony. Zaprojektowana jako lampa do makrofotografii doskonale spisze się też w fotografii portretowej czy dokumentującej efekty zabiegów kosmetycznych czy ortodontycznych. Podział palnika na dwa segmenty, możliwość precyzyjnego ustawienia mocy błysku oraz wspomagające światło wypełniające z diod LED ułatwi poprawne ustawienie ostrości oraz zapewni komfort pracy