

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/leofoto-statyw-ranger-ls-223cex-rh-0-p-50318.html>

Leofoto statyw Ranger LS-223CEX+RH-0

Cena	1 019 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LS-223CEX+RH-0
Kod producenta	LS-223CEX+RH-0
Kod EAN	6940828312586
Producent	BRAK

Opis produktu

Statyw Leofoto Ranger LS-223CEX+RH-0

Seria Ranger znajduje się w czołówce nowoczesnych konstrukcji Leofoto. Opracowana po sukcesie większych, bez kolumnowych modeli zawiera w sobie pełnię doświadczeń i rozwiązań oferując lekkie, kompaktowe statywy podróżne łatwe w obsłudze i późniejszym utrzymaniu. Większość modeli tej serii posiada konstrukcję bez kolumnową i Leofoto jest jedną z pierwszych marek które tak szeroko stosuje ta koncepcję statywu. Brak kolumny centralnej ma duży wpływ na stabilność ponieważ między nogami a aparatem jest mniej elementów łączących. Jedynym mankamentem takiej sytuacji jest brak dodatkowej wysokości ale obecnie producenci stosują już tak precyzyjne węglowe nogi że stosowanie 4 lub 5 sekcyjnych nóg nie ma negatywnego wpływu na stabilność statywu.

Kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróż

LS-223CEX to bardzo kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróż. Cechą wyróżniającą statyw jest nowatorska platforma statywowa którą stanowi regulowana półkula będąca podstawą poziomującą dla głowicy. Plusem takiego rozwiązania jest większy komfort pracy w terenie. Właściwe wypoziomowanie statywu za pomocą nóg jest czasochłonne i wiąże się z regulacją trzech nóg w przód i tył oraz zmianą ich wysokości. Rozwiązaniem takiego problemu może być regulowana platforma montażowa która za pomocą jednej regulacji potrafi właściwie ustawić głowicę. Półkula zmienia swoje położenie w zakresie $-15^{\circ}/+15^{\circ}$ oraz posiada pomocną przy ustawianiu odpowiedniej płaszczyzny poziomicę.

Ranger LS-223CEX+RH-0 cechuje się niespotykanymi materiałami

Pajak będący fundamentem podstawy statywowej wydrążony jest z aluminium lotniczego i posiada anodyzowaną powierzchnię. Z boku platformy znajduje się gwint montażowy o średnicy $1/4"$ służący do instalacji uchwytu na smartfon, lampę lub kamerę sportową. Kolejny otwór montażowy również $1/4"$ służy do wkręcenia haka obciążającego statyw w trudnych warunkach pogodowych. Nogi przymocowane są do platformy za pomocą wałków ze stali nierdzewnej i mosiężnych tulei - materiałów które trudno spotkać w konkurencyjnych rozwiązaniach. W zestawie ze statywem znajduje się zacisk panoramujący RH-0 z szybkołączką NP-50. Wyposażony w grawerowaną skalę jest przydany przy zdjęciach panoramicznych oraz może wspólnie z półkulą w ograniczonym zakresie zastąpić standardową głowicę kulową.

Maksymalna wytrzymałość, sztywność oraz wyśrubowane parametry wagowe

Włókno węglowe zastosowane w nogach LS-223CEX pochodzi z japońskiej firmy Toray, jednego z czołowych światowych

producentów tego materiału. Nogi wykonane z 10-warstwowego karbonu o splocie krzyżowym zapewniają maksymalną wytrzymałość i sztywność jednocześnie oferując wyśrubowane parametry wagowe. Maksymalny udźwig statywu wynosi 5kg. Jego wysokość wynosi 317mm natomiast minimalna wysokość pracy to 73mm. Po całkowitym złożeniu statyw ma 220mm długości.

Ranger LS-223CEX+RH-0 posiada najlepszą stopkę do statywu

W statywie zastosowano nowatorskie nóżki z aluminiowym skośnym rdzeniem. Większość nóżek statywowych to po prostu stalowy kołec pokryty gumą - dzięki temu jest ciężki i niestety pozwala na dużą wibrację w plastycznej gumie. Konstruktorzy Leofoto stworzyli najlepszą stopkę do statywu poprzez zastosowanie wewnętrznej aluminiowej ramy która minimalizuje ilość elastycznej gumy w konstrukcji. Chociaż jest to drobny szczegół to jednak zwiększa sztywność statywu. Gumowe stopki Leofoto mają wielokątne skosy które pomagają utrzymać statyw na nierównym terenie. Wszystkie statywy Leofoto zawierają również zestaw nóżek z kolcami do fotografowania na lodzie lub trudnym terenie. Oprócz statywu w zestawie handlowym znajduje się wysokiej jakości torba transportowa, zestaw kolców oraz klucze montażowe.

Specyfikacja techniczna - Statyw Leofoto Ranger LS-223CEX+RH-0

- Nośność: 5 kg
- Waga: 1,16kg
- Długość po złożeniu: 220mm
- Minimalna wysokość robocza: 73cm
- Maksymalna wysokość robocza: 317mm
- Liczba sekcji: 3