

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/leofoto-statyw-ranger-ls-224c-lh-25-p-50319.html>

Leofoto statyw Ranger LS-224C+LH-25

Cena	1 121 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LS-224C+LH-25
Kod producenta	LS-224C+LH-25
Kod EAN	6940828398313
Producent	BRAK

Opis produktu

Statyw Leofoto Ranger LS-224C+LH-25

Seria Ranger znajduje się w czołówce nowoczesnych konstrukcji Leofoto. Opracowana po sukcesie większych, bez kolumnowych modeli zawiera w sobie pełnię doświadczeń i rozwiązań oferując lekkie, kompaktowe statywy podróżne łatwe w obsłudze i późniejszym utrzymaniu. Większość modeli tej serii posiada konstrukcję bez kolumnową i Leofoto jest jedną z pierwszych marek które tak szeroko stosuje ta koncepcję statywu. Brak kolumny centralnej ma duży wpływ na stabilność ponieważ między nogami a aparatem jest mniej elementów łączących. Jedynym mankamentem takiej sytuacji jest brak dodatkowej wysokości ale obecnie producenci stosują już tak precyzyjne węglowe nogi że stosowanie 4 lub 5 sekcyjnych nóg nie ma negatywnego wpływu na stabilność statywu.

LS-224C+LH-25 to ultra kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróż. Cechą wyróżniającą go jest system APEX – nowatorska platforma statywowa. Wydrążona z aluminium lotniczego jest lekka ale dzięki anodowanej powierzchni bardzo trwała. Z boku platformy znajduje się gwint montażowy o średnicy 1/4" służący do instalacji uchwytu na smartfon, lampę lub kamerę sportową. Kolejny otwór montażowy również 1/4" służy do wkręcenia haka obciążającego statyw w trudnych warunkach pogodowych. Nogi przymocowane są do platformy za pomocą wałków ze stali nierdzewnej i mosiężnych tulei – materiałów które trudno spotkać w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Włókno węglowe zastosowane w nogach LS-224C pochodzi z japońskiej firmy Toray, jednego z czołowych światowych producentów tego materiału. Nogi wykonane z 10-warstwowego karbonu o splocie krzyżowym zapewniają maksymalną wytrzymałość i sztywność jednocześnie oferując wyśrubowane parametry wagowe. Maksymalny udźwig statywu wynosi 6kg. Jeśli zastosujemy kolumnę środkową wtedy w pionie statyw osiągnie maksymalną wysokość 1494mm. Wysokość bez kolumny centralnej wynosi 1165mm natomiast minimalna wysokość pracy to 125mm. Po całkowitym złożeniu statyw ma 475 mm długości.

Leofoto LH-25, będąca w zestawie z LS-224C, to nisko profilowa lekka aluminiowa głowica kulowa wyposażona w system szybkiego zwalniania kompatybilny z ArcaSwiss. Precyzyjnie wykonana kula z pustym rdzeniem zapewnia ultra płynną pracę a duże ergonomiczne pokrętki blokujące umożliwia pełną i szczegółową kontrolę nad głowicą. Grawerowane laserowo skale na podstawie głowicy zapewniają precyzyjną kontrolę pracy podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Do bezpiecznego montażu aparatu dołączona jest szybkozłączka PU-25. LH-25 posiada wysokość 67 mm. Średnica kuli wynosi 25mm a maksymalne obciążenie 6 kg. Waga głowicy to jedyne 172 g.

W statywie zastosowano nowatorskie nóżki z aluminiowym skośnym rdzeniem. Większość nóżek statywowych to po prostu stalowy kołek pokryty gumą - dzięki temu jest ciężki i niestety pozwala na dużą vibrację w plastycznej gumie. Konstruktorzy Leofoto stworzyli najlepszą stopkę do statywu poprzez zastosowanie wewnętrznej aluminiowej ramy która minimalizuje ilość elastycznej gumy w konstrukcji. Choć jest to drobny szczegół to jednak zwiększa sztywność statywu.

Gumowe stopki Leofoto mają wielokątne skosy które pomagają utrzymać statyw na nierównym terenie. Wszystkie statywy Leofoto zawierają również zestaw nóg z kolcami do fotografowania na lodzie lub trudnym terenie.

Podstawowe dane - Leofoto Ranger LS-224C+LH-25:

- nośność: 6 kg
- maksymalna wysokość robocza bez kolumny: 1165mm
- minimalna wysokość robocza: 125mm
- długość po złożeniu: 475 mm
- Waga: 0,90 kg
- materiał: stop aluminium, włókno węglowe
- liczba sekcji: 4