

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/leofoto-statyw-ranger-ls-225c-lh-25-p-50320.html>

Leofoto statyw Ranger LS-225C+LH-25

Cena	1 223 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LS-225C+LH-25
Kod producenta	LS-225C+LH-25
Kod EAN	6940828354241
Producent	BRAK

Opis produktu

Statyw Leofoto Ranger LS-225C+LH-25

Seria Ranger znajduje się w czołówce nowoczesnych konstrukcji Leofoto. Opracowana po sukcesie większych, bez kolumnowych modeli zawiera w sobie pełnię doświadczeń i rozwiązań oferując lekkie, kompaktowe statywy podróżne łatwe w obsłudze i późniejszym utrzymaniu. Większość modeli tej serii posiada konstrukcję bez kolumnową i Leofoto jest jedną z pierwszych marek które tak szeroko stosuje ta koncepcję statywu. Brak kolumny centralnej ma duży wpływ na stabilność ponieważ między nogami a aparatem jest mniej elementów łączących. Jedynym mankamentem takiej sytuacji jest brak dodatkowej wysokości ale obecnie producenci stosują już tak precyzyjne węglowe nogi że stosowanie 4 lub 5 sekcyjnych nóg nie ma negatywnego wpływu na stabilność statywu.

Kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróż

LS-225C+LH-25 to ultra kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróż. Cechą wyróżniającą go jest system APEX – nowatorska platforma statywowa. Wydrążona z aluminium lotniczego jest lekka ale dzięki anodowanej powierzchni bardzo trwała. Z boku platformy znajduje się gwint montażowy o średnicy 1/4" służący do instalacji uchwytu na smartfon, lampę lub kamerę sportową. Kolejny otwór montażowy również 1/4" służy do wkręcenia haka obciążającego statyw w trudnych warunkach pogodowych. Nogi przymocowane są do platformy za pomocą wałków ze stali nierdzewnej i mosiężnych tulei – materiałów które trudno spotkać w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Maksymalna wytrzymałość, sztywność oraz wyśrubowane parametry wagowe

Włókno węglowe zastosowane w nogach LS-225C pochodzi z japońskiej firmy Toray, jednego z czołowych światowych producentów tego materiału. Nogi wykonane z 10-warstwowego karbonu o splocie krzyżowym zapewniają maksymalną wytrzymałość i sztywność jednocześnie oferując wyśrubowane parametry wagowe. Maksymalny udźwig statywu wynosi 4kg. Jeśli zastosujemy kolumnę środkową wtedy w pionie statyw osiągnie maksymalną wysokość 1585mm. Wysokość bez kolumny centralnej wynosi 1280mm natomiast minimalna wysokość pracy to 125mm. Po całkowitym złożeniu statyw ma 450 mm długości.

Leofoto Ranger LS-225C+LH-25 jest jednym słowem - precyzyjny

Leofoto LH-25, będąca w zestawie z LS-225C, to nisko profilowa lekka aluminiowa głowica kulowa wyposażona w system szybkiego zwalniania kompatybilny z ArcaSwiss. Precyzyjnie wykonana kula z pustym rdzeniem zapewnia ultra płynną pracę a duże ergonomiczne pokrętki blokujące umożliwia pełną i szczegółową kontrolę nad głowicą. Grawerowane laserowo skale na

podstawie głowicy zapewniają precyzyjną kontrolę pracy podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Do bezpiecznego montażu aparatu dołączona jest szybkozłączka PU-25. LH-25 posiada wysokość 67 mm. Średnica kuli wynosi 25mm a maksymalne obciążenie 6 kg. Waga głowicy to jedyne 172 g.

Ranger LS-225C+LH-25 posiada najlepszą stopkę do statywu!

W statywie zastosowano nowatorskie nóżki z aluminiowym skośnym rdzeniem. Większość nóżek statywowych to po prostu stalowy kołek pokryty gumą - dzięki temu jest ciężki i niestety pozwala na dużą wibrację w plastycznej gumie. Konstruktorzy Leofoto stworzyli najlepszą stopkę do statywu poprzez zastosowanie wewnętrznej aluminiowej ramy która minimalizuje ilość elastycznej gumy w konstrukcji. Chociaż jest to drobny szczegół to jednak zwiększa sztywność statywu. Gumowe stopki Leofoto mają wielokątne skosy które pomagają utrzymać statyw na nierównym terenie. Wszystkie statywy Leofoto zawierają również zestaw nóżek z kołcami do fotografowania na lodzie lub trudnym terenie. Oprócz statywu w zestawie handlowym znajduje się kolumna centralna, wysokiej jakości torba transportowa, zestaw kołców oraz klucze montażowe.

Specyfikacja techniczna - Statyw Leofoto Ranger LS-225C+LH-25

- Nośność: 4 kg
- Maksymalna wysokość robocza bez kolumny: 1280mm
- Maksymalna wysokość robocza z kolumną: 1585mm
- Minimalna wysokość robocza: 125mm
- Długość po złożeniu: 450 mm
- Waga: 0,93 kg
- Materiał: stop aluminium, włókno węglowe
- Liczba sekcji: 5