

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/leofoto-statyw-ranger-ls-254c-lh-30-p-50322.html>

Leofoto statyw Ranger LS-254C+LH-30

Cena	1 529 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LS-254C+LH-30
Kod producenta	LS-254C+LH-30
Kod EAN	6940828398344
Producent	BRAK

Opis produktu

Statyw Leofoto Ranger LS-254C+LH-30

Seria Ranger znajduje się w czołówce nowoczesnych konstrukcji Leofoto. Opracowana po sukcesie większych, bez kolumnowych modeli zawiera w sobie pełnię doświadczeń i rozwiązań oferując lekkie, kompaktowe statywy podróżne łatwe w obsłudze i późniejszym utrzymaniu. Większość modeli tej serii posiada konstrukcję bez kolumnową i Leofoto jest jedną z pierwszych marek które tak szeroko stosuje ta koncepcję statywu. Brak kolumny centralnej ma duży wpływ na stabilność ponieważ między nogami a aparatem jest mniej elementów łączących. Jedynym mankamentem takiej sytuacji jest brak dodatkowej wysokości ale obecnie producenci stosują już tak precyzyjne węglowe nogi że stosowanie 4 lub 5 sekcyjnych nóg nie ma negatywnego wpływu na stabilność statywu.

Kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróżę!

LS-254C+LH-30 to kompaktowy statyw karbonowy dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróżę. Cechą wyróżniającą go jest system APEX – nowatorska platforma statywowa. Wydrążona z aluminium lotniczego jest lekka ale dzięki anodowanej powierzchni bardzo trwała. Z boku platformy znajduje się gwint montażowy o średnicy 1/4" służący do instalacji uchwyty na smartfon, lampę lub kamerę sportową. Kolejny otwór montażowy również 1/4" służy do wkręcenia haka obciążającego statyw w trudnych warunkach pogodowych. Nogi przymocowane są do platformy za pomocą wałków ze stali nierdzewnej i mosiężnych tulei – materiałów które trudno spotkać w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Maksymalna wytrzymałość, sztywność i wyśrubowane parametry wagowe - Ranger LS-254C+LH-30

Włókno węglowe zastosowane w nogach LS-254C pochodzi z japońskiej firmy Toray, jednego z czołowych światowych producentów tego materiału. Nogi wykonane z 10-warstwowego karbonu o splocie krzyżowym zapewniają maksymalną wytrzymałość i sztywność jednocześnie oferując wyśrubowane parametry wagowe. Maksymalny udźwig statywu wynosi 8kg. Jeśli zastosujemy kolumnę środkową wtedy w pionie statyw osiągnie maksymalną wysokość 1614mm. Wysokość bez kolumny centralnej wynosi 1285mm natomiast minimalna wysokość pracy to 152mm. Po całkowitym złożeniu statyw ma 520 mm długości.

Statyw Leofoto Ranger LS-254C+LH-30 cechuje jedno słowo - Precyzja

Leofoto LH-30, będąca w zestawie z LS-254C, to nisko profilowa lekka aluminiowa głowica kulowa wyposażona w system szybkiego zwalniania kompatybilny z ArcaSwiss. Precyzyjnie wykonana kula z pustym rdzeniem zapewnia ultra płynną pracę a duże ergonomiczne pokrętki blokujące umożliwia pełną i szczegółową kontrolę nad głowicą. Grawerowane laserowo skale na podstawie głowicy zapewniają precyzyjną kontrolę pracy podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Do bezpiecznego montażu aparatu dołączona jest szybkozłączka BPL-50. LH-30 posiada wysokość 80 mm. Średnica kuli wynosi 30mm a

maksymalne obciążenie 615kg. Waga głowicy to jedyne 310 g.

Ranger LS-254C+LH-30 posiada najlepszą stopkę do statywu!

W statywie zastosowano nowatorskie nóżki z aluminiowym skośnym rdzeniem. Większość nóg statywowych to po prostu stalowy kołec pokryty gumą - dzięki temu jest ciężki i niestety pozwala na dużą wibrację w plastycznej gumie. Konstruktorzy Leofoto stworzyli najlepszą stopkę do statywu poprzez zastosowanie wewnętrznej aluminiowej ramy która minimalizuje ilość elastycznej gumy w konstrukcji. Chociaż jest to drobny szczegół to jednak zwiększa sztywność statywu. Gumowe stopki Leofoto mają wielokątne skosy które pomagają utrzymać statyw na nierównym terenie. Wszystkie statywy Leofoto zawierają również zestaw nóg z kołcami do fotografowania na lodzie lub trudnym terenie. Oprócz statywu w zestawie handlowym znajduje się kolumna centralna, wysokiej jakości torba transportowa, zestaw kołców oraz klucze montażowe.

Specyfikacja techniczna - Statyw Leofoto Ranger LS-254C+LH-30

- Nośność: 8 kg
- Maksymalna wysokość robocza bez kolumny: 1285mm
- Maksymalna wysokość robocza z kolumną: 1614mm
- Minimalna wysokość robocza: 152mm
- Długość po złożeniu: 520 mm
- Waga: 1,24 kg
- Materiał: stop aluminium, włókno węglowe
- Liczba sekcji: 4