



Leofoto statyw Ranger LS-324C+LH-40

Cena	1 937 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LS-324C+LH-40
Kod producenta	LS-324C+LH-40
Kod EAN	6940828389441
Producent	BRAK

Opis produktu

Statyw Leofoto Ranger LS-324C+LH-40

Seria Ranger znajduje się w czołówce nowoczesnych konstrukcji Leofoto. Opracowana po sukcesie większych, bez kolumnowych modeli zawiera w sobie pełnię doświadczeń i rozwiązań oferując lekkie, kompaktowe statywy podróżne łatwe w obsłudze i późniejszym utrzymaniu. Większość modeli tej serii posiada konstrukcję bez kolumnową i Leofoto jest jedną z pierwszych marek które tak szeroko stosuje ta koncepcję statywu. Brak kolumny centralnej ma duży wpływ na stabilność ponieważ między nogami a aparatem jest mniej elementów łączących. Jedynym mankamentem takiej sytuacji jest brak dodatkowej wysokości ale obecnie producenci stosują już tak precyzyjne węglowe nogi że stosowanie 4 lub 5 sekcyjnych nóg nie ma negatywnego wpływu na stabilność statywu.

Perfekcyjnie wykonany LS-324C+LH-40 to wyjątkowy karbonowy statyw dedykowany wymagającym fotografom lubiącym podróż. Cechą wyróżniającą go jest system APEX – nowatorska platforma statywowa. Wydrążona z aluminium lotniczego jest lekka ale dzięki anodowanej powierzchni bardzo trwała. Z boku platformy znajduje się gwint montażowy o średnicy 1/4" służący do instalacji uchwytu na smartfon, lampę lub kamerę sportową. Kolejny otwór montażowy również 1/4" służy do wkręcenia haka obciążającego statyw w trudnych warunkach pogodowych. Nogi przymocowane są do platformy za pomocą wałków ze stali nierdzewnej i mosiężnych tulei – materiałów które trudno spotkać w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Włókno węglowe zastosowane w nogach LS-324C pochodzi z japońskiej firmy Toray, jednego z czołowych światowych producentów tego materiału. Nogi wykonane z 10-warstwowego karbonu o splocie krzyżowym zapewniają maksymalną wytrzymałość i sztywność jednocześnie oferując wyśrubowane parametry wagowe. Maksymalny udźwig statywu wynosi 15kg. Jeśli zastosujemy kolumnę środkową wtedy w pionie statyw osiągnie maksymalną wysokość 1705mm. Wysokość bez kolumny centralnej wynosi 1395mm natomiast minimalna wysokość pracy to 165mm. Po całkowitym złożeniu statyw ma 570 mm długości.

Leofoto LH-40, będąca w zestawie z LS-324C, to nisko profilowa aluminiowa głowica kulowa wyposażona w system szybkiego zwalniania kompatybilny z ArcaSwiss. Precyzyjnie wykonana kula z pustym rdzeniem zapewnia ultra płynną pracę a duże ergonomiczne pokrętła blokujące umożliwia pełną i szczegółową kontrolę nad głowicą. Pomiędzy kulą a misą zastosowano tuleję Delrin która skutecznie minimalizuje współczynnik tarcia. Głowica wyposażona jest w duże pokrętło, które służy do panoramowania (360 stopni). Umożliwia ono również pochylenie aparatu o 90 stopni w dwóch kierunkach w przypadku fotografii portretowej. LH-40 posiada także dwa niezależne pokrętła blokady panoramy i kontroli oporu – pozwalające na jeszcze precyzyjniejsze ustawienie kompozycji kadru. Wszystkie pokrętła posiadają uszczelki które chronią wnętrze przed dostaniem się kurzu i wilgoci do wnętrza. Grawerowane laserowo skale na podstawie urządzenia zapewniają precyzyjną kontrolę pracy podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Do bezpiecznego montażu aparatu dołączona jest szybkozłączka QP-70N.

W statywie zastosowano nowatorskie nóżki z aluminiowym skośnym rdzeniem. Większość nóg statywowych to po prostu stalowy kołek pokryty gumą - dzięki temu jest ciężki i niestety pozwala na dużą wibrację w plastycznej gumie. Konstruktorzy Leofoto stworzyli najlepszą stopkę do statywu poprzez zastosowanie wewnętrznej aluminiowej ramy, która minimalizuje ilość elastycznej gumy w konstrukcji. Chociaż jest to drobny szczegół, to jednak zwiększa sztywność statywu. Gumowe stopki Leofoto mają wielokątne skosy, które pomagają utrzymać statyw na nierównym terenie. Wszystkie statywy Leofoto zawierają również zestaw nóg z kołkami do fotografowania na lodzie lub trudnym terenie.

Podstawowe dane - Leofoto Ranger LS-324C+LH-40:

- nośność: 15 kg
- liczba sekcji: 4
- maksymalna wysokość robocza z kolumną: 170,5 cm
- maksymalna wysokość robocza bez kolumny: 139,5 cm
- minimalna wysokość robocza: 16,5 cm
- długość po złożeniu: 57 cm
- Waga: 1,88 kg
- materiał: stop aluminium, włókno węglowe