

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/leofoto-statyw-rapid-ranger-p-60685.html>



Leofoto Ranger LSR-284C+LH-30

Cena	1 488 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LSR-284C+LH-30
Kod producenta	LSR-284C+LH-30
Kod EAN	6940828305144
Producent	BRAK

Opis produktu

Leofoto Ranger LSR-284C+LH-30

Leofoto Ranger LSR-284C+LH-30 to rozwinięcie najpopularniejszych statywów Leofoto z serii LS ranger, ale z blokadami typu flip lock zamiast zwykłych twist locków dla szybszej i łatwiejszej obsługi.

Bezkolumnowy kompaktowy design - Statyw Leofoto Ranger LSR-284C+LH-30

Bezkolumnowy design powoduje, że statyw jest bardziej kompaktowy i stabilny.

Obsługa wideo

Ponieważ wydajność aparatów stale się poprawia, rozmiary aparatów stają się coraz mniejsze i bardziej zróżnicowane. Dlatego lekki i przenośny system wsparcia o doskonałej wydajności i różnorodnych funkcjach to nowe potrzeby współczesnych profesjonalnych fotografów. Nowo opracowane profesjonalne wsparcie Leofoto może zaspokoić te potrzeby. Statywy Leofoto zostały zaprojektowane aby nadążać za trendami dotyczącymi aparatów i pomagać użytkownikom w dostosowywaniu się do nowych trendów. Jako jeden z najbardziej profesjonalnych producentów w tej branży, Leofoto nigdy nie przestaje projektować innowacyjnego wsparcia, aby sprostać zmieniającym się potrzebom fotografów.

Zaciski - Statyw Leofoto Ranger LSR-284C+LH-30

Wszystkie końcówki zacisków są w całości pokryte gumą z żelu krzemionkowego, co zapewnia lepszy chwyt i łatwą obsługę.

Głowica kulowa o niskim profilu

Ergonomiczne duże główne pokrętko blokujące zapewnia łatwą obsługę. Niski profil zapewnia lepszą niezawodność. Precyzyjnie obrobiona kula sprawia, że ruch jest jedwabście gładki. Grawerowana laserowo skala na podstawie panoramowania zapewnia łatwą i precyzyjną kontrolę podczas fotografowania panoram.

Nie tylko do aparatów

Otwory montażowe UNC 1/4 na spodzie i boku pająka są idealne do magicznego ramienia lub smartfona.

100% włókno węglowe Toray - Leofoto LSR-284C+LH-30

Nogi statywu wykonane są z 10 warstwowego włókna węglowego o strukturze rombu krzyżowego Toray. Sprawia to, że mają większą wytrzymałość, stabilność i mniejsze wibracje.

Półautomatyczny ogranicznik kąta

Pociągnij ogranicznik kąta, podnieś nogę dożądanego kąta, lekko naciśnij ogranicznik kąta, a zatrzaśnie się i zablokuje automatycznie. Aby uruchomić automatyczny system ogranicznika kąta, należy całkowicie wyciągnąć ogranicznik kąta i podnieść nogę do pozycji poziomej, aż ogranicznik kąta się zatrzaśnie. Przesuń nogi dożądanej pozycji, a ogranicznik kąta automatycznie zaskoczy. Gwint montażowy UNC 1/4" do mocowania dołączonego haka obciążeniowego.

Wymienne nóżki w zależności od terenu - Statyw Ranger Leofoto LSR-284C+LH-30

Standardowe gumowe nóżki chronią powierzchnie wewnętrzne, metalowe kolce są przydatne na bardziej miękkie powierzchnie jak błoto, piasek lub żwir.

Podczas używania pod różnymi kątami

Wzmocniony stop aluminium dla rdzenia wewnętrznego. Gwint 3/8" ze stali nierdzewnej umożliwia wymianę na różne typy nóżek.

Specyfikacja techniczna - Statyw Leofoto Ranger LSR-284C+LH-30

- Udźwig: 10kg
- Waga: 1.6kg
- Sekcje nóg: 4
- Maksymalna wysokość: 1380mm
- Minimalna wysokość: 150mm
- Wysokość po złożeniu: 555mm

Specyfikacja techniczna - Głowica LH-30

- Szybkozłączka: BPL-50
- Średnica kuli: 30mm
- Wysokość: 78mm
- Średnica podstawy: 47mm
- Nośność: 15kg
- Waga: 310g