

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-battery-and-control-station-v-mount-p-71209.html>



Nanlite Battery & Control Station (V-Mount)

Cena	1 700 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987426455
Kod producenta	128286
Kod EAN	6949987426455
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite Battery & Control Station (V-Mount)

FC PowerController to kompleksowe rozwiązanie zasilania i sterowania, które znacznie rozszerza możliwości FC-500C oraz FC-300B i FC-500B.

Może zasilać kompatybilne urządzenia z serii FC z baterii V-mount i oferuje przewodową kontrolę ustawień światła. Ta elastyczna kombinacja jest idealna do fotografowania w ruchu, zapewniając, że FC-300B/500B/500C może płynnie pracować w plenerze lub w innych środowiskach bez dostępu do zasilania sieciowego.

Podwójna ładowarka akumulatorów V-mount

FC PowerController może działać jako przenośna ładowarka V-mount do dwóch akumulatorów. Może ładować jeden lub dwa akumulatory 14,4-14,8 V lub 26 V w tym samym czasie, podłączając je do prądu zmiennego za pomocą zasilacza dostarczanego z każdym FC-300B/500B/500C. Integrując wszystkie te funkcje w jednym poręcznym urządzeniu, FC PowerController spełnia potrzeby szerokiego zakresu fotografii i produkcji wideo.

Korzystanie z akumulatorów V-mount

Podłączenie kontrolera FC PowerController umożliwia zasilanie kamery FC-300B/500B/500C za pomocą jednego lub dwóch akumulatorów 14,4-14,8 V/26 V, zapewniając swobodę ruchu bez ograniczeń związanych z zasilaniem prądem przemiennym. Maksymalna moc wyjściowa każdego różni się w zależności od ilości i napięcia baterii V-mount używanych akumulatorów V-mount. Na przykład, do uruchomienia FC-500C z pełną mocą wymagane są dwa wysokowydajne akumulatory V-lock o napięciu 26 V. FC-500C z pełną mocą. Użycie pojedynczego akumulatora 14,4 V w tej samej lampie ograniczy moc wyjściową do 30%.

AC lub DC

FC PowerController może również zasilać urządzenie prądem przemiennym, podłączając je do tego samego zasilacza, który był pierwotnie dostarczony z FC-300B/500B/500C. Pozwala to na łatwe przełączenie podłączonych urządzeń na zasilanie bateryjne, jeśli zasilanie AC zostanie odłączone. Jest to również przydatne, gdy urządzenia muszą być szybko przenoszone po

studiu lub lokalizacji.

Intuicyjne sterowanie

FC PowerController umożliwia przewodowe sterowanie lampami FC-300B/500B/500C z odległości do 3 m. Wystarczy podłączyć się do urządzenia za pomocą dołączonego kabla połączeniowego, aby szybko i łatwo przejąć kontrolę nad oświetleniem. Do wyświetlania statusu służy czytelny, dwucalowy wyświetlacz z dwoma pokrętłami i dwoma przyciskami do regulacji ustawień. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo sterować urządzeniem, nawet gdy jest ono zamontowane wysoko.

Praktyczna konstrukcja

FC PowerController ma wymiary 130,6×135,5×204,5 mm i waży zaledwie 1,61 kg. Można go łatwo przenosić lub zawiesić za pomocą eleganckiej wbudowanej liny. Ponadto urządzenie jest wyposażone w płytkę szybkiego zwalniania z tyłu, co pozwala na zamontowanie go na statywie oświetleniowym lub kratownicy za pomocą opcjonalnego zacisku szybkiego zwalniania.

Wydajne rozpraszanie ciepła

Obudowa FC PowerController jest solidnie wykonana ze stopu aluminium. Posiada trzy radiatory ze stopu aluminium i wbudowany wentylator. Wentylator pracuje cicho, a jednocześnie zapewnia rozpraszanie ciepła, zapewniając najlepsze możliwe warunki nagrywania dźwięku dla sceny fotografowania.

Zestaw zawiera:

- Kontroler mocy FC × 1
- Kabel połączeniowy 3M DC ze złączem 3,5 mm × 1
- Instrukcja obsługi × 1
- Kluczowe cechy FC PowerController

Zaprojektowany z dwucalowym ekranem, dwoma przyciskami i dwoma pokrętłami.

Mierzy 130,6×135,5×204,5 mm i waży zaledwie 1,61 kg.