

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-battery-v-mount-26v-489wh-p-67585.html>

Nanlite battery V-mount 26V 489WH

Cena	2 425 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987426332
Kod producenta	127303
Kod EAN	6949987426332
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite battery V-mount 26V 489WH

Przedstawiamy nasz 26 V/489 Wh akumulator wodoszczelny o dużej mocy, specjalnie zaprojektowany do współpracy ze sprzętem o dużej mocy 500 W. Jego kompaktowa konstrukcja strukturalna oraz zintegrowana obudowa i konstrukcja zacisku wyjściowego zapewniają niezrównany współczynnik gęstości energii, zapewniając najwyższą pojemność litowo-jonową w niezwykle małej objętości.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a ta bateria jest wyposażona w inteligentny układ zabezpieczający o dużej mocy, który zapewnia ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, wahaniami temperatury i scenariuszami nadmiernego prądu. Ponadto jest wyposażona w konstrukcję samoczynnego odzyskiwania po przeciążeniu, co zapewnia dodatkową niezawodność.

Dzięki klasie wodoodporności IP54 i solidnemu, 20-ampierowemu rozładowaczowi doskonale spełnia wymagania sprzętu, takiego jak oświetlenie LED o mocy 500 W, kamery oraz sprzęt filmowy i telewizyjny, który może bezpośrednio wykorzystywać przenośne akumulatory V-mount.

Konstrukcja z dwoma gniazdami D-Tap, każde o napięciu wyjściowym 25,2 V/10 A, umożliwia synchroniczne zasilanie urządzeń zewnętrznych lub sprzętu zewnętrznego o dużej mocy, gwarantując jednocześnie maksymalną wydajność.

Wykonana ze specjalnych materiałów obudowa akumulatora jest odporna na wstrząsy, co pozwala sprostać wyzwaniom codziennego użytkowania akumulatora litowo-jonowego na zewnątrz, a wygodne 5-poziomowe wskaźniki LED umożliwiają łatwe monitorowanie stanu naładowania akumulatora. Ten akumulator to kwintesencja mocy i przenośności, redefiniująca możliwości Twojego sprzętu.

- Napięcie: 25,2 V (znamionowe) / 29,4 V (w pełni naładowane)
- Mocowanie: V-Mount
- Temperatura pracy: -20°C do 55°C
- Wyjście akumulatora: 25,2 V / 20 A (500 W)
- Wyjście D-Tap: 25,2 V / 10 A
- Wymiary: 161,7 mm (dł.) x 104,7 mm (szer.) x 105,5 mm (wys.)
- Stopień ochrony IP: IP54
- Waga: 2,506g