

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-fc-500c-led-rgbw-spot-light-p-75609.html>

Nanlite FC-500C LED RGBW Spot Light (darmowy transport i rabat na stronie)

Cena	4 299 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987426547
Kod producenta	128421
Kod EAN	6949987426547
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite FC-500C LED RGBW Spot Light

FC-500C to wysokowydajny, pełnokolorowy reflektor o mocy znamionowej 520 W. łączy w sobie kreatywny potencjał koloru z możliwościami kształtowania światła źródła punktowego. Z łatwością tworzy mocną, wąską wiązkę, gdy jest używany z odbłyśnikami i soczewkami, lub piękne, miękkie źródło o dużej mocy wyjściowej, gdy jest używane z softboxem lub inną dyfuzją. Posiada również zaawansowane funkcje, takie jak tryby kolorów i przesunięcie Green/Magenta dla precyzyjnego dopasowania do innych źródeł światła.

Stylowa i lekka

FC-500C to stylowy, praktyczny i lekki dodatek do każdego zestawu. Została zaprojektowana z charakterystycznym kontrastującym szaro-czarnym korpusem i niebieskimi akcentami Nanlite. Lampa składa się z głowicy z wygodnie umieszczonymi zintegrowanymi elementami sterującymi i czytelnym wyświetlaczem oraz oddzielnego zasilacza sieciowego. Głowica waży zaledwie 3,91 kg, dzięki czemu FC-500C jest łatwiejsza w transporcie i prosta w montażu na planie.

Szeroki zakres CCT, wysoka dokładność odwzorowania kolorów

FC-500C zapewnia wyjątkowe odwzorowanie kolorów, spełniając rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności kolorów, zarówno w produkcji wideo, jak i fotografii. Wykorzystując specjalnie opracowaną przez Nanlite technologię mieszania kolorów, FC-500C oferuje szeroki zakres temperatury barwowej od 2700K-7500K i ± 150 regulacji Green/Magenta. Umożliwia to łatwe dostosowanie koloru wyjściowego do pory dnia lub różnych źródeł światła, zgodnie z wymaganiami.

- Zakres CCT: 2700K-7500K
- Regulacja G/M: ± 150
- CRI: średnio 95 TLCI: średnio 94
- TM-30 Rf: Średnia 92 TM-30 Rg: Średnia 100
- SSI 3200K: 84 5600K: 71

Wiele trybów dla wydajnej pracy

FC-500C posiada pięć wbudowanych trybów oświetlenia, oferując niemal nieograniczone możliwości oświetlenia. Wszystkimi trybami można łatwo sterować za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika na głowicy lub za pośrednictwem aplikacji NANLINK. Użytkownicy mogą bez wysiłku uzyskać idealne oświetlenie do swoich ujęć, szybko dostosowując kolor i efekty.

TrybCCT:

Temperaturę barwową i wartość Green/Magenta można dokładnie dostosować, aby odtworzyć różne efekty świetlne lub stworzyć inny wygląd. Tryb HSI: Odcień, nasycenie i intensywność światła można szybko dostosować, aby wybrać jeden z 36 000 kolorów.

Tryb RGBW:.

Oferuje indywidualną kontrolę intensywności koloru czerwonego (R), zielonego (G), niebieskiego (B) i białego (W), umożliwiając szeroki zakres opcji kolorystycznych. Tryb żelu: Wybierz jeden ze 151 różnych żeli. Podstawowa temperatura barwowa światła może być również regulowana, a kolor żelu jest wyświetlany na ekranie lampy.

Tryb efektów:

Dostępnych jest 15 efektów, a parametry każdego z nich można dostosować w celu uzyskania realistycznych efektów świetlnych.

Wiele opcji sterowania

Regulacja i sterowanie FC-500C jest proste, a jednocześnie bardzo elastyczne. Dostęp do wszystkich parametrów można uzyskać za pomocą wbudowanego elementu sterującego bezpośrednio na obudowie urządzenia. Alternatywnie, lampa oferuje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe opcje sterowania, idealne w przypadku, gdy głowica lampy jest niedostępna lub wymagane jest sterowanie wieloma światłami w bardziej złożonych scenariuszach:

Sterowanie wbudowane:

FC-500C ma elegancko zaprojektowany układ sterowania z dwoma pokrętkami i dwoma przyciskami, w połączeniu z czytelnym wyświetlaczem, który ułatwia konfigurację.

FC PowerController:

FC-500C można podłączyć do opcjonalnego kontrolera FC PowerController w celu przewodowego sterowania w odległości do 3 m od lampy. Wyświetlacz jest zduplikowany na kontrolerze, umożliwiając użytkownikom szybkie i dokładne ustawienie opcji. (Sprzedawany oddzielnie)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania:

FC-500C posiada wbudowany moduł 2.4G, umożliwiający szybką i łatwą zdalną regulację różnych ustawień, takich jak CCT, HSI i przesunięcie G / M za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Sterowanie za pomocą aplikacji NANLINK: W pełni zaktualizowana aplikacja NANLINK 2.0 zapewnia pełną i intuicyjną kontrolę ekranu dotykowego FS-500C za pomocą tabletu lub smartfona, znacznie zwiększając elastyczność i użyteczność.

Sterowanie DMX/RDM:

Dla bardziej złożonych konfiguracji oświetlenia, FC-500C jest wyposażony w port DMX. Można go podłączyć do konsoli DMX za pomocą kabla adaptera DMX ze złączem 3,5 mm, zapewniając niezawodne sterowanie wieloma oprawami oświetleniowymi.

Szeroka gama akcesoriów

FC-500C posiada standardowe mocowanie Bowens i mocowanie parasolowe do mocowania akcesoriów modyfikujących światło. Zapewnia to wszechstronną kompatybilność akcesoriów, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie potężnego punktowego źródła światła do kształtowania światła.

Wydajne chłodzenie

FC-500C posiada większy wentylator o średnicy 11 cm, który pozwala na wydajne chłodzenie przy niższych prędkościach. Aby zminimalizować hałas, posiada cztery tryby wentylatora (Smart / High Speed / Low Speed / Off), które pozwalają użytkownikowi zarządzać oświetleniem i wymaganiami nagrywania dźwięku.

W trybie Smart wentylator automatycznie dostosowuje swoją prędkość w oparciu o temperaturę otoczenia, umożliwiając uzyskanie 100% mocy wyjściowej przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu hałasu do około 29 dBA, dzięki czemu nadaje się do profesjonalnych projektów.

- W trybie Smart lub Full Speed maksymalna moc wyjściowa wynosi 100%.
- W trybie niskiej prędkości maksymalna wydajność wynosi 50%.
- W trybie wyłączenia maksymalna moc wyjściowa wynosi 8%.

Elastyczne zasilanie

FC-500C obsługuje wejście DC 48V i może być zasilany za pomocą dołączonego zasilacza lub zewnętrznych baterii (sprzedawanych oddzielnie). W połączeniu z FC PowerController (sprzedawany oddzielnie), FC-500C może być zasilany z jednego lub dwóch akumulatorów 14,4-14,8 V/26 V, zapewniając swobodę ruchu bez ograniczeń związanych z zasilaniem prądem przemiennym. Taka konfiguracja zapewnia również ciągłość oświetlenia na zewnątrz lub w innych środowiskach bez dostępu do zasilania.

Zawarte elementy

- FC-500C x 1
- Zasilacz x 1
- Odbłyśnik x 1
- Zacisk szybkiego zwalniania x 1
- Kabel zasilający AC 6M x 1
- Kabel połączeniowy DC 3M x 1
- Instrukcja obsługi x 1 Futerał * 1