

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-forza-500-ii-2-kit-led-spot-light-with-trolley-case-p-65405.html>

NANLITE Forza 500 II 2 Kit LED Spot Light with Trolley Case

Cena	10 474 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987425618
Kod producenta	124794
Kod EAN	6949987425618
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NANLITE Forza 500 II 2 Kit LED Spot Light with Trolley Case

Przyjmując tę samą moc wyjściową i kompaktową formę oryginalnej Forza 500, Nanlite wprowadził na rynek zestaw Forza 500 II Daylight LED Monolight Travel 2-Light Kit. Zestaw ten zawiera dwie lampy Forza 500 II, każda z odbłyśnikiem 55°, jednostkę sterującą z płytkami baterii V-mount, przewód zasilający i super zacisk. W zestawie znajduje się walizka transportowa z wbudowanymi kółkami do przechowywania i transportu lamp.

Lampa Forza 500 II ma zbalansowaną temperaturę barwową światła dziennego 5600 K z przesunięciem zielono-magentowym o +/- 80, a jej ściemnianie można regulować w zakresie od 0 do 100% w krokach co 0,1%, dzięki czemu można uzyskać precyzyjną intensywność potrzebną do produkcji wideo i zdjęć. Każda lampa jest wyposażona w Bluetooth i 2,4 GHz do bezprzewodowego sterowania, funkcję DMX/RDM i cztery tryby wentylatora do regulacji prędkości lub absolutnej ciszy. Forza 500 II oferuje opcje zasilania, które pozwalają na wydajną pracę z zasilaniem sieciowym lub opcjonalnymi bateriami V-mount.

Jasny strumień świetlny

Dzięki dołączonemu reflektorowi 55°, Forza 500 II emituje do 92 310 luksów przy 3,3' (5600K).

Efekty specjalne

Lampa oferuje 11 wbudowanych, konfigurowalnych efektów, które można zapisać jako ustawienia wstępne za pomocą bezpłatnej aplikacji NANLINK.

Regulacja zielono-magentowa

W sytuacjach zdjęciowych, w których trzeba dopasować inne źródła światła lub uzyskać określony wygląd, niezwykle pomocne może być dostosowanie przesunięcia zieleni do magenty w celu korekcji kolorów. Kamera Forza 500 II umożliwia regulację koloru w zakresie +/- 80. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu źródła światła LED.

Cztery tryby wentylatora

Cztery tryby wentylatora zwiększają kontrolę prędkości w zależności od potrzeb. Wentylator można również całkowicie wyłączyć, gdy potrzebna jest absolutna cisza.

Specyfikacja techniczna:

- Typ elementu 2 x monolight LED
- Dołączony modyfikator światła 2 x Odbłyśnik
- Dołączony futerał do przechowywania 1 x futerał (pasuje do dwóch lamp)

Fotometria:

5600K:

- 22 550 luksów przy 1 m
 - 92 310 luksów przy 1 m (z odbłyśnikiem)
 - 2715 luksów przy 3 m
 - 1120 luksów przy 5 m
-
- Temperatura barwowa 5600K
 - Tryby kolorów Światło dzienne
 - Dokładność kolorów Standard, CRI 96, TLCI 97
 - Mocowanie akcesoriów z przodu Bowens S
 - Typ płytki baterii 2 x mocowanie V (wbudowane)
 - Akumulator 2 x akumulator V-Mount, 14,8-26 VDC (brak w zestawie)
 - Moc wejściowa AC 110 do 240 VAC, 50 / 60 Hz
 - Pobór mocy 560 W (maksymalnie)
 - Montaż urządzenia Odbiornik 1 x 5/8