

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-muti-angle-mount-for-pavotube-p-56018.html>



Nanlite Muti-angle Mount for PavoTube

Cena	44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987423744
Kod producenta	117797
Kod EAN	6949987423744
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite Muti-angle Mount for PavoTube

Nanlite PavoTube II RGBWW LED Pixel Tubes to kolejna ewolucja charakterystycznych opraw oświetleniowych Nanlite. Te świetlówki LED drugiej generacji zostały udoskonalone w oparciu o opinie twórców z całego świata dzięki funkcjom obejmującym efekty specjalne oparte na pikselach, jaśniejsze wyjście, bardziej równomierne rozproszenie, solidne metalowe obudowy, kompatybilność z DMX i ulepszoną kontrolę aplikacji.

Dzięki rozszerzonemu i bardziej precyzyjnemu zakresowi temperatur barwowych od 2700K-12000K z regulacją od zielonego do magenta, średniemu współczynnikowi CRI na poziomie 97, średniemu współczynnikowi TLCI na poziomie 98, a także pełnej kontroli barwy i nasycenia RGB, PavoTube II 30X RGBWW LED Pixel Tube zapewnia oświetlenie studyjnej jakości w wytrzymałym, uniwersalnym pakiecie.

Nanlite wykorzystał opinie właścicieli PavoTube z całego świata, aby udoskonalić swój projekt tuby LED. Ulepszenia obejmują jaśniejsze wyjście z większego obszaru oświetlenia z bardziej równomiernym rozproszeniem, ulepszony panel sterowania z przyciskami blokującymi, kompatybilność z DMX i ulepszoną kontrolę aplikacji.

Zasilany wewnętrzną baterią litowo-jonową 4400 mAh, PavoTube II 30X może działać przez 1 godzinę i 36 minut z pełną jasnością całkowicie bez ograniczeń. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje 3 godziny i 30 minut za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego, który może również zasilać Pavotube II 30X podczas dłuższych ujęć.

Poza piętnastoma regulowanymi praktycznymi efektami specjalnymi, PavoTube II 30X oferuje dziesięć nowych efektów opartych na pikselach, rozszerzających możliwości twórcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Efekty oparte na pikselach obejmują Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, Multi-color, Gradient, Scrolling, Marching, Flame, Rainbow i Driving. Praktyczne efekty obejmują pętlę barwy, pętlę CCT, pętlę INT, błysk CCT, błysk barwy, puls CCT, pulsację barwy, burzę, radiowóz, telewizję, paparazzi, świecę/ogień, dyskotekę, zepsutą żarówkę, fajerwerki, eksplozję i spawanie.

Ulepszona metalowa obudowa PavoTube II 30X sprawia, że martwienie się o przypadkowe upuszczenie lub ryzykowne umieszczenie światła należy już do przeszłości. Ponadto trzy wbudowane odbiorniki ¼" znacznie rozszerzają możliwości montażu.

Należy pamiętać, że oprogramowanie świetlówek PavoTube II X-Series wymaga aktualizacji, aby można było z nich korzystać z aplikacją mobilną NANLINK.

- PavoTube II 15/30 X to świetłówki LED RGBWW, które mogą odwzorować do 36 000 kolorów.
- Od 2700K do 12 000K z regulacją w kolorze zielonym/magenta.
- Doskonałe CRI 97 i TLCI 98.
- PavoTube II 15/30X ma wbudowaną baterię. Ulepszona bateria może zasilać tubę LED przez 29 godzin przy 1%. Przy pełnej mocy lampy mogą pracować przez około 2 godziny. Czas ładowania wynosi od 3 do 5,5 godziny.
- Nowy tryb Pixel Control pozwala kontrolować światło wychodzące z różnych sekcji tubusu.
- Możesz sterować PavoTube II X za pomocą elementów sterujących z tyłu urządzenia. Ponadto obsługują teraz sterowanie bezprzewodowe DMX, RDM, Bluetooth i 2.4G.

- PavoTube II 30X x 2
- Zasilacz x 2
- Gumowy pasek zasilacza x 2
- Kabel zasilający 3M x 2
- Klip x 2
- Śruba oczkowa x 4
- Torba transportowa x 1
- Instrukcja obsługi x 1