

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavoslim-120b-led-panel-p-66534.html>



Nanlite PavoSlim 120B LED Panel (darmowa dostawa na stronie)

Cena	2 890 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987425908
Kod producenta	126438
Kod EAN	6949987425908
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoSlim 120B LED Panel

PavoSlim120B . Smukła i lekka konstrukcja, szybka i wygodna instalacja, wysoka luminancja i dokładne odwzorowanie kolorów zostały połączone, aby stworzyć dwukolorowy PavoSlim 120B. PavoSlim zapewni twórcom bardziej elastyczne opcje realizacji ich wizji.

Smukła, ale wytrzymała, kompaktowa, ale jasna

Nanlite po raz kolejny zbadał potencjał panelowego źródła światła, wprowadzając twórców nowej generacji oświetlenia panelowego LED: PavoSlim. Smukła i lekka konstrukcja, szybka i wygodna instalacja, wysoka luminancja i dokładne odwzorowanie kolorów zostały połączone w celu stworzenia dwukolorowego PavoSlim 120B. PavoSlim zapewni twórcom bardziej elastyczne opcje realizacji ich wizji.

Metalowa obudowa, wydajne odprowadzanie ciepła Skrupulatna soczewka optyczna, wydajne światło zbieżne (4-krotnie większa moc wyjściowa w porównaniu ze średnią mocą wyjściową podobnych produktów).

Smukły i lekki, a jednocześnie wytrzymały (tylko 1,86 cm grubości)

Szybka konfiguracja w ciągu jednej minuty

Bezprzewodowe sterowanie za pomocą aplikacji Nanlink

Slogan 1: Wytrzymała metalowa obudowa, smukły i lekki

Moc znamionowa: 150 W Waga: 1,65 kg Grubość: 1,86 cm

Dzięki metalowej obudowie, PavoSlim 60B/120B udowadnia, że smukłość i wytrzymałość nie są ze sobą sprzeczne. Nawet po wyposażeniu w kompletny zestaw dyfuzorów i akcesoriów do montażu, pozostaje lżejszy i cieńszy w porównaniu do tradycyjnych mat świetlnych. Sprawia to, że jest ona niezbędna w małych studiach, miejscach o niskim suficie lub na planach filmowych i telewizyjnych o surowych wymaganiach.

Wydajna konstrukcja, maksymalna moc

Zespół Nanlite opracował dedykowany system optyczny dla poszczególnych chipów PavoSlim. Łącząc wydajne rozpraszanie

ciepła i doskonałą konstrukcję optyczną, PavoSlim osiąga 4-krotnie większą moc wyjściową w porównaniu ze średnią mocą wyjściową podobnych produktów.

PavoSlim 120B: 17620 luksów @ 1m (tylko światło, 5600K).

Szybkie wdrożenie

Każdy element PavoSlim 120B został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu, ponieważ na planie liczy się każda minuta.

Nawet akcesoria zostały zaprojektowane zgodnie z tą samą filozofią łatwej i szybkiej konfiguracji, umożliwiając twórcom łatwe ukończenie instalacji w ciągu jednej minuty.

Z tyłu oprawy znajduje się wiele gniazd do instalacji, które spełniają elastyczne potrzeby w różnych sytuacjach. Jednostka sterująca została zaprojektowana z płytką szybkiego zwalniania, która jest kompatybilna z zaciskiem szybkiego zwalniania (opcjonalnym), który jest również używany w urządzeniach z serii Forza II (nadaje się do statywów oświetleniowych i kratownic). Jednostkę sterującą można również zawiesić na statywie oświetleniowym za pomocą paska.

Różne tryby

Zakres CCT: 2700K-6500K CRI: Średnio 95 TLCI: Średnio 97 TM-30 Rf: Średnia 95 Rg: Średnia 102 SSI 3200K: 83 5600K: 73.

PavoSlim 120B są wyposażone w 12 efektów do symulacji rzeczywistych efektów świetlnych. Różne parametry każdego efektu można dostroić na pokładzie, a bardziej spersonalizowane ustawienia można uzyskać za pomocą aplikacji Nanlink i DMX/RDM.

Profesjonalne opcje sterowania

PavoSlim 120B może być sterowany za pomocą dołączonej jednostki sterującej. Konstrukcja dwóch przycisków, dwóch pokręteł i dwucalowego ekranu sprawia, że obsługa jest prosta.

Dzięki wbudowanym modułom 2.4G i Bluetooth, PavoSlim można łatwo podłączyć do aplikacji Nanlink. Pomaga to użytkownikom nie tylko w łatwym osiągnięciu bezprzewodowego inteligentnego sterowania oświetleniem w małych i średnich przestrzeniach, takich jak studia, ale także umożliwia integrację z punktowymi źródłami światła i lampami Nanlite w celu stworzenia różnorodnych i uzupełniających się rozwiązań oświetleniowych dla scen.

Ponadto, dzięki stabilnemu połączeniu i kontroli za pośrednictwem przewodowego DMX/RDM, PavoSlim może być stosowany w standardowym systemie sterowania filmem i telewizją, wspólnie kontrolowany z innymi oprawami oświetleniowymi w tej samej sieci DMX, dzięki czemu wdrażanie efektów świetlnych jest prostsze i bardziej wydajne.

Wiele opcji zasilania, rozmieszczenie w dowolnym miejscu

PavoSlim 120B zapewnia wiele metod zasilania:

PavoSlim 120B może być zasilany prądem przemiennym, prądem stałym i bateriami V-mount. Wszystkie metody zasilania obsługują pełną moc wyjściową, dzięki czemu doskonale nadają się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Poza tym, PavoSlim 120B obsługuje przełączanie między różnymi trybami zasilania, umożliwiając ciągłe fotografowanie bez przerywania pracy.

Opcje zasilania PavoSlim 120B: Zasilanie AC, zasilanie DC, akumulator V-mount 14,4-14,8 V, akumulator V-mount 26 V.

Wiele akcesoriów

Magnetyczny adapter podstawy z zestawem gwintów 1/4"-20 Każdy narożnik PavoSlim jest zbudowany z jednym mocowaniem 1/4"-20, które można sparować z magnetycznym adapterem podstawy z zestawem gwintów 1/4"-20, dzięki czemu instalacja jest szybsza i łatwiejsza.

Przedłużacz: Korpus urządzenia PavoSlim 60B/120B jest wyposażony w kabel połączeniowy DC o długości 0,4 m, połączony z jednostką sterującą za pomocą kabla połączeniowego DC o długości 2,6 m, a także może być podłączony za pomocą innego kabla połączeniowego o długości 2,6 m jako przedłużacza.

Softboksy Dla lampy PavoSlim 60B/120B dostępne są dwa rodzaje softboksów: składany i ściśliwy.

Zestaw łącznika dwupanelowego Do lampy PavoSlim 120B dostępny jest zestaw łącznika dwupanelowego, umożliwiający połączenie poziome (2×2) lub pionowe (4×1) poprzez gniazda z tyłu korpusu. Dostępne są wykonane na zamówienie składane softboksy i skrzynki na jajka do łączenia poziomego i pionowego.

Slender i wytrzymały futerał

Dołączona torba transportowa jest zgodna z koncepcją projektową rodziny Nanlite. Solidna konstrukcja z wewnętrznymi przegrodami ułatwia przechowywanie. Zewnętrzne wzmocnione szwy zapewniają większą trwałość torby.

PavoSlim 120B zawiera:

- PavoSlim 120B × 1
- Jednostka sterująca × 1
- Uniwersalny uchwyt × 1
- Kabel połączeniowy DC 2.6M × 1
- Kabel zasilający AC 4.5M × 1
- Softbox × 1
- Dyfuzor × 2 (dyfuzor Lite × 1 + dyfuzor standardowy × 1)
- Skrzynka na jajka × 1
- Torba transportowa × 1
- Instrukcja obsługi × 1