

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavoslim-240b-led-panel-p-69663.html>



Nanlite PavoSlim 240B LED Panel

Cena	4 950 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987425915
Kod producenta	127903
Kod EAN	6949987425915
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoSlim 240B LED Panel

Czasami potrzebujesz po prostu dużego, miękkiego źródła światła, a PavoSlim 240B właśnie takie zapewnia. Wygodna, składana konstrukcja na zawiasach zapewnia przenośność i szybką konfigurację. Konfigurację, zapewniając ekscytującą nową opcję dla większej mocy i oświetlenia większego obszaru.

Smukły, ale wytrzymały, kompaktowy, ale jasny

Najnowsza z nowej generacji lamp panelowych LED PavoSlim - dwukolorowa lampa PavoSlim 240B charakteryzuje się wygodną, składaną konstrukcją zapewniającą przenośność i szybką konfigurację, rozszerzając możliwości większej mocy i większych obszarów oświetlenia. PavoSlim 240B jest niezwykle smukły i lekki, a jednocześnie solidnie skonstruowany z metalowymi korpusami. Charakteryzują się bardzo dokładnym odwzorowaniem kolorów i wiodącą w swojej klasie mocą wyjściową. PavoSlim 240B zapewni twórcom bardziej elastyczne opcje realizacji ich wizji.

Dzięki przemysłowej konstrukcji, metalowy korpus PavoSlim 240B można szybko złożyć i rozłożyć w kilka sekund. Gniazda montażowe wzdłuż zagięcia z tyłu urządzenia są połączone z uniwersalnym lub dziecięcym uchwytem szpilkowym, aby zapewnić bezpieczne zablokowanie w miejscu po rozłożeniu. Tworzy to solidną i trwałą konstrukcję. Użytkownicy mogą szybko i pewnie korzystać z PavoSlim 240B i 240C podczas wywiadów, w średniej wielkości studiach oraz przy wymagających produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Wydajna konstrukcja, maksymalna wydajność

Zespół Nanlite opracował dedykowany system optyczny dla poszczególnych emiterów lamp PavoSlim. Łącząc wydajne rozpraszanie ciepła i doskonałą konstrukcję optyczną, PavoSlim 240B osiąga razy większą moc wyjściową w porównaniu do średniej mocy konwencjonalnych matowych produktów oświetleniowych.

Szybkie wdrożenie

Każdy element PavoSlim został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu. Ponieważ na planie liczy się każda minuta, PavoSlim 240B można szybko rozłożyć, zabezpieczyć i zablokować na miejscu w ciągu kilku chwil. Akcesoria są również

zaprojektowane zgodnie z tą samą filozofią, aby zapewnić łatwą i szybką konfigurację.

Z tyłu każdego urządzenia PavoSlim 240B znajduje się wiele gniazd 1/4"-20 do elastycznego montażu w różnych sytuacjach. Jednostka sterująca została zaprojektowana z myślą o montażu za pomocą płytki szybkiego zwalniania, która może być używana z dołączonym zaciskiem szybkiego zwalniania do montażu na statywach oświetleniowych lub kratownicy (można ją również znaleźć w urządzeniach z serii NANLITE Forza II). Jednostka sterująca posiada przydatny pasek do przenoszenia, który może być również użyty do zawieszenia jej na statywie oświetleniowym.

PavoSlim 240B

- Zakres CCT: 2700K-6500K
- CRI: Średni 95 TLCI: Średni 97
- TM-30
- Rf: Średnia 95
- Rg: Średnia 102
- SSI
- 3200K: 83
- 5600K: 73

PavoSlim 240B jest wyposażony w 12 efektów do symulacji rzeczywistych efektów świetlnych. Różne parametry każdego efektu można dostosować na pokładzie, a bardziej spersonalizowane ustawienia można uzyskać za pomocą aplikacji Nanlink i DMX/RDM.

Profesjonalne opcje sterowania

Na dołączonej jednostce sterującej wszystkie ustawienia są dostępne za pomocą zaledwie dwóch przycisków i dwóch pokręteł i są wyraźnie wyświetlane na dwucalowym ekranie.

Dzięki wbudowanym modułom 2.4G i Bluetooth, PavoSlim 240B można łatwo podłączyć do aplikacji NANLINK 2.0. To świetny sposób na bezprzewodowe, inteligentne sterowanie oświetleniem, zwłaszcza w połączeniu z innymi lampami tubowymi i punktowymi NANLITE. Razem mogą tworzyć różnorodne i uzupełniające się rozwiązania oświetleniowe.

Dzięki ustawieniom DMX/RDM PavoSlim 240B może być używany ze standardowym filmowym i telewizyjnym systemem sterowania, wspólnie sterowanym z innymi oprawami oświetleniowymi w tej samej sieci DMX.

Wiele opcji zasilania, rozmieszczenie w dowolnym miejscu

PavoSlim 240B może być zasilany prądem przemiennym, prądem stałym i bateriami V-mount. Wszystkie metody zasilania obsługują pełną moc wyjściową, dzięki czemu PavoSlim 240B nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Kamera PavoSlim 240B obsługuje również funkcję hot swap pomiędzy różnymi trybami zasilania, umożliwiając ciągłe fotografowanie bez przerw.

Zasilanie AC, zasilanie DC, akumulator V-mount (14,4-14,8 V, 26 V) *

*Przed wymianą zasilania należy upewnić się, że jasność kamery PavoSlim 240B/240C mieści się w zakresie mocy odpowiedniej metody zasilania. Odpowiednie zakresy mocy wyjściowej dla różnych metod zasilania są następujące:

- 14,4-14,8 V bateria V-mount × 1: 50% maksymalnej mocy wyjściowej,
- 14,4-14,8 V akumulator V-mount × 2: pełna moc wyjściowa,
- Akumulator 26 V V-mount × 1: 80% maksymalnej mocy wyjściowej,
- Akumulator 26 V do montażu × 2: pełna moc wyjściowa,
- Akumulator 14,4-14,8 V × 1 i akumulator 26 V × 1: pełna moc wyjściowa.

Do korpusu PavoSlim 240B dołączony jest kabel połączeniowy 0,4 M DC. Jest on następnie podłączany do jednostki sterującej za pomocą kabla połączeniowego 5M DC.

Składany softbox

PavoSlim 240B jest wyposażony w ekskluzywny składany softbox, który ma składaną konstrukcję ułatwiającą instalację i demontaż.

Slender i wytrzymały futerał

Dołączona torba transportowa NANLITE została starannie zaprojektowana z solidną konstrukcją i logicznie rozmieszczonymi wewnętrznymi przegrodami dla szybkiego i wygodnego przechowywania. Zewnętrzne wzmocnione szwy zapewniają trwałość torby.

PavoSlim 240B zawiera:

- PavoSlim 240B × 1
- Jednostka sterująca × 1
- Uniwersalny uchwyt × 1
- Kabel połączeniowy DC 5m × 1
- Kabel zasilający AC 4,5 m × 1
- Softbox × 1
- Dyfuzor × 2 (dyfuzor Lite × 1 + dyfuzor standardowy × 1)
- Skrzynka na jajka × 1
- Torba transportowa × 1
- Instrukcja obsługi × 1