

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavoslim-240cl-rgbww-led-panel-p-80458.html>

Nanlite PavoSlim 240CL RGBWW LED Panel

Cena	5 999 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987426721
Kod producenta	128745
Kod EAN	6949987426721
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoSlim 240CL RGBWW LED Panel

PavoSlim 240CL został zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy potrzebują mocnego, ale kompaktowego oświetlenia w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki wysokiej mocy 260 W, podobnej do modeli PavoSlim 240B/240C, oprawa ta zapewnia imponującą jasność 21 030 luksów przy 1 metrze, ważąc zaledwie 3,62 kg. Dzięki starannie zaprojektowanej soczewce optycznej światło z każdego emitera jest idealnie wymieszane, oferując czterokrotnie większą moc niż porównywalne produkty - a wszystko to w smukłej, kompaktowej obudowie.

Smukłe, ale wytrzymałe, elastyczne oświetlenie

Unikalne wymiary 4' x 1' oprawy PavoSlim 240CL sprawiają, że jest ona wszechstronna w różnych zastosowaniach. Konstrukcja oprawy zapewnia bardziej miękkie światło na długim boku i mocniejsze światło na krótkim boku, co pozwala na elastyczne wykorzystanie w zależności od potrzeb sesji zdjęciowej. Jej wydłużony kształt, o grubości nieco poniżej 2,35 cm, zapewnia łatwą konfigurację w ciasnych przestrzeniach lub sufitach o niskiej wysokości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na planie lub w studiu.

Idealny do ograniczonych przestrzeni

Od momentu wprowadzenia na rynek, seria PavoSlim została szybko przyjęta przez branżę ze względu na jej super cienkie, wysokowydajne możliwości. Wyróżnia się na tle tradycyjnych mat oświetleniowych LED doskonałą wydajnością, trwałością i doskonałą kontrolą światła. Najnowszy model 4x1 z tej serii kontynuuje ten trend, oferując moc 240 W przy zachowaniu lekkiej i łatwej w instalacji konstrukcji.

Wszechstronność z bezprzewodowym sterowaniem

Kompaktowy PavoSlim 240CL jest idealny do konfiguracji w ograniczonych przestrzeniach, niezależnie od tego, czy jest ukryty w scenografii, używany blisko talentu, czy podwieszony pod sufitem. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań w produkcji wirtualnej. Dodatkowo oferuje wszechstronność pełnokolorowego oświetlenia, bezprzewodowe LumenRadio CRMX i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla szerokiego zakresu profesjonalnych potrzeb oświetleniowych.

Smukła, lekka i łatwa w instalacji

-
- Grubość: Tylko 2,35 cm (1 cal)
 - Wymiary: 4' x 1' (120 x 30 cm)
 - Waga: 3,62 kg (7,98 lb)
 - Moc wyjściowa: 240W
 - Zaprojektowany do użytku w ograniczonych przestrzeniach, ten ultracienki, wytrzymały i lekki panel LED zapewnia wysokowydajne oświetlenie w obszarach o ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy jest ukryty w scenografii, czy podwieszony pod sufitem, jest idealny do szerokiej gamy środowisk, w tym produkcji wirtualnych i ciasnych ujęć.

Potężna jasność i wszechstronne oświetlenie

- Natężenie światła: 21 030 luksów @ 1m (5600K)
- Zakres temperatury barwowej: 2700K do 7500K
- Regulacja zieleni/magenty: ± 150
- CRI/TLCI: 96/97, zapewniający dokładne odwzorowanie kolorów
- Oferuje wyjątkową kontrolę nad światłem z potężną i konfigurowalną mocą wyjściową, zapewniając zarówno bardziej miękkie światło z długiego boku, jak i mocniejsze światło z krótkiego boku.

Zaawansowane tryby sterowania i oświetlenia

- Wiele metod sterowania: Wbudowane elementy sterujące, pilot zdalnego sterowania, aplikacja Nanlink, DMX/RDM i LumenRadio CRMX do operacji bezprzewodowych.
- Tryby oświetlenia: CCT, HSI, RGBW, GEL i EFFECT do różnych kreatywnych zastosowań.
- 15 wbudowanych efektów: HUE Loop, CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding.

Efektywna i elastyczna konfiguracja

- System Snap and Lock: Szybka instalacja dzięki uniwersalnym uchwytem i mocowaniom baby pin.
- Wstępnie zainstalowany softbox: Gotowy do użycia z rzepami do szybkiego montażu.
- Mocowanie Eggcrate: Łatwo owija się wokół softboxu za pomocą elastycznego paska, oferując większą wygodę w porównaniu z tradycyjnymi metodami mocowania.
- Mocowanie wykonane jest z wysokiej jakości stopu aluminium, zapewniającego doskonałą trwałość i rozpraszanie ciepła przez wielorzędowy radiator.

Wiele opcji zasilania

Źródła zasilania: AC, DC lub baterie V-mount z możliwością wymiany podczas pracy, idealne zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Energooszczędna konstrukcja zapewnia stałą wysoką moc wyjściową, nawet przy zasilaniu bateryjnym, umożliwiając wszechstronne zastosowanie w dowolnym miejscu.

Dostosowywane akcesoria dla większej elastyczności

Opcjonalny łącznik dwóch paneli: Połączenie dwóch jednostek w celu utworzenia większego panelu 4' x 2' dla zwiększenia mocy świetlnej i zasięgu. Opcjonalny kabel połączeniowy DC o długości 5 m: Zwiększa zasięg światła, idealny do konfiguracji na dużej wysokości lub do zastosowań na odległość.

- Strumień świetlny: 21 030 luksów przy 1 m (5600 K)
- Temperatura barwowa: 2700K do 7500K
- CRI/TLCI: 96/97
- Sterowanie: Wbudowane, zdalne, aplikacja Nanlink, DMX/RDM, LumenRadio CRMX
- Waga: 3,62 kg
- Rozmiar: 120 cm x 30 cm
- Moc: 240W

W pudełku

- Panel świetlny PavoSlim 240CL x1
- Jednostka sterująca x1
- Uniwersalny uchwyt x1
- Uchwyt Baby Pin x1
- Zacisk szybkiego zwalniania x1
- Kabel połączeniowy DC (5m) x1
- Kabel zasilający AC (4,5 m) x1
- Softbox Pop-Up x1

-
- Dyfuzor Lite x1
 - Standardowy dyfuzor x1
 - Eggcrate x1
 - Torba transportowa x1
 - Instrukcja obsługi x1