

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavoslim-60b-led-panel-p-66533.html>



Nanlite PavoSlim 60B LED Panel

Cena	1 849 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987425892
Kod producenta	126437
Kod EAN	6949987425892
Producent	NANLITE

Opis produktu

Nanlite PavoSlim 60B LED Panel

Nanlite po raz kolejny zbadał potencjał panelowego źródła światła, wprowadzając twórców nowej generacji oświetlenia panelowego LED: PavoSlim. Smukła i lekka konstrukcja, szybka i wygodna instalacja, wysoka luminancja i dokładne odwzorowanie kolorów zostały połączone w celu stworzenia dwukolorowego PavoSlim 60B/120B. PavoSlim zapewni twórcom bardziej elastyczne opcje realizacji ich wizji.



Najważniejsze cechy - Nanlite PavoSlim 60B LED Panel

- Smukły i lekki, a jednocześnie wytrzymały (tylko 1,86 cm grubości)
- Szybka konfiguracja w ciągu jednej minuty
- Bezprzewodowe sterowanie za pomocą aplikacji Nanlink
- Wytrzymała metalowa obudowa, smukły i lekki
- Moc znamionowa: 72 W Waga: 0,91 kg Grubość: 1,86 cm



PavoSlim 60B - Metalowa obudowa, wydajne rozpraszanie ciepła

Dzięki metalowej obudowie, PavoSlim 60B udowadnia, że smukłość i wytrzymałość nie są ze sobą sprzeczne. Nawet po wyposażeniu w kompletny zestaw dyfuzorów i akcesoriów do montażu, pozostaje lżejszy i cieńszy w porównaniu do tradycyjnych mat świetlnych. Sprawia to, że jest ona niezbędna w małych studiach, miejscach o niskim suficie lub na planach filmowych i telewizyjnych o surowych wymaganiach.



Wydajna konstrukcja, maksymalna moc

Zespół Nanlite opracował dedykowany system optyczny dla poszczególnych chipów PavoSlim. Łącząc wydajne rozpraszanie ciepła i doskonałą konstrukcję optyczną, PavoSlim osiąga 4-krotnie większą moc wyjściową w porównaniu ze średnią mocą wyjściową podobnych produktów.

PavoSlim 60B: 8156 luksów @ 1m (tylko światło, 5600K)



Nanlite PavoSlim 60B LED Panel - Szybkie wdrożenie

Każdy element PavoSlim 60B/120B został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu, ponieważ na planie liczy się każda minuta. Nawet akcesoria zostały zaprojektowane zgodnie z tą samą filozofią łatwej i szybkiej konfiguracji, umożliwiając twórcom łatwe ukończenie instalacji w ciągu jednej minuty. Z tyłu urządzenia znajduje się wiele gniazd do instalacji, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych sytuacji. Jednostka sterująca została zaprojektowana z płytką szybkiego zwalniania, która jest kompatybilna z zaciskiem szybkiego zwalniania (opcjonalnym), który jest również używany w urządzeniach z serii Forza II (nadaje się do statywów oświetleniowych i kratownic). Jednostkę sterującą można również zawiesić na statywie oświetleniowym za pomocą paska.



Różne tryby

Zakres CCT: 2700K-6500K CRI: Średnio 95 TLCI: Średnio 97 TM-30 Rf: Średnia 95 Rg: Średnia 102 SSI 3200K: 83 5600K: 73.

PavoSlim 60B/120B są wyposażone w 12 efektów do symulacji rzeczywistych efektów świetlnych. Różne parametry każdego efektu można dostosować na pokładzie, a bardziej spersonalizowane ustawienia można uzyskać za pomocą aplikacji Nanlink i DMX/RDM.



Profesjonalne opcje sterowania - PavoSlim 60B LED Panel

PavoSlim 60B może być sterowany za pomocą dołączonej jednostki sterującej. Konstrukcja dwóch przycisków, dwóch pokręteł i dwucalowego ekranu sprawia, że obsługa jest prosta. Dzięki wbudowanym modułom 2.4G i Bluetooth, PavoSlim można łatwo podłączyć do aplikacji Nanlink. Pomaga to użytkownikom nie tylko w łatwym osiągnięciu bezprzewodowego inteligentnego sterowania oświetleniem w małych i średnich przestrzeniach, takich jak studia, ale także umożliwia integrację z punktowymi źródłami światła i lampami Nanlite w celu stworzenia różnorodnych i uzupełniających się rozwiązań oświetleniowych dla scen. Ponadto, dzięki stabilnemu połączeniu i kontroli za pośrednictwem przewodowego DMX/RDM, PavoSlim może być stosowany w standardowym systemie sterowania filmem i telewizją.



Wiele opcji zasilania, rozmieszczenie w dowolnym miejscu

PavoSlim 60B/120B zapewnia wiele metod zasilania: PavoSlim 60B może być zasilany prądem przemiennym, bateriami V-mount i akumulatorami NP-F. Ponadto, PavoSlim 60B obsługuje przełączanie między różnymi trybami zasilania, umożliwiając ciągłe fotografowanie bez przerywania pracy. Opcje zasilania PavoSlim 60B: Zasilanie sieciowe, akumulator V-mount 14,4-14,8 V, akumulator V-mount 26 V, akumulator NP-F 7,4 V (× 2).



Nanlite PavoSlim 60B - Wiele akcesoriów

Magnetyczny adapter podstawy z zestawem gwintów 1/4"-20 Każdy narożnik PavoSlim jest zbudowany z jednym mocowaniem 1/4"-20, które można sparować z magnetycznym adapterem podstawy z zestawem gwintów 1/4"-20, dzięki czemu instalacja jest szybsza i łatwiejsza.

Przedłużacz: Korpus oprawy PavoSlim 60B/120B jest wyposażony w kabel połączeniowy DC o długości 0,4 m, połączony z jednostką sterującą za pomocą kabla połączeniowego DC o długości 2,6 m, a także może być podłączony za pomocą innego kabla połączeniowego o długości 2,6 m jako przedłużacza.



Softboxy - Nanlite PavoSlim 60B LED Panel

Dostępne są niestandardowe składane softboxy i eggcrate do łączenia poziomego i pionowego.

Smukłe i wytrzymałe etui

Dołączona torba do przenoszenia jest zgodna z koncepcją projektową rodziny Nanlite. Solidna konstrukcja z wewnętrznymi przegrodami ułatwia przechowywanie. Zewnętrzne wzmocnione szwy zapewniają większą trwałość torby.

Zestaw Nanlite PavoSlim 60B zawiera:

- PavoSlim 60B × 1
- Jednostka sterująca × 1
- Uniwersalny uchwyt × 1
- Kabel połączeniowy DC 2.6M × 1

-
- Kabel zasilający AC 4.5M × 1
 - Softbox × 1
 - Dyfuzor × 2 (dyfuzor Lite × 1 + dyfuzor standardowy × 1)
 - Eggcrate × 1
 - Torba transportowa × 1
 - Instrukcja obsługi × 1

Specyfikacja techniczna - Nanlite PavoSlim 60B LED Panel

- Kąt wiązki: 60
- Kontrola jasności: DMX, Opornik, Bluetooth, Przesłona, 2.4G
- Temperatura barwowa: 2700-6500
- CRI: 95
- Moc (W): 72
- Źródło prądu: DC (Battery) 14.4-26V, DC (Battery) 7.4V×2, AC100-240V 50/60Hz
- Widmo światła: Bi-Color
- DMX: Tak