

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavoslim-60c-rgbww-led-panel-p-66535.html>



Nanlite PavoSlim 60C RGBWW LED Panel

Cena	2 502 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987425922
Kod producenta	126439
Kod EAN	6949987425922
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoSlim 60C RGBWW LED Panel

Nanlite po raz kolejny rozszerzył potencjał panelowego źródła światła, przedstawiając twórcom nową generację lamp panelowych LED: PavoSlim. PavoSlim łączy w sobie smukłą i lekką konstrukcję, szybką i wygodną instalację, wysoką luminancję i dokładne odwzorowanie kolorów, aby zapewnić pełnokolorowy PavoSlim 60C/120C. Ta innowacja zapewni twórcom bardziej elastyczne opcje realizacji ich wizji.

Metalowa obudowa, wydajne rozpraszanie ciepła Skrupulatna soczewka optyczna, wydajne światło zbieżne (4-krotnie wyższa wydajność w porównaniu ze średnią wydajnością podobnych produktów)

PavoSlim 60C

- Smukły i lekki, a jednocześnie wytrzymały (tylko 1,86 cm grubości)
- Szybka konfiguracja w ciągu jednej minuty
- Bezprzewodowe sterowanie Nanlink APP, LumenRadio CRMX
- Moc znamionowa: 72W
- Waga: 0,94 kg
- Grubość: 1,86 cm

Dzięki metalowej obudowie PavoSlim 60C udowadnia, że smukłość i wytrzymałość mogą współistnieć. Nawet po wyposażeniu w pełny zestaw dyfuzorów i akcesoriów instalacyjnych, pozostaje lżejszy i cieńszy niż tradycyjne maty świetlne. Ta cecha sprawia, że jest ona niezbędna do użytku w małych studiach, miejscach o niskim suficie lub na planach filmowych i telewizyjnych o rygorystycznych wymaganiach.

Wydajna konstrukcja, maksymalna moc

Zespół Nanlite opracował dedykowany system optyczny dla poszczególnych chipów PavoSlim. Łącząc wydajne rozpraszanie ciepła z doskonałą konstrukcją optyczną, PavoSlim osiąga moc wyjściową, która jest 4 razy większa niż średnia podobnych produktów.

PavoSlim 60C: 7074lux@1m (tylko światło, 5600K).

Szybkie wdrożenie

Każdy element lampy PavoSlim 60C został zaprojektowany z myślą o szybkim montażu, ponieważ na planie zdjęciowym liczy się każda minuta. Nawet akcesoria są zgodne z tą filozofią, umożliwiając łatwą i szybką konfigurację. Twórcy mogą bez wysiłku ukończyć instalację w ciągu jednej minuty.

Warto wspomnieć, że softbox PavoSlim 60C wykorzystuje innowacyjną konstrukcję kompresyjną do szybkiego montażu i demontażu w ciągu kilku sekund.

Z tyłu urządzenia znajduje się wiele gniazd umożliwiających elastyczną instalację, a jednostka sterująca jest wyposażona w płytkę szybkiego zwalniania, kompatybilną z zaciskiem szybkiego zwalniania (w zestawie), używanym również w urządzeniach z serii Forza II (nadaje się do statywów oświetleniowych i kratownic). Jednostkę sterującą można również zawiesić na statywie oświetleniowym za pomocą paska.

Różne tryby

- Dzięki technologii mieszania kolorów RGBWW, PavoSlim 60C zapewnia wiele trybów oświetlenia.
- Tryb CCT: Zakres CCT: 2700K-7500K (G/M±150) CRI: Średnio 96, TLCI: Średnio 97 TM-30 Rf: Średnia 94 Rg: Średnia 100 SSI 3200K: 83 5600K: 74
- Tryb HSI: Tryb ten umożliwia szybką regulację odcienia, nasycenia i intensywności światła z wyborem 36000 kolorów.
- Tryb RGBW: Cztery oddzielne kanały do kontroli koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego i białego, umożliwiające większą precyzję kolorów.
- Tryb żelowy: Dzięki 151 wbudowanym żelom, tryb ten może replikować kolory powszechnie używanych żeli, eliminując potrzebę ich ręcznego instalowania i zapewniając wygodę tworzenia oświetlenia otoczenia i emocjonalnego.
- Tryb efektów: Wyposażony w 15 efektów, PavoSlim 60C może symulować różne efekty oświetlenia sceny. Parametry każdego efektu można regulować na urządzeniu, a bardziej spersonalizowane ustawienia są dostępne za pośrednictwem aplikacji Nanlink, LumenRadio CRMX i DMX/RDM.

Profesjonalne opcje sterowania

PavoSlim 60C zawiera jednostkę sterującą zasilaniem o intuicyjnej konstrukcji z dwoma przyciskami, dwoma pokrętkami i dwucalowym ekranem.

Dzięki wbudowanym modułom 2.4G i Bluetooth, PavoSlim może łatwo łączyć się z aplikacją Nanlink, ułatwiając bezprzewodowe inteligentne sterowanie oświetleniem w przestrzeniach takich jak studia. Można go również zintegrować z innymi lampami Nanlite w celu zróżnicowanego oświetlenia sceny.

Dodatkowo, dzięki przewodowemu DMX/RDM, PavoSlim może być częścią standardowego systemu sterowania filmem i telewizją, upraszczając wdrażanie efektów świetlnych.

PavoSlim 60C posiada również LumenRadio CRMX do bezprzewodowego odbioru DMX/RDM, zapewniając stabilność i elastyczność profesjonalnego obrazowania.

Wiele opcji zasilania, rozmieszczenie w dowolnym miejscu

PavoSlim 60C oferuje różne metody zasilania. Oba modele obsługują wymianę źródeł zasilania podczas pracy, co ułatwia nieprzerwane fotografowanie.

Opcje zasilania PavoSlim 60C:

- Zasilanie AC
- Akumulator V-mount 14,4-14,8 V
- Akumulator 26V z mocowaniem V
- Akumulator 7,4 V NP-F (x2)

Wiele akcesoriów

Akcesoria obejmują magnetyczny adapter bazowy z zestawem gwintów 1/4"-20 dla każdego rogu lampy PavoSlim, przedłużacz, softboxy w wersji składanej i ściśliwej.

Slender i wytrzymały futerał

Dołączona do zestawu torba transportowa jest trwale zaprojektowana z wewnętrznymi przegrodami do wygodnego przechowywania i wzmocnionymi szwami zapewniającymi długą żywotność.

PavoSlim 60C zawiera:

- PavoSlim 60C × 1
- Jednostka sterująca × 1
- Uniwersalny uchwyt × 1
- Zacisk szybkiego zwalniania × 1
- Uchwyt szpilki dziecięcej × 1
- Kabel połączeniowy DC 2.6M × 1
- Kabel zasilający AC 4.5M × 1
- Softbox × 1
- Dyfuzory × 2 (dyfuzor standardowy × 1 + dyfuzor Lite × 1)
- Skrzynka na jajka × 1
- Torba transportowa × 1
- Instrukcja obsługi × 1